



TEM



touching completeness





TEM

Dobrodošli u obitelj MODUL

Welcome to the MODUL family

Proširujemo i usavršavamo modernu obitelj Modul sklopki za sve vrste prostorija.

We are expanding and perfecting the modern Modul switch family for all types of rooms.

discovering new insights
otkrivanje novih saznanja



MODUL


Dizajnerske linije Pure, Line i Soft odražavaju modern, sofisticiran i neovisan životni stil. U širokoj paleti boja, uzoraka i oblika možete odabrati sklopke i utičnice koje će pristajati željenoj atmosferi i ugodaju.

The Pure, Line and Soft design lines reflect a modern, sophisticated and independent lifestyle. You can choose from a wide and rich selection of colours, patterns and shapes to alter the appearance of your switches and sockets so that they fit the desired atmosphere and mood.

PURE

prirodni materijali
natural materials

drvo
wood
metal
staklo
metal
glass



line



soft



ravne linije
straight lines



meke linije
soft lines



PURE



predivan život wonderful living

Iz čistoće i neokaljanosti novonastalog svijeta dolazi priča linije Pure. Dodir prirodnih motiva prošaran je sofisticiranim ukusom za linije i oblik i isprepleten nitima najnovije tehnologije.

From the cleanliness and purity of a new-born world stems the story of the Pure line. The touch of natural motifs is intertwined with a sophisticated taste for lines and form and interwoven with threads of state-of-the-art technology.



PURE






osjetiti prirodu feeling of nature

Linija Pure sklopki ističe se svojim prirodnim materijalima: metalom, drvom i stakлом. Njezin jedinstveni dizajn ima posebnu draž. Upečatljiv, no ipak nenametljiv. Zrači senzualnošću, sofisticiranošću, visokim standardima te, naravno, čistoćom.

The Pure switch line is distinguished by its natural materials: metal, wood and glass. Its unique design gives it a special touch. It is striking yet unobtrusive. It radiates sensuality, sophistication, high standards and, of course, cleanliness.




4 x 2M

3M




2/3M



7M



4M



2 x 2M



2M



1/3M

line










harmonija ravnih linija harmony of straight lines



Pripremite se za elegantno savršenstvo ravnih oblika. Isprobajte sjajne površine koje se poigravaju s modernim elementima vaše sobe. Samo za vas smo uključili smo „Soft Touch”, pretvarajući svaki dodir u jedinstveno iskustvo.

Prepare for the elegant perfection of straight shapes. Try brilliant surfaces that gently play with modern elements of your room. We have incorporated “Soft Touch” technology especially for you, turning every touch into a unique experience.



~~line~~





moderan dizajn modern design

Čiste, ravne linije čine svevremenski dizajn. Savršeno ravan profil i ergonomija laganog dodira daju zapanjujuće elegantan izgled iz svih kutova.

Its straight, smooth lines make for a timeless design.
Its perfectly straight, sleek profile and soft-touch ergonomics give it an amazingly elegant appearance from all angles.

soft



mekoća u vašem domu softness in your home


Neka okrugli oblici i meki prijelazi unesu
mekoću u vaš dom.

Let the rounded shapes and soft transitions
bring softness into your home.



soft






toplina doma a warm home

Savršeno meke linije zaokružene suptilnim odabirom boja i posebnim premazima za poseban dodir.

Perfectly soft shapes rounded off by a subtle selection of colours and special coatings for a special touch.





antracit anthracite

Dodajemo dva doživljaja boja ANTRACIT i TITAN. Oba mogu zadovoljiti Vaš profinjen ukus i nadopuniti detalje prostora po Vašoj mjeri. Savršeni za harmoničnu nadogradnju Vašeg modernog, trendovskog stana.

We are adding two colour experiences to our range – ANTHRACITE and TITANIUM. They both satisfy our customer's sophisticated sense of style and complement the details of spaces according to their wishes. Now you can upgrade your modern apartment in harmony.

trendi boje
trendy colours

19



titan
titanium

multifunktionalnost

multifunctionality



estetika

aesthetics


Za Vas smo pripremili veće okvire koji omogućuju multifunktionalno upravljanje s jednog mesta te su dostupni u linijama LINE, SOFT i PURE. Kod prirodnih materijala okvira to ponavljanje još više dolazi do izražaja na visokoj estetskoj razini.

We have created larger cover plates for you that allow you to manage multiple functions from one spot. They are available in the LINE, SOFT and PURE design ranges. The cover plates, which are made from natural materials, utilise the repetition of design elements to elevate them to a high aesthetic level.



univerzalni zatamnjivač

universal dimmer



prilagodljiva
jačina
osvjetljenja

adjustable
light
intensity

odabir
boje
osvjetljenja

choosing
illumination
colour

U tami Touch postaje nježno meko ambijentalno svjetlo koje označava mjesto sklopke i nježno osvjetjava. Obilježava mjesto sklopke i nježno osvjetjava mjesto. Možete birati između osam različitih boja nježnog svjetla i prilagoditi jačinu ovisno o vašem raspoloženju.

In the dark Touch becomes a tender soft ambient light. It marks the spot of a switch and gently illuminates a place. You can choose among eight different colours of tender light and adapt its brightness according to your mood.

TOUCH.[®]

svjetlo kakvo nije viđeno prije light as never seen before

Prigušeno svjetlo stvara mirnu, senzualnu i romantičnu atmosferu. To je osobina romantičnih mjesa i mirnih večernjih sati provedenih u domu ili na poslu. Uključivanje je meko i produženo. Ne samo da produžuje vijek trajanja žarulje, već mijenja tamu u svjetlo na sporiji i znatno ugodniji nacin. Touch vam omogućava zatamnjivanje svjetla bilo gdje, neovisno o vrsti žarulje.

A dimmed light makes peaceful, sensual and romantic atmosphere. It is a trade mark of romantic places and quiet late evening hours spent at home or at work. Switching is soft and extended. It does not only prolong the lamp life expectancy, but also changes darkness into light in a slower and much more pleasant way. Touch enables you to dim the light anywhere, regardless of the type of lamps.



multimedija

multimedia



sve na jednome mjestu

everything in one place

Vaša je kuća središte vašeg života. Brojni uređaji koje koristite zahtijevaju niz konektora i utičnica. Stvorite vlastito multimedijalno središte, koje će vam omogućiti povezivanje i korištenje brojnih komponenti, sve na jednom mjestu.

Your house is the centre of your life. The multitude of devices you use requires a number of connectors and sockets. Create your own multimedia centre, one that will allow you to connect and use a multiple number of different components in one place.



inovativna kontrola temperature

innovative temperature controller

Povećajte vlastitu udobnost kontroliranjem temperature u vašim životnim i radnim prostorijama tijekom svih godišnjih doba uz pomoć pametnog termostata. Omogućava vam upravljanje uređajima za grijanje i hlađenje, a ima i eko funkciju.

Make yourself comfortable by controlling the temperature in your living and working rooms during all seasons with a smart thermostat. It allows you to control heating and cooling devices and features an eco-function.

udobnost u vašem prostoru
comfort in your room

27



prikladnost korištenja convenience of use



TOUCHLESS-bez dodira

Beskontaktna sklopka dopušta vam uživanje u modernom životnom stilu, omogućujući uključivanje i isključivanje svjetla bez potrebe za fizičkim dodirom. Ta je mogućnost vrlo korisna kada imate pune ruke ili uprljane jer možete postići željene osvjetljenje bez nepotrebnog napora.

The touchless switch allows you to enjoy a modern lifestyle, enabling the turning on and off of your lights, without the need for physical interaction. This option is very useful when you find yourself with your hands full, or dirty, as you can achieve the desired lighting without undue fuss.



moderno osvjetljenje

modern illumination





3D lampa 3D lamp

Užurbani tempo života izlaže vas konstantnom bombardiranju obiljem informacija. 3D lampe u boji pružaju elegantno rješenje za putokaze. Grafička rješenja možemo prilagoditi vašim željama.

The rapid pace of life means you are constantly being bombarded with a plenty of information. 3D colour lamp provide an elegant solution for information and direction signs. We can make graphics according to your wishes.



ARX – recite zbogom ključevima

ARX – say goodbye to keys

ARX ONE vam omogućava siguran i praktičan pristup vašem stanu, kući ili uredu. Dovoljan je samo jedan pokret prstom za otključavanje vrata. Funkcionira kao zasebna jedinica te ne zahtijeva računalnu vezu.

The ARX ONE allows you to gain access to your apartment, house or office securely and conveniently. It takes only a swipe of the finger to unlock the door. It functions as an independent unit and requires no computer connection.

poboljšana sigurnost
improved security

33



individualnost individuality




načinite po svojem make it your own

Budite drugačiji. Načinite sklopku po svojem ukusu. Možete odabratizmeđu različitih boja okvira te ih za vas možemo ukrasiti prilagođenim grafičkim rješenjima ili znakovima. Odaberite boju osvjetljenja koja odgovara ambijentu vašeg prostora.

Be different. Make a switch according to your taste. You can choose between different frame colours and we can decorate them for you with custom graphics or signs. Choose a illumination colour that suits the ambience of your room.




prikladno za javnu uporabu
suitable for public use



kvaliteta i izdržljivost quality and durability

Kvalitetni i izdržljivi materijali jamče dug životni vijek modularnih sklopki i utičnica MODUL. Zbog toga je ovaj sustav prikladan za ugradnju i bezbržnu uporabu u javnim ustanovama, poslovnim zgradama, turističkim objektima, trgovačkim centrima, školama i sportskim objektima. Moguće ga je prilagoditi modernoj arhitekturi, ali i klasičnim interijerima.

Quality and durable materials ensure the long lifetime of the MODUL modular switches and sockets. The system is suitable for mounting and carefree use in public facilities, business premises, tourist accommodation, shopping centres, schools and sports facilities. It fits perfectly in both modern architecture and classical interiors.





snažni USB punjači powerful USB chargers

Uz pomoć snažnih USB punjača Modul moći ćete brzo i jednostavno napuniti pametne telefone, tablet računala i ostale e-uređaje putem standardnog USB priključka. Dostupni su u veličinama 1M i 2M. Savršeni su za korištenje, kako u privatnim, tako i u javnim prostorijama.

The powerful Modul USB chargers enable the fast and simple charging of your smartphones, tablets and other electronic devices via a standard USB connection. They are available in 1M and 2M sizes and are perfect for use in private and public rooms.

brzo punjenje
fast charging



moderno radno okružje

a modern working environment






estetski aluminijski kanali aesthetic aluminium trunkings

Pobrinite se za uređenost uredskih, školskih i radnih prostorija. Riješite se vidljivih kabela i nepraktičnih produžnih kabela. Elegantni aluminijski kanali modernog izgleda nude mnogo prostora za električne instalacije. Sklopke, utičnice i komunikacijski priključci brzo su dostupni i pri ruci tamo gdje su vam potrebni. Možete ih jednostavno zamjenjivati ili naknadno dodati nove. Stvorite si ugodno i funkcionalno okružje.

Organise your office, school and work areas. Forget visible cables and unpractical extensions. The elegant and modern aluminium trunkings offer plenty of space for electrical installations. Switches, sockets and communication elements are easily accessible and available in the right place to be used. They can be easily adapted or upgraded. Arrange a pleasant and functional environment for yourself.


modularnost

modularity



Dizajnirali smo sveobuhvatan sustav koji krase raznoliki elementi, omogućavajući vam kreiranje bilo koje konfiguracije po vašim željama. Osnovni elementi sustava su modularni te mogu biti kombinirani horizontalno ili vertikalno.

We have designed a comprehensive system that features a variety of elements, allowing you to create any configuration you wish. The basic elements of the system are modular and can be combined horizontally or vertically.





$$1M = \boxed{\text{white}}$$


$$2M = \boxed{\text{white}} \quad \boxed{\text{white}} = \boxed{\text{white}}$$

univerzalnost

universality

Sustav krasi sveobuhvatan izbor elemenata te jednostavnost ugradnje.
Setovi sklopki mogu biti postavljeni na različite načine, neovisno o tome
je li kutija okrugla ili pravokutna, izdvojena ili u nizu.

The system features a comprehensive selection of elements and is
easy to install. Switch sets can be positioned in many different ways,
regardless of whether the box is round or rectangular, individual or
serial.



modulmanager.tem.si



Iskušajte „ModulManager“ alat koji će vam
pomoći da sastavite onu kombinaciju koju
želite.

Try out the “ModulManager” tool,
which will help you put together
any combination you want.

rješenja za 4 sklopke solutions for 4 switches

1/2M ○ ○ ○ ○



2M ○ ○ ○ ○



2M ○ ○



1/3M □ □ □ □



2/3M ○ ○ ○ ○



2/3M ○ ○



4M □



2x2M ○○



2x2M ○○ ○○



4x2M ○○○○



3x2M ○○○○



MODUL MANAGER



jednostavno i brzo / easy and fast



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



konfigurator sklopki i utičnica configurator of switches and sockets

Modul manager vam omogućuje potpunu i brzu izradu popisa prekidača na gradilištu ili u kućnom naslonjaču. Za vas smo pripremili jedinstveni način naručivanja koji je praktičan i brz. Omogućeno vam je kreiranje boja prekidača i oblika okvira kako biste ih prilagodili vašem prostoru ili zahtjevu kupca. Isprobajte našu aplikaciju, potreban vam je samo mobilni telefon, tablet ili računalo i <http://modulmanager.tem.si>.

The Modul Manager allows you to perform a complete and quick inventory of switches from the building site itself or from the comfort of your own home. We have prepared a unique ordering method, which is both practical and quick. You can select the colours of the switches, as well as the shape of the frames, meaning you can tailor them to your space or the client's demands. Why not try us out? All you need is a smartphone, a tablet, or a computer and <http://modulmanager.tem.si>.

funkcionalnost

functionality

Modul je razvijen za one koji cijene pomno dizajniran proizvod. Sustav zauzima manje prostora jer bilo koja kombinacija funkcijskih elemenata može biti ugrađena u isti okvir. Prikladan je za nove i obnovljene građevine.


The Modul was developed for those who can appreciate a thoughtfully designed product. The system takes up less space, as any combination of function elements can be fitted inside the same cover plate. It is suitable for new, as well as renovated buildings.



Modul Soft je dostupan i s antibakterijskim rješenjem AB.

The Modul Soft is also available in an antibacterial solution AW.

dekorativni okviri
decorative cover plates



funkcijski elementi
function elements




jednostavnost

simplicity


Funkcijski elementi jednostavno se ugrađuju u nosač. Rješenje „klik-in, klik-out“ koje smo za vas osmisili smanjiće vrijeme ugradnje. Kontakti spojeva lako su dostupni s prednje strane.

The function elements are easily fitted inside the mounting frame. The “klik-in, klik-out” solution we have developed for you will reduce installation time. The connection contacts are easily accessible from the front.






„klick-out“ – brzo i jednostavno, bez potrebe za vijcima.

„klik-out“ - simple and quick, no screws necessary.



Pravokutne kutije imaju više mesta za žice spajanja.

Rectangular boxes have more space for connection wires.




kombiniranje

combinability

Modul pruža brojne mogućnosti, čak i s okruglim kutijama. Možete ih kombinirati horizontalno ili vertikalno, zasebno ili u grupama. Metalni ugradbeni okvir osigurava izvrsnu stabilnost, čak i s grubim korištenjem, te je prikladan za sve okvire.

The Modul enables a many possibilities even with round boxes. You can combine them horizontally or vertically, individually or in groups. The metal mounting frame ensures excellent stability even with rough use and is suitable for any decorative cover plates.





Isti okvir može biti postavljen horizontalno ili vertikalno.

The same cover plate can be positioned horizontally or vertically.



Ugradbeni okvir može biti pričvršćen vijcima ili zupčastim spojevima.
Mounting frames can be fixed with screws or claws.



2M ugradbeni okviri lako se spajaju u grupe.

2M mounting frames are easily joined into groups.

univerzalnost

universality



2M



line



soft



PURE



2 x 2M




3 x 2M




line




2M




2 x 2M




3 x 2M



4 x 2M




5 x 2M




Sustav je univerzalan te se može ugraditi i u okrugle i u pravokutne kutije.

The system is universal and can be fitted in both round and rectangular boxes.



funkcijski elementi

function elements



M O D U L



Pouzdano spajanje kod korištenja
žica različitih debljina.

Reliable connection even when
different size of wires are used.



Dugotrajnost sklopki te usklađenost s
međunarodnim standardima.

Long-life of switches and adequacy
to the international standards.

Dizajnirali smo široku paletu funkcijskih elemenata za Modul obitelj.
Možete ih koristiti za dizajniranje jednostavnih i složenih instalacija.

We have designed a wide selection of function element for the Modul family. You can use them to design both simple and complex installations.



Sve su uticnice opremljene sigurnosnim sklopovima koji osiguravaju zaštitu od kontakta s naponom.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



16 AX
kontakti

Sklopka je vrlo pouzdana zahvaljujući srebrnim zakovicama kontakata.

The switch is highly reliable via its silver rivets contacts.

jedinstven raspon iskoristivosti

unique range of usability

Modul Soft AW
antibakterijsko rješenje
antibacterial solution



M O D U L

CUBO IP20

nadžbukna kutija
surface mounted boxes



CUBO IP55

nadžbukna kutija
surface mounted boxes




IP44

podžbukna ugradnja
flush mounted



Opremate li vaš dom, ured ili radionicu? Modul je prikladan kako za stambene, tako i za radne prostore te privatne i javne zgrade. Jedinstven je po tome što sklopke i utičnice mogu biti ugrađene gdje god se za to ukaže potreba.

Are you furnishing your home, office or workshop? The Modul is suitable for living as well as working spaces and both private and public buildings. It is unique in that the switches and sockets can be fitted wherever they are needed.

Dcigla
brick**H**šuplji zid
hollow wall**B**beton
concrete● funkcionalni elementi /
function elements

sklopke / switches
utičnice / sockets
komunikacije / communications
senzori / sensors
regulatori / regulators
rasvjetna tijela / illuminations

MAparapetni kanali
trunking systems**MO**razdjelni ormarići
distribution boards**MT**podne kutije
floor boxes


podžbukna rješenja


flush mounted solutions

cigla / brick

Modul je prikladan za sve vrste zidova te se može koristiti u konvencionalnim šupljim zidovima ili betonskim konstrukcijama. Jednostavno se ugrađuje i omogućuje vam kombiniranje pravokutnih ili okruglih kutija na odgovarajućoj udaljenosti. Materijali koji se koriste usklađeni su s visokim standardima.

The Modul is suitable for all wall types and can be used in conventional, hollow wall or concrete constructions. It is easy to install and enables you to combine rectangular or round boxes at the proper distances. The materials used are compliant with high standards.






ostala rješenja

other solutions

IP44
podžbukna ugradnja
flush mounted



CUBO IP20
nadžbukna kutija
surface mounted boxes



CUBO IP55
nadžbukna kutija
surface mounted boxes



Trebate li rješenje za sklopku ili utičnicu u nadžbuknoj, podžbuknoj ili podnoj varijanti? Modul pruža različita rješenja ugradnje s razlicitim IP zaštitama, za parapetne kanale, razdjelne ormariće ili podne kutije. Odabir je na vama.

Do you need switch or socket in flush, surface or floor solution? The Modul provides different mounting solutions with different IP protections, for trunking systems, distribution boards or floor boxes. The choice is yours.



tehnički katalog

technical catalogue



MODUL

— funkcijski elementi
function elements



66

dizajn
design

PURE
—
line
soft



116

kutija
boxes



136

distribucija
distribution



160

Ekonomik —

fontana —



182



210

TEM



KATALOG /
CATALOGUE

MODUL

FUNKCIJSKI ELEMENTI
FUNCTION ELEMENTS

<u>SKLOPKE SM</u> <u>SWITCHES SM</u>		68
<u>TIPKE TM</u> <u>BUTTONS TM</u>		73
<u>OSVJETLJENJE IA</u> <u>ILLUMINATION IA</u>		72
<u>UTIČNICE VM</u> <u>SOCKETS VM</u>		74
<u>KOMUNIKACIJE KM</u> <u>COMMUNICATIONS KM</u>		78
<u>DODACI KOMUNIKACIJA KA</u> <u>COMMUNICATION ACCESSORIES KA</u>		84
<u>ELEKTRONIKA EM</u> <u>ELECTRONICS EM</u>		86
<u>SETOVI CM</u> <u>SETS CM</u>		105
<u>ANTIBAKTERIJSKI PROGRAM AW</u> <u>ANTIBACTERIAL PROGRAM AW</u>		108

DIZAJN
DESIGN

<u>OKVIRI PURE OP</u> <u>COVER PLATES PURE OP</u>		112
<u>OKVIRI LINE OL</u> <u>COVER PLATES LINE OL</u>		116
<u>OKVIRI SOFT OS</u> <u>COVER PLATES SOFT OS</u>		120
<u>NOSAČI NM</u> <u>MOUNTING FRAMES NM</u>		128





tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	veličina size	boja colour	opcijski podaci 1 optional data 1	opcijski podaci 2 optional data 2
SM10	SKLOPKA JEDNOPOLNA SWITCH 1WAY	16AX 250V~	1M	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna polar white	NT neutralna neutral	 01
SM11	TIPKALO JEDNOPOLNO PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB crna mat soft touch black		 02
SM12	SKLOPKA JEDNOPOLNA SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat elox silver	IN indikator indicator	 03
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW bež sjajna ivory white		
.	.	.	.			
.	.	.	.			

SKLOPKA JEDNOPOLNA 16AX 250V~ 1M



SM10

- sklopka bez tipke
- 16AX 250V~, tip SM10
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²





TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M



SM11

- tipkalo bez tipke
- 16A 250V~, tip SM11
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²




SKLOPKA JEDNOPOLNA 20A 250V~ 1M



SM12

- sklopka bez tipke
- 20A 250V~, tip SM12
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²





SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V~ 1M




SM20

- sklopka bez tipke
- 16AX 250V~, tip SM20
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- samo u kombinaciji s tipkom TM15







SM40

**SKLOPKA ŽALUZIJSKA 1-0-2 16AX 250V~ 1M**


- sklopka bez tipke
 - 16AX 250V~, tip SM40
 - sukladno normi EN 60669-1
 - vičjano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
 - 16AX 250V~, type SM40
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




SM41

**TIPKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16A 250V~ 1M**


- tipkalo bez tipke
 - 16A 250V~, tip SM41
 - sukladno normi EN 60669-1
 - vičjano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M**
- push button without button
 - 16A 250V~, type SM41
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




SM60

**SKLOPKA IZMJENIČNA 16AX 250V~ 1M**


- sklopka bez tipke
 - 16AX 250V~, tip SM60
 - sukladno normi EN 60669-1
 - vičjano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
 - 16AX 250V~, type SM60
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




SM61

**TIPKALO IZMJENIČNO 16A 250V~ 1M**




- tipkalo bez tipke
 - 16A 250V~, tip SM61
 - sukladno normi EN 60669-1
 - vičjano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M**
- push button without button
 - 16A 250V~, type SM61
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²

* elektronika /
electronics

SM70

**SKLOPKA KRIŽNA 16AX 250V~ 1M**

- sklopka bez tipke
 - 16AX 250V~, tip SM70
 - sukladno normi EN 60669-1
 - vičjano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
 - 16AX 250V~, type SM70
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



PW bijela sjajna
polar white



SB crna mat
soft touch black



ES srebrna mat
elox silver



IW bež sjajna
ivory white

SKLOPKA JEDNOPOLNA 16AX 250V~ 1M



- SM10PW
- SM10SB
- SM10ES
- SM10IW

- 16AX 250V~, tip SM10
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



SKLOPKA JEDNOPOLNA 16AX 250V~ 1M _ IN



- SM10PWIN
- SM10SBIN
- SM10ESIN
- SM10IWIN

- IN indikator
- 16AX 250V~, tip SM10
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- tijanjica nije ugrađena
- zamjenjiva tipka

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M _ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M



- SM11PW
- SM11SB
- SM11ES
- SM11IW

- 16A 250V~, tip SM11
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M _ IN 01



- SM11PWIN01
- SM11SBIN01
- SM11ESIN01
- SM11IWIN01

- indikatorsko zvono IN 01
- 16A 250V~, tip SM11
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- tijanjica nije ugrađena
- zamjenjiva tipka

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M _ IN 01

- IN 01 indicator bell
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button





- SM11PWIN02
- SM11SBIN02
- SM11ESIN02
- SM11IWIN02

TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M _ IN 02

- svjetlosna indikacija IN 02
- 16A 250V~, tip SM11
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- tijanjica nije ugrađena
- zamjenjiva tipka

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M _ IN 02

- IN 02 indicator light
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



- SM20PWNT03
- SM20SBNT03
- SM20ESNT03
- SM20IWNNT03

SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V~ 1M _ NT 03

- NT 03 neutralna 0-1
- 16AX 250V~, tip SM20
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M _ NT 03

- NT 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



- SM20PWIN
- SM20SBIN
- SM20ESIN
- SM20IWIN

SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V~ 1M _ IN

- IN indikator
- 16AX 250V~, tip SM20
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- tijanjica nije ugrađena
- zamjenjiva tipka

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M _ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



- SM40PWNT10
- SM40SBNT10
- SM40ESNT10
- SM40IWNNT10

SKLOPKA ŽALUZIJSKA 1-0-2 16AX 250V~ 1M _ NT 10

- NT 10 neutralna 1-0-2
- 16AX 250V~, tip SM40
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M _ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



- SM41PWNT10
- SM41SBNT10
- SM41ESNT10
- SM41IWNNT10

TIPKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16A 250V~ 1M _ NT 10

- NT 10 neutralna 1-0-2
- 16A 250V~, tip SM41
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M _ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



- SM60PW
- SM60SB
- SM60ES
- SM60IW


SKLOPKA IZMJENIČNA 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, tip SM60
- sukladno normi EN 60669-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button





- SM61PW
- SM61SB
- SM61ES
- SM61IW

TIPKALO IZMJENIČNO 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, tip SM61
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM61
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



- SM62PWCD
- SM62BCD
- SM62ESCD
- SM62IWCD

TIPKALO IZMJENIČNO S UZICOM 16A 250V~ 1M _ CD

- CD indikator + uzica
- duljina uzice 1,5 m
- 16A 250V~, tip SM62
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M _ CD

- CD indicator+cord
- cord lenght 1.5m
- 16A 250V~, type SM62
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²



- SM70PW
- SM70SB
- SM70ES
- SM70IW

SKLOPKA KRIŽNA 16AX 250V~ 1M


- 16AX 250V~, tip SM70
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- zamjenjiva tipka

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M


- 16AX 250V~, type SM70
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



BUTTONS TM



TM11


PW

NT

03

tip type	naziv description	tehnički podaci	veličina size	boja colour	opcijski podaci 1 optional data 1	opcijski podaci 2 optional data 2
TM11	TIPKA BUTTON		1M	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna <i>polar white</i>	NT neutralna <i>neutral</i>	01
TM12	TIPKA BUTTON		2M	<input checked="" type="checkbox"/> SB crna mat <i>soft touch black</i>	IN indikator <i>indicator</i>	02
TM21	SLIJEPI ELEMENT BLANK		1M	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat <i>elox silver</i>		03
				<input type="checkbox"/> IW bež sjajna <i>ivory white</i>		

TIPKA 1M



- TM11PW
- TM11SB
- TM11ES
- TM11IW

- zamjenjiva tipka 1M
 - sukladno normi EN 60669-1
- BUTTON 1M**
- replaceable button 1M
 - in accordance with EN 60669-1



TIPKA 1M INDIKATOR




- TM11PWIN
- TM11SBIN
- TM11ESIN
- TM11IWIN

- zamjenjiva tipka 1M
 - sukladno normi EN 60669-1
- BUTTON 1M INDICATOR**
- replaceable button 1M
 - in accordance with EN 60669-1



TIPKA 2M




- TM12PW
- TM12SB
- TM12ES
- TM12IW

- zamjenjiva tipka 2M s nosačem tipke
 - za nadogradnju sklopke ili tipke s veličine 1M na veličinu 2M.
 - sukladno normi EN 60669-1
- BUTTON 2M**
- replaceable button 2M with button carrier
 - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
 - in accordance with EN 60669-1




TIPKA 2M INDIKATOR



- TM12PWIN
- TM12SBIN
- TM12ESIN
- TM12IWIN

- zamjenjiva tipka 2M s nosačem tipke
 - za nadogradnju sklopke ili tipke s veličine 1M na veličinu 2M.
 - sukladno normi EN 60669-1
- BUTTON 2M INDICATOR**
- replaceable button 2M with button carrier
 - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
 - in accordance with EN 60669-1






- TM13PWIL
- TM13SBIL
- TM13ESIL
- TM13IWIL

TIPKA 2M S NATPISNOM PLOČICOM

- zamjenjiva tipka 2M s nosačem tipke
 - upotrebljava se pri nadogradnji sklopke ili tipkala od veličine 1M na veličinu 2M
 - sukladno normi EN 60669-1

BUTTON 2M WITH INSCRIPTION PLATE

- replaceable button 2M with button carrier
 - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
 - in accordance with EN 60669-1




- TM15PW
- TM15SB
- TM15ES
- TM15IW

TIPKA 1M DVOPOLNA

- zamjenjiva tipka 1M
 - samo u kombinaciji s mehanizmom SM20
 - sukladno normi EN 60669-1

BUTTON 1M 2POLE

- replaceable button 1M
 - only in combination with mechanism SM20
 - in accordance with EN 60669-1



- TM21PW
- TM21SB
- TM21ES
- TM21IW

SLIJEPI ELEMENT 1M

- slijepi element za popunjavanje praznog mesta
 - sukladno normi EN 60669-1

BLANK 1M

- blank modul to fill up empty spaces
 - in accordance with EN 60669-1




- TM22PW
- TM22SB
- TM22ES
- TM22IW

SLIJEPI ELEMENT 2M

- slijepi element za popunjavanje praznog mesta
 - sukladno normi EN 60669-1

BLANK 2M

- blank modul to fill up empty spaces
 - in accordance with EN 60669-1



- TM31PW
- TM31SB
- TM31ES
- TM31IW

UVODNICA 1M


- uvodnica za kabel
 - sukladno normi EN-60669-1

CABLE OUTLET 1M

- outlet for cable
 - in accordance with EN-60669-1



1M = 22,5 x 45
 2M = 45 x 45



TM11
TM15


TM12
TM13

TM21

TM22

TM31

B U T T O N S T M


MODUL
E

LASERSKO GRAVIRANJE NA TIPKAMA

- lasersko graviranje proizvoljne grafike na označene mjestu
- standardni simboli dostupni sa skladišta, ostali na zahtjev

LASER PRINT ON BUTTONS

- laser print of any graphics on marked locations
- standard symbols from stock, other on request



1M

A
B
C

2M

A	D	G
B	E	H
C	F	I


SIMBOLI


SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	20	21	22	23
!	!	0	0	!	!	!	!	!	^	^	^	+	-	!	!
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
40	41	42	43	44	45	46	47	48							
!	!	!	!	!	!	!	!	!							

STANDARDNI SIMBOLI

STANDARD SYMBOLS





IA20 WH

tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	boja colour
IA10	NEONSKA TINJALICA NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH bijela white
IA20	LED TINJALICA LED LAMP	230V~ AC/DC 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL plava blue
IA21	LED TINJALICA LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD crvena red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR zelena green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR narančasta orange

NEONSKA TINJALICA 230V~ 0,34W

IA10OR

- za indikaciju, osvjetljenje ili stalno osvjetljenje sklopke
- u kombinaciji s tipkom s indikatorom

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator



LED TINJALICA 230V AC/DC 0,40W

IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

- za indikaciju, osvjetljenje ili stalno osvjetljenje sklopke
- u kombinaciji s tipkom s indikatorom

LED LAMP 230V AC/DC 0,40W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator



LED TINJALICA 24V AC/DC 0,20W

IA21WH
 IA21RD

- za indikaciju, osvjetljenje ili stalno osvjetljenje sklopke
- u kombinaciji s tipkom s indikatorom

LED LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator



LED TINJALICA 12V AC/DC 0,10W

IA22WH
 IA22RD

- za indikaciju, osvjetljenje ili stalno osvjetljenje sklopke
- u kombinaciji s tipkom s indikatorom

LED LAMP 12V AC/DC 0,10W


- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator



RC SKLOP 250V~


IA50

- RC sklop za uklanjanje smetnji pri radu LED svjetiljki
- moguće je usporedno povezati više RC sklopova sa svjetiljkama
- 0,1 µF, 100 Ω, 250V~




RC CIRCUIT 250V~


- RC circuit to eliminate disturbances in the operation of LED lamps
- parallel connections of more RC circuits with lamps are possible
- 0,1 µF, 100 Ω, 250V~












* Indikacija /
Indication



Rasvjetna tijela /
Illumination




Stalno osvjetljenje /
Constant illumination



* spojne shema kompaktne fluorescentne tinjalice (CFL, LED) /
wiring scheme for compact fluid lamp (CFL, LED)

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





VM11 **PT**

tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	veličina size	boja colour
VM10	UTIČNICA ŠUKO+KS SOCKET SCHUKO+KS	2P+E 16A 250V~	2M	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna polar white
VM11	UTIČNICA ŠUKO+KS+POKLOPAC SOCKET SCHUKO+KS+COVER	2P+E 16A 250V~	2M	<input checked="" type="checkbox"/> SB crna mat soft touch black
VM20	UTIČNICA EURO+KS SOCKET EURO+KS	2P 10A 250V~	1M	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat elox silver
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW bijela bež sjajna ivory white
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> RD crvena red
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> GR zelena green
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> OR narančasta orange
				<input checked="" type="checkbox"/> PT bijela+prozirna white+transparent
				<input type="checkbox"/> PP bijela+bijela white+white
				<input checked="" type="checkbox"/> BB crna+crna soft touch black+black
				<input type="checkbox"/> SS srebrna+srebrna silver+silver
				<input type="checkbox"/> II bež+bež ivory+ivory
				<input type="checkbox"/> RR crvena+crvena red+red
				<input type="checkbox"/> GG zelena+zelena green+green
				<input checked="" type="checkbox"/> OT narančasta+narančasta orange+orange



UTIČNICA ŠUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- VM10PW
- VM10SB
- VM10ES
- VM10IW

- 2P+E šuko
- 16A 250V~, tip VM10
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
- vijčano pricvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta



SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS build-in child protection - shuttered live contacts

UTIČNICA ŠUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

-  VM10RD
-  VM10GR
-  VM10OR

- 2P+E šuko
- 16A 250V~, tip VM10
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
- vijčano pricvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta



SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS build-in child protection - shuttered live contacts

UTIČNICA ŠUKO+KS +POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ 2M

- VM11PT
- VM11BT
- VM11ST
- VM11IT
- VM11PP

- 2P+E šuko + poklopac
- 16A 250V~, tip VM11
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
- vijčano pricvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta



SOCKET SCHUKO+KS+COVER
2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM20PW
 VM20SB
 VM20ES
 VM20IW

UTIČNICA EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M


- 2P Euro
 - 10A 250V~, tip VM20
 - sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
 - vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
 - KS zaštita za djecu od dodira kontakt-a
- SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M**
- 2P Euro
 - 10A 250V~, type VM20
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM40PW
 VM40SB
 VM40ES
 VM40IW

UTIČNICA FRANCUSKA+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E francuska
 - 16A 250V~, tip VM40
 - sukladno normama IEC 60884-1, NF C 61-314 CEE7
 - vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
 - KS zaštita za djecu od dodira kontakt-a
- SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E French
 - 16A 250V~, type VM40
 - in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM40RD
 VM40GR
 VM40OR

UTIČNICA FRANCUSKA+KS 2P+E 16A 250V~ 2M


- 2P+E francuska
 - 16A 250V~, tip VM40
 - sukladno normama IEC 60884-1, NF C 61-314 CEE7
 - vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
 - KS zaštita za djecu od dodira kontakt-a
- SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E French
 - 16A 250V~, type VM40
 - in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM41PT
 VM41BT
 VM41ST
 VM41IT

UTIČNICA FRANCUSKA+KS+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ 2M


- 2P+E francuska+poklopac
 - 16A 250V~, tip VM41
 - sukladno normama IEC 60884-1, NF C 61-314 CEE7
 - vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
 - KS zaštita za djecu od dodira kontakt-a
- SOCKET FRENCH+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E French+cover
 - 16A 250V~, type VM41
 - in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM30PW
 VM30SB
 VM30ES
 VM30IW

UTIČNICA TALIJANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- 2P+E talijanska P17/11
 - 16A 250V~, tip VM30
 - sukladno normama IEC 60884-1, CEI 23-50
 - vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
 - KS zaštita za djecu od dodira kontakt-a
- SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M**
- 2P+E Italian P17/11
 - 16A 250V~, type VM30
 - in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS build-in child protection - shuttered live contacts




- VM31PW
 VM31SB
 VM31ES
 VM31IW

UTIČNICA ŠUKO TALIJANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E šuko/talijanska P17/11
 - 16A 250V~, tip VM31
 - sukladno normama IEC 60884-1, CEI 23-50
 - vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
 - KS zaštita za djecu od dodira kontakt-a
- SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E schuko/Italian P17/11
 - 16A 250V~, type VM31
 - in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS build-in child protection - shuttered live contacts





- VM32PW
 VM32SB
 VM32ES
 VM32IW

UTIČNICA ŠUKO/TALIJANSKA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E šuko/talijanska P30
- 16A 250V~, tip VM32
- sukladno normama IEC 60884-1, CEI 23-50
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontaktova

SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS

- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko/Italian P30
- 16A 250V~, type VM32
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM33PW
 VM33SB
 VM33ES
 VM33IW

UTIČNICA TALIJANSKA P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- 2P+E talijanska P11
- 10A 250V~, tip VM33
- sukladno normama IEC 60884-1, CEI 23-50
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontaktova

SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P11
- 10A 250V~, type VM33
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS build-in child protection – shuttered live contacts




- VM21PW
 VM21SB
 VM21ES
 VM21IW

UTIČNICA EURO/AMERIČKA+KS 2P 16A 250V~ 1M

- 2P euro/američka
- 16A 250V~, tip VM21
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontaktova
- samo za zemlje koje nisu članice EU-a

SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M

- 2P Euro/American
- 16A 250V~, type VM21
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS build-in child protection - shuttered live contacts
- only for countries not members of EU




- VM51PW
 VM51SB
 VM51ES
 VM51IW

UTIČNICA BRITANSKA BS 546+KS 2P+E 15A 250V~ 2M

- 2P+E britanska BS 546
- 15A 250V~, tip VM51
- sukladno normi BS 546
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-4 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontaktova

SOCKET BRITISH BS 546+KS 2P+E 15A 250V~ 2M

- 2P+E British BS 546
- 15A 250V~, type VM51
- in accordance with BS 546
- screw contacts 1.5-4 mm²
- KS build-in child protection - shuttered live contacts



- VM52PW
 VM52SB
 VM52ES
 VM52IW

UTIČNICA BRITANSKA BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- 2P+E britanska BS 1363-2
- 13A 250V~, tip VM52
- sukladno normi BS 1363-2
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-4 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontaktova

SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- 2P+E British BS 1363-2
- 13A 250V~, type VM52
- in accordance with BS 1363-2
- screw contacts 1.5-4 mm²
- KS build-in child protection - shuttered live contacts




PRENAPONSKA ZAŠTITA MPE MINI 275V/50Hz

VM80

- paralelni spoj s prvom utičnicom u nizu
- razred zaštite III
- $U_c = 275\text{Vac}$, $U_{oc}/I_{sc} = 6\text{kV}/3\text{kA}$, $Up < 800\text{V}$
- sukladno normi IEC 61643-1
- vodiči presjeka 1,5 mm², IP20
- zvučni signal u slučaju probroja

SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz

- parallel connection with the first socket in the row
- protection class III
- $U_c = 275\text{Vac}$, $U_{oc}/I_{sc} = 6\text{kV}/3\text{kA}$, $Up < 800\text{V}$
- in accordance with IEC 61643-1
- wires 1.5mm², IP20
- sound signal at breakdown



S O C K E T S V M

POVEZIVANJE UTIČNICA I UTIKAČA

SOCKETS AND PLUGS MATCHING


UTIČNICA / SOCKET	VM10 VM11	VM20	VM30	VM33	VM31	VM32	VM40 VM41	VM21
Njemački / German	●				●	●		
Francuski / French	●				●	●	●	
Talijanski / Italian S11			●	●	●	●		
Talijanski / Italian S17			●		●			
euro	●	●	●	●	●	●	●	●

POVEZIVANJE UTIČNICA I UTIKAČA

SOCKETS AND PLUGS MATCHING

UTIČNICA / SOCKET	VM21	VM51	VM52
Američki / American	●		
Britanski / British		●	
BS 546			●
Britanski / British			
BS 1363-2			


1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	veličina size	boja colour
KM10	UTIČNICA TV OSNOVNA SOCKET TV BASIC	0dB	1M	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna <i>polar white</i>
KM11	UTIČNICA TV ZAVRŠNA SOCKET TV END-LINE	1dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB crna mat <i>soft touch black</i>
KM12	UTIČNICA TV PROLAZNA SOCKET TV TROUHGPASS	10dB	1M	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat <i>elox silver</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW bež sjajna <i>ivory white</i>
.	.	.	.	


UTIČNICA TV OSNOVNA 0dB 1M



- TV osnovna
 - prigušenje 0dB
 - stražnji konektor – F standard
- SOCKET TV BASIC 0dB 1M**
- TV basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard




UTIČNICA TV OSNOVNA 0dB 2M



- TV osnovna
 - prigušenje 0dB
 - stražnji konektor – F standard
- SOCKET TV BASIC 0dB 2M**
- TV basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard




UTIČNICA TV ZAVRŠNA 1dB 1M



- TV završna
 - propušta frekvenciju u rasponu 5÷2400 MHz
 - prigušenje < 1 dB
 - sukladno normi EN 50083-1
 - vičano pričvršćivanje vodiča
- SOCKET TV END-LINE 1dB 1M**
- TV end-line
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 1 dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts




UTIČNICA TV PROLAZNA 10dB 1M



- TV prolazna
 - propušta frekvenciju u rasponu 5÷2400 MHz
 - prigušenje < 10 dB
 - sukladno normi EN 50083-1
 - vičano pričvršćivanje vodiča
- SOCKET TV TROUHGPASS 10dB 1M**
- TV troughpass
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 10 dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts






- KM15PW
- KM15SB
- KM15ES
- KM15IW

UTIČNICA SAT OSNOVNA 0dB 1M

- SAT osnovna
 - prigušenje 0dB
 - stražnji konektor – F standard
- SOCKET SAT BASIC 0dB 1M**
- SAT basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard



- KM24PW
- KM24SB
- KM24ES
- KM24IW

UTIČNICA SAT OSNOVNA 0dB 2M

- SAT osnovna
 - prigušenje 0dB
 - stražnji konektor – F standard
- SOCKET SAT BASIC 0dB 2M**
- SAT basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard



- KM16PW
- KM16SB
- KM16ES
- KM16IW

Ad: 1dB
24V 500 mA max
IEC 60169-2 male

UTIČNICA SAT ZAVRŠNA 1dB 1M


- SAT završna
 - propušta frekvenciju u rasponu 5÷2400 MHz
 - prigušenje < 1dB
 - sukladno normi EN 50083-1
 - vijčano pričvršćivanje vodiča
- SOCKET SAT END-LINE 1dB 1M**
- SAT end-line
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 1dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts



- KM19PW
- KM19SB
- KM19ES
- KM19IW

UTIČNICA R OSNOVNA 0dB 1M


- R OSNOVNA
 - prigušenje 0dB
 - stražnji konektor – F standard
- SOCKET R BASIC 0dB 1M**
- R basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard



- KM29PW
- KM29SB
- KM29ES
- KM29IW

UTIČNICA R OSNOVNA 0dB 2M

- R osnovna
 - prigušenje 0dB
 - stražnji konektor – F standard
- SOCKET R BASIC 0dB 2M**
- R basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard



- KM25PW
- KM25SB
- KM25ES
- KM25IW

Ad: 1dB
24V 500 mA max

UTIČNICA SAT-TV ZAVRŠNA 1db 2M


- SAT-TV završna
 - propušta frekvenciju u rasponu 5÷2400 MHz
 - prigušenje < 1dB
 - sukladno normi EN 50083-1
 - vijčano pričvršćivanje vodiča
- SOCKET SAT-TV END-LINE 1dB 2M**
- SAT-TV end-line
 - frequency range 5÷2400 MHz
 - reduction < 1dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts



PRIMJERI OSNOVNOG SPOJA


BASIC CONNECTION SAMPLES

pojedinačni spoj
stand alone connection




KM10
KM20
KM11
KM15
KM24
KM16
KM19
KM29
KM25

zvjezdasti spoj
star connection



KM10
KM20
KM11
KM15
KM24
KM16
KM19
KM29
KM25

prolazni spoj
throughpass connection



KM12 KM11

UTIČNICA AUDIO 2xRCA 1M



- KM22PW
- KM22SB
- KM22ES
- KM22IW

SOCKET AUDIO 2xRCA 1M

- audio 2x RCA
- lemljenje spojeva kabela na stražnjoj strani
- SOCKET AUDIO 2xRCA 1M**
- audio 2x RCA
- soldering connection of cable at the back side



UTIČNICA AUDIO ZVUČNICI 1M



- KM23PW
- KM23SB
- KM23ES
- KM23IW

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M

- audio 2x Ø4 mm
- pričvršćivanje vodiča za zvučnike umetanjem ili banana utikačem Ø4 mm
- lemljenje spojeva kabela na stražnjoj strani
- SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M**
- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



UTIČNICA AUDIO ZVUČNICI 2M




- KM26PW
- KM26SB
- KM26ES
- KM26IW

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 2M


- audio 2x Ø4 mm
- pričvršćivanje vodiča za zvučnike umetanjem ili banana utikačem Ø4 mm
- lemljenje spojeva kabela na stražnjoj strani
- SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 2M**
- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side




1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45




KM10
KM11
KM12




KM15




KM16




KM19




KM22




KM23



KM20
KM24
KM29



KM26




UTIČNICA TEL LT RJ11 6/4 1M

- KM30PW
- KM30SB
- KM30ES
- KM30IW

- TEL LT vijak
- RJ11 6/4
- sukladno normi IEC 60603-7
- vijčano pričvršćivanje

SOCKET TEL LT RJ11 6/4 1M

- TEL LT screw
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7
- screw contacts




UTIČNICA TEL BT SEC 6/6 1M

- KM31PW
- KM31SB
- KM31ES
- KM31IW

- TEL BT britanski standard
- SEC sekundarna 6/6
- sukladno normi BS 6312
- vijčano pričvršćivanje

SOCKET TEL BT SEC 6/6 1M

- TEL BT British standard
- SEC secondary 6/6
- in accordance with BS 6312
- screw contacts




UTIČNICA TEL KS RJ11 6/4 1M

- KM36PW
- KM36SB
- KM36ES
- KM36IW

- KS keystone standard pričvršćivanja
- RJ11 6/4
- sukladno normi IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4 1M

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7




UTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8 1M

- KM37PW
- KM37SB
- KM37ES
- KM37IW

- KS keystone standard pričvršćivanja
- CAT5e, RJ45 8/8
- sukladno normi IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8 1M

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7




ADAPTER KS 1M

- KM35PW
- KM35SB
- KM35ES
- KM35IW

- KS keystone standard pričvršćivanja
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- nije ugrađen komunikacijski modul

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included



ADAPTER KS SA ZAŠTITOM OD PRAŠINE 1M


- KM38PW
- KM38SB
- KM38ES
- KM38IW

- KS keystone standard pričvršćivanja sa zaštitom od prašine
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- nije ugrađen komunikacijski modul

ADAPTER KS WITH DUST PROTECTION 1M

- KS keystone fixing standard with dust protection
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included






- KM39PW
- KM39SB
- KM39ES
- KM39IW

UTIČNICA CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M


- KS keystone standard pričvršćivanja
 - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
 - odgovara ISO/IEC 11801
- SOCKET CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M**
- KS keystone fixing standard
 - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
 - in accordance with ISO/IEC 11801



- KM50PW
- KM50SB
- KM50ES
- KM50IW

ADAPTER KS UNIVERZALNI 1M


- KS keystone standard pričvršćivanja
 - prikladan za HDMI, USB
 - nije ugrađen komunikacijski modul
- ADAPTER KS UNIVERSAL 1M**
- KS keystone fixing standard
 - suitable for HDMI, USB
 - communication module not included



- KM40PW
- KM40SB
- KM40ES
- KM40IW

ADAPTER PD 1M


- PD Panduit Mini-COM standard pričvršćivanja
 - nije ugrađen komunikacijski modul
- ADAPTER PD 1M**
- PD Panduit Mini-COM fixing standard
 - communication module not included



- KM43PW
- KM43SB
- KM43ES
- KM43IW

ADAPTER PD SA ZAŠTIMOM OD PRAŠINE 1M


- PD Panduit Mini-COM standard pričvršćivanja sa zaštitom od prašine
 - nije ugrađen komunikacijski modul
- ADAPTER PD WITH DUST PROTECTION 1M**
- PD Panduit Mini-COM fixing standard with dust protection
 - communication module not included



- KM46PW
- KM46SB
- KM46ES
- KM46IW

ADAPTER R&M 1M

- R&M standard pričvršćivanja
 - nije ugrađen komunikacijski modul
- ADAPTER R&M 1M**
- R&M fixing standard
 - communication module not included



- KM52PW
- KM52SB
- KM52ES
- KM52IW

ADAPTER R&M CAT6A 1M

- R&M montaža za CAT6A
 - nije ugrađen komunikacijski modul
- ADAPTER R&M CAT6A 1M**
- R&M fixing for CAT6A
 - communication module not included



ADAPTER R&M SA ZAŠТИТОМ OD PRAŠINE 1M

- KM47PW
- KM47SB
- KM47ES
- KM47IW

- R&M standard pričvršćivanja sa zaštitom protiv prašine

- nije ugrađen komunikacijski modul

ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing standard with dust protection

- communication module not included

**ADAPTER R&M CAT6A SA ZAŠТИТОМ OD PRAŠINE 1M**

- KM53PW
- KM53SB
- KM53ES
- KM53IW

- R&M montaža za CAT6A s poklopcom za zaštitu od prašine


- nije ugrađen komunikacijski modul

ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing for CAT6A with dust protection

- communication module not included






- KM45PW
- KM45SB
- KM45ES
- KM45IW

ADAPTER LK 1M

- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine standard pričvršćivanja
- nije uključen komunikacijski modul

ADAPTER LK 1M

- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine fixing standard
- communication module not included





KA26

ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M

- pričvršćivanje adaptera za Nexans LANmark i module Schrack 45x45mm
- prikladno za tip Nexan N423.540N
- prikladno za tip Schrack HSEMD02W2F
- nije ugrađen komunikacijski modul

ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M

- fixing adapter for Nexans LANmark and Schrack module 45x45mm
- suitable for Nexans type N423.540N
- suitable for Schrack type HSEMD02W2F
- communication module not included



- KM48PW
- KM48SB
- KM48ES
- KM48IW

ADAPTER AT&T SYSTIMAX SA ZAŠITOM OD PRAŠINE 1M

- AT&T Systimax standard pričvršćivanja sa zaštitom od prašine
- nije ugrađen komunikacijski modul

ADAPTER AT&T SYSTIMAX WITH DUST PROTECTION 1M

- AT&T Systimax fixing standard with dust protection
- communication module not included



- KM51PW
- KM51SB
- KM51ES
- KM51IW

UTIČNICA USB TIP A 1M

- USB 2.0 utičnica tip A
- vijčano pričvršćivanje, raster 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- spajanje:

 - PIN 1 – VCC (+5V, crvena žica)
 - PIN 2 – Data - (bijela žica)
 - PIN 3 – Data + (zeleni žica)
 - PIN 4 – GND - uzemljenje (crna žica)
 - S – zaštita

- sukladno direktivi 2011/95/EU (RoHS2)


**SOCKET USB TYPE A 1M**

- USB 2.0 socket type A
- screw contacts, raster 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- wiring:


 - PIN 1 – VCC (+5V, red wire)
 - PIN 2 – Data - (white wire)
 - PIN 3 – Data + (green wire)
 - PIN 4 – GND - ground (black wire)
 - S – shield

- in accordance with directive 2011/95/EU (RoHS2)





1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





KM30



KM31

KM35
KM38
KM48KM36
KM37
KM39KM40
KM43

KM45

KM46
KM47
KM50
KM52
KM53

KM51



KA10

tip type	naziv description	tehnički podaci technical data
KA10	KONEKTOR KS CAT3 CONNECTOR KS CAT3	RJ11 6/4
KA11	KONEKTOR KS CAT5e CONNECTOR KS CAT5e	RJ45 8/8
KA12	KONEKTOR KS CAT5eS CONNECTOR KS CAT5eS	RJ45 8/8

KONEKTOR KS CAT3 RJ11 6/4

KA10

- KS keystone standard pričvršćivanja
- CAT3, RJ11 6/4
- sukladno normi IEC 60603-7
CONNECTOR KS CAT3 RJ11 6/4
- KS keystone fixing standard
- CAT3, RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7

KONEKTOR KS CAT5e RJ45 8/8

KA11

- KS keystone standard pričvršćivanja
- CAT5e, RJ45 8/8
- sukladno normi IEC 60603-7
CONNECTOR KS CAT5e RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7

KONEKTOR KS CAT5eS RJ45 8/8

KA12

- KS keystone standard pričvršćivanja
- CAT5eS, RJ45 8/8
- sukladno normi IEC 60603-7
CONNECTOR KS CAT5eS RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard
- CAT5eS, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7

KONEKTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8

KA15

- KS keystone standard pričvršćivanja
- CAT6 UTP bezalatna montaža, RJ45 8/8
- sukladno normi ISO/IEC 11801
CONNECTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard
- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801

KONEKTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8

KA16

- KS keystone standard pričvršćivanja
- CAT6S STP bezalatna montaža, RJ45 8/8
- sukladno normi ISO/IEC 11801
CONNECTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801

KONEKTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8

KA17

- KS keystone standard pričvršćivanja
- CAT6a STP bezalatna montaža, RJ45 8/8
- sukladno normi ISO/IEC 11801
CONNECTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard
- CAT6a STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



KA18

KONEKTOR TANKI KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone standard pričvršćivanja
 - tanki dizajn
 - CAT6S STP bezalatna montaža, RJ45 8/8
 - sukladno normi ISO/IEC 11801
 - prikladno i s KE46 dvostrukim adapterom
- CONNECTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
 - slim style
 - CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
 - in accordance with ISO/IEC 11801
 - suitable also for KE46 double adapter



KA27

KONEKTOR KS HDMI

- KS keystone standard pričvršćivanja
- samo u kombinaciji s adapterom KM50
- HDMI/HDMI

CONNECTOR KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



KA28

KABEL KS HDMI

- KS keystone standard pričvršćivanja
- samo u kombinaciji s adapterom KM50
- HDMI/HDMI

CABLE KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



EM31




PW



tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	veličina size	boja colour
EM10	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI <i>DIMMER ROTATIVE</i>	R 300W	1M	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna <i>polar white</i>
EM12	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RL 300W	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB crna mat <i>soft touch black</i>
EM23	REGULATOR OSVJETLJENJA UGRADNI <i>DIMMER INBOX</i>	RC,RL 200VA	/	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat <i>elox silver</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW bež sjajna <i>ivory white</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> BL plava <i>blue</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> RD crvena <i>red</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> GR zelena <i>green</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> OR narančasta <i>orange</i>
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> RG crveno-zelena <i>red/green</i>

REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI R 300W 1M



- EM10PW
- EM10SB
- EM10ES
- EM10IW

- rotacijski bez sklopke
- tip RTS34, 43 RVP, opterećenje R, 40W – 300W
- mrežni napon 230V~ 50Hz
- nije moguća kombinacija s izmjeničnom sklopkom
- povezivanje više regulatora osvjetljenja nije dopušteno
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
- LED indikacija



DIMMER ROTATIVE R 300W 1M

- rotation control without switch
- type RTS34, 43 RVP, load R, 40W - 300W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- LED indication



- EM12PW
- EM12SB
- EM12ES
- EM12IW

- rotacijski s izmjeničnom sklopkom
- opterećenje RL, 40 W – 300 W
- napajanje 230 V~ 50 Hz
- moguća je kombinacija s izmjeničnom sklopkom
- zajedničko montiranje više uređaja u jednu dozu
dopušteno je isključivo pod uvjetom da njihovo ukupno maksimalno opterećenje ne premašuje maksimalnu snagu jedne sklopke za zatamnjivanje
- dopušteno je korištenje samo jedne sklopke za zatamnjivanje po strujnom krugu
- osigurač nije montiran – morate upotrijebiti vanjski osigurač
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5 – 2,5 mm²
- integrirana LED rasvjeta označava razinu zatamnjivanja



DIMMER ROTATIVE/2WAY RL 300W 1M

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 300W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²
- integrated LED indication of dimming level





- EM13PW
- EM13SB
- EM13ES
- EM13IW

REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI LED 60W 1M

- rotacijski s izmjeničnom sklopkom
- opterećenje:
 - LED, 0 – 60 W (maks. 6 LED tinjalica s regulacijom osvjetljenja)
 - GLS, 0 – 60 W
- napajanje 230 V~ 50 Hz
- moguća je kombinacija s izmjeničnom sklopkom
- zajedničko montiranje više uređaja u jednu dozu dopušteno je isključivo pod uvjetom da njihovo ukupno maksimalno opterećenje ne premašuje maksimalnu snagu jedne sklopke za zatamnjivanje
- dopušteno je korištenje samo jedne sklopke za zatamnjivanje po strujnom krugu
- osigurač nije montiran – morate upotrijebiti vanjski osigurač
- sukladno normi IEC60669-2-1
- viječano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5 – 2,5 mm²



DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 60W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads: LED, 0 – 60W (max. 6 dimmable LED lamps)
GLS, 0 – 60W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²

REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI LED 180W 1M



- EM14PW
- EM14SB
- EM14ES
- EM14IW

- rotacijski s izmjeničnom sklopkom
- opterećenje:
 - LED, 0 – 180 W (maks. 20 LED tinjalica s regulacijom osvjetljenja)
 - GLS, 0 – 180 W
- napajanje 230 V~ 50 Hz
- moguća je kombinacija s izmjeničnom sklopkom
- zajedničko montiranje više uređaja u jednu dozu dopušteno je isključivo pod uvjetom da njihovo ukupno maksimalno opterećenje ne premašuje maksimalnu snagu jedne sklopke za zatamnjivanje
- dopušteno je korištenje samo jedne sklopke za zatamnjivanje po strujnom krugu
- osigurač nije montiran – morate upotrijebiti vanjski osigurač
- sukladno normi IEC60669-2-1
- viječano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5 – 2,5 mm²



DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 180W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads:
 - LED, 0 – 180W (max. 20 dimmable LED lamps)
GLS, 0 – 180W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²



EM23


UGRADBENI ZATAMNJAVAČ R (250 W), (RC,RL 200VA)

- ugradbeni, za povezivanje s tipkalom
- opterećenje RLC 15-250W ili 15-200 VA
- napajanje 230 V~ 50HZ
- moguće povezivanje više tipkala
- nije dopušteno povezivanje više tipkala
- ugrađena memorijска funkcija
- funkcija mekog uključivanja/isključivanja
- kompatibilan s EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- viščana montaža vodiča do presjeka 2,5 mm²



DIMMER INBOX R (250 W), (RC, RL 200 VA)

- inbox, controlled by external push button
- load RLC 15-250W or 15-200 VA
- supply voltage 230V~ 50HZ
- several push-buttons combinations are possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- soft start/stop function
- in accordance with EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- screw contacts to wires 2,5 mm²

EM10 (40÷300W)





EM12 (40÷300W)

EM13 (0÷60W), EM14 (0÷180W),
EM23 (15÷250W, 15÷200VA)








1 - žarulja sa žarnom nit / incandescent lamp
2 - halogena žarulja / halogen lamp

3 - klasični transformator / classical transformer
4 - elektronički transformator / electronic transformer

5 - LED tijanjica s regulacijom osvjetljenja / dimmable LED lamp



EM23





POZOR!

Ako se više regulatora osvjetljenja priključi u jednu kutiju, za svaki se dodatni regulator smanjuje maksimalna ukupna snaga za 10%.

ATTENTION!

If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.





□ EM25PW
■ EM25SB
□ EM25ES
■ EM25IW

SKLOPKA / REGULATOR OSVJETLJENJA UNIVERZALNI RLC 0-300W 2M

- univerzalni elektronički regulator osvjetljenja za uključivanje i isključivanje i regulaciju osvjetljenja svih zatamnjivih žarulja (klasična, halogena, LED, CFL, ...) i nekih vrsta nezatamnjivih
- automatska detekcija tipa tinjalice i prilagodba režima rada
- smanjenje potrošnje energije
- funkcija usporenog starta produljuje vijek trajanja tinjalice
- kontrola preko ugrađene mikrosklopke
- ugrađena funkcija memorije – pri gašenju memorira stupanj svjetlosti
- može se povezati do pet (5) dodatnih kontrolnih jedinica EM26
- nije moguće kombiniranje s izmjeničnom sklopkom
- ugrađena zaštita od kratkog spoja, pregrijavanja i preopterećenja
- mrežni napon 230V~ 50Hz
- elegantno LED osvjetljenje, prilagodljiva boja i stupanj osvjetljenja
- moguća zamjena klasične sklopke u dvožičnom spoju⁽¹⁾
- potpuna funkcionalnost postiže se u trožičnom spoju⁽²⁾
- sukladno normama EN 60669-1 i EN 60669-2-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5 mm² (maks. moment zatezanja 0,4 Nm)




TOUCH EM25 je mikroprocesorski upravljan zatamnjivač svjetla. Služi kao sklopka te zatamnjivač za zatamnjive i neke vrste nezatamnjivih žarulja. Ugrađeni mikroprocesor automatski prepozna vrstu žarulje i prilagođava način rada. Pamti razinu zatamnjivanja nakon isključivanja, zahvaljujući ugrađenoj memorijskoj funkciji. Funkcija polaganog paljenja produžava vijek trajanja žarulje. U tipku integrirana elegantna LED rasvjeta omogućava razne boje i razine intenziteta. Moguce je spojiti do 5 dodatnih upravljačkih sklopki EM26 („slave“).

TOUCH EM25 is microprocessor controlled electronic light dimmer. It serves as switch and dimmer for dimmable and some of no-dimmable lamps. Integrated microprocessor automatically identifies the type of lamp and adjusts the operating mode. It remembers the level of dimming after switching off due to integrated memory function. Soft-start function extends the lamp service life. In button integrated elegant LED illumination enables many different colors and intensity levels. Optionally one can connect of up to 5 additional control tasters EM26 („slave“).

SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M

- universal electronic dimmer for ON/OFF switching and dimming of all dimmable lamps (classical, halogen, LED, CFL, ...) and some no-dimmable lamps
- automatic detection of lamp type and adjustment of operating mode
- reduction of energy consumption
- soft start function extends life of lamps
- controlled by built-in micro switches
- memory function included – memorizes brightness on turn-off
- up to five (5) additional control units EM26 can be connected
- connection with 2-way switch is not possible
- built-in short-circuit, overheating and overload protection
- supply voltage 230V~ 50Hz
- elegant LED illumination, adjustable colour and brightness
- replacement of classical switch is possible at two-wire connection⁽¹⁾
- full functionality is achieved at three-wire connection⁽²⁾
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)


(1) dvožični spoj
two-wire connection



- dvožičano spajanje omogućava zatamnjivanje zatamnjivih žarulja

- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps

(2) trožični spoj
three-wire connection



- trožičano spajanje omogućava zatamnjivanje zatamnjivih žarulja te nekih nezatamnjivih LED i CFL lampi

- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of no-dimmable LED and CFL lamps

	12		5	6	7
Min. Max.	40 W 300 W	40 W 300 W	40 VA 300 VA	40 VA 100 VA	40 VA 100 VA

1 - žarulja sa žarnom niti /
incandescent lamp

2 - halogena žarulja /
halogen lamp

4 - elektronički transformator /
electronic transformer

5 - klasični transformator /
classical transformer

	12		4	6	7	8	9
Min. Max.	0 W 300 W	0 W 300 W	0 VA 120 VA				

6 - štedna CFL tinjalica s regulacijom osvjetljenja /
dimmable energy saving CFL lamp

7 - LED tinjalica s regulacijom osvjetljenja /
dimmable LED lamp

8 - štedna CFL tinjalica bez regulacije osvjetljenja /
no-dimmable energy saving CFL lamp

9 - LED tinjalica bez regulacije osvjetljenja /
no-dimmable LED lamp

napomene /
remarks

- (F) filter EM27

- preporučujemo korištenje EM27 filtra /
it is recommended to use filter EM27

- sve spojene žarulje moraju biti jednake /

- tablica opterećenja vrijedi za žarulje s faktorom PF>0,5 /

- table of loads is valid for lamps with power factor PF>0.5

paljenje / gašenje te zatamnjivanje žarulje /
on / off switching and dimming of lamp



odabir boje i podešavanje intenziteta LED osvjetljenja /
LED colour selection and intensity level adjustment



* funkcija "RESET" /
"RESET" function



osvjetljivanje
dugi pritisak
dimming up
long press



istovremeni pritisak ~3s
ugrađeno LED svjetlo trepne
3 puta
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3 times



zatamnjivanje
dugi pritisak
dimming down
long press




odabir boje
kratki pritisak
colour selection
short press



istovremeni pritisak ~3s
ugrađeno LED svjetlo trepne
3 puta
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3 times



ugrađeno LED osvjetljivanje
dugi pritisak
integrated LED dimming up
long press



ugrađeno LED zatamnjivanje
dugi pritisak
integrated LED dimming down
long press







spremanje postavki – istovremeni kratki
pritisak
ugrađeno LED svjetlo trepne 3 puta
settings saving - simultaneous short press
integrated LED blinks 3 times




* - preporučuje se za ugradnju zatamnjivača i pri
zamjeni žarulje
- obvezno kod korištenja nezatamnjivih žarulja
- funkcija "RESET" nije dostupna kod korištenja
dvožičanog spajanja
- moguće samo za EM25

- it is recommended at dimmer installation
and lamp replacement
- mandatory when using no-dimmable lamps
- "RESET" function is not possible when using
two-wire connection
- only possible on EM25

upozorenja za ugradnju /
installation precautions



pri montaži ne pritišćite tipku /
do not push on button during mounting



- EM26PW
- EM26SB
- EM26ES
- EM26IW

UPRAVLJAČKA JEDINICA - TIPKALO 2M


- priključena na univerzalni regulator osvjetljenja
dopušta upravljanje žaruljama s istom
funkcionalnošću kao EM25
- mrežni napon 230V~ 50Hz
- sukladno normama EN 60669-1 i EN 60669-2-1
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5 mm²
(maks. moment zatezanja 0,4 Nm)



PUSH-BUTTON CONTROL UNIT 2M

- connected to universal dimmer EM25 allows
controlling of lamps with same functionality as EM25
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)


(1) dvožični spoj
two-wire connection



- dvožičano spajanje omogućava zatamnjivanje zatamnjivih žarulja
- kod dvožičnog spajanja korištenje svake dodatne upravljačke
jedinice povećava minimalno opterećenje za 25W

- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps
- in a two-wire connection each additional control unit
increases the minimum load by 25W

(2) trožični spoj
three-wire connection



- trožičano spajanje omogućava zatamnjivanje zatamnjivih žarulja te
nekih nezatamnjivih LED i CFL lampi

- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some
of non-dimmable LED and CFL lamps

FREKVENCIJSKI FILTR



EM27


- filtr frekvencijskih smetnji za EM25

- prikaz je simboličan


FREQUENCY FILTER

- frequency filter for EM25

- image is symbolic



SET SKLOPKA / REGULATOR OSVJETLJENJA UNIVERZALNI RLC 0-300W 2M PP OL20



EM25PPOL20


- set uključuje regulator osvjetljenja EM25,
ugradbeni nosač 2M i okvir LINE 2M PW
- za tehničke detalje pogledajte EM25

SET SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20

- set includes dimmer EM25, mounting frame
2M and cover plate LINE 2M PW
- for technical details see EM25



2M = 45 x 45





- EM31PW
- EM31SB
- EM31ES
- EM31IW

IR SKLOPKA 5A 230V~ 1M

- IR infracrvena sklopka
- napajanje: 230V~ ± 10% 50Hz
- relej: 5A / 250V~ izlaz za ograničeni strujni tok s velikim otporom za prolaz kroz ništicu („zero crossing“)
- zaštitna razina: IP40
- presjek žica na kontaktnom terminalu: 0,75 - 2,5 mm²
- kut prepoznavanja: do 110° pri 20 °C
- raspon prepoznavanja: približno 8m pri 20 °C
- prilagodljivost trajanja: od približno 5 s do 12 min
- prilagodljivost osvjetljenja: od približno 5 do 200 LUX
- temperatura radnog okruženja: od 0 °C do +40 °C
- nije prikladan za ugradnju u kutije duboke 45 mm te podžbukne kutije ĆUBO IP20
- samo za unutrašnju uporabu



IR SWITCH 5A 230V~ 1M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ± 10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage



- EM32PW
- EM32SB
- EM32ES
- EM32IW

IR SKLOPKA 5A 230V~ 2M




- IR infracrvena sklopka
- napajanje: 230V~ ± 10% 50Hz
- relej: 5A / 250V~ izlaz za ograničeni strujni tok s velikim otporom za prolaz kroz ništicu („zero crossing“)
- zaštitna razina: IP40
- presjek žica na kontaktnom terminalu: 0,75 - 2,5 mm²
- kut prepoznavanja: do 110° pri 20 °C
- raspon prepoznavanja: približno 8m pri 20 °C
- prilagodljivost trajanja: od približno 5 s do 12 min
- prilagodljivost osvjetljenja: od približno 5 do 200 LUX
- temperatura radnog okruženja: od 0 °C do +40 °C
- nije prikladan za ugradnju u kutije duboke 45mm te podžbukne kutije ĆUBO IP20
- samo za unutrašnju uporabu




IR SWITCH 5A 230V~ 2M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ± 10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

mogućnost raspoznavanja
detection range



podešavanje vremena i osjetljivosti /
time and twilight adjustment



	5 LUX	200 LUX
	~5 s	~12 min

	1	2	3	4	5	6	7	8
Min.	1 W	1 W			1 W	1 W	1 VA	1 VA
Max.	800 W	800 W			6x36 W	4x36 W (20μF)	6x23 VA	6x20 VA

1 - žarulja sa žarnom niti /
incandescent lamp

2 - halogena žarulja /
halogen lamp

3 - otporan grijajući element /
resistive heating element

4 - električni transformator /
electronic transformer


5 - fluorescentna cijev (izvedba 1) /
fluorescent tube (version 1)

6 - fluorescentna cijev (izvedba 2) /
fluorescent tube (version 2)


7 - štedna CFL žarulja /
energy saving CFL lamp

8 - LED žarulja /
LED lamp

upozorenja /
attention



1M = 22,5 x 45





□ EM37PW
■ EM37SB
□ EM37ES
□ EM37IW


TERMOSTAT OSNOVNI 6A 230V~ 2M

- elektronički termostat, osnovni
- način rada: grijanje / hlađenje / isključeno
- napajanje: 230 VAC, 50 Hz
- izlaz: 6(2) A, 230 VAC, reljena sklopka
- raspon regulacije: +10 °C do +30 °C
- histerezis: ±0.5 °C, ED = 20min
- zaštita protiv smrzavanja (način grijanja): +6 °C
- zaštita protiv pregrijavanja (način hlađenja): +32 °C
- funkcija ECO za snižavanje temperature za 3 °C za 6 sati u načinu grijanja te povećanje temperature za 3 °C za 6 sati u načinu hlađenja
- prilagođena ECO funkcija, svaki dan automatski u isto vrijeme snižava temperaturu za 3 °C unutar 6 sati u načinu grijanja te povećava temperaturu za 3 °C unutar 6 sati u načinu hlađenja
- mogućnost uključivanja ECO funkcije vanjskim okidačem putem odvojenog unosa, LED indikator načina rada
- nije prikladan za električno podno grijanje
- viđano pričvršćivanje vodiča presjeka maks. 2,5 mm²
- sukladno s LV Direktivom, EMC Direktivom, standardima EN60730-1 te EN60730-2-9
- za pravilno korištenje preporučujemo instaliranje u zasebnu kutiju, odvojenu od uređaja koji stvaraju toplinu
- temperatura korištenja: 5 ÷ 35 °C
- temperatura skladištenja: -20 ÷ 50 °C




Termostat je namijenjen reguliranju temperature u prostoru. Termostat omogućava dva načina rada – grijanje ili hlađenje. Ugrađene su i sigurnosne funkcije protiv smrzavanja (način grijanja) te protiv pregrijavanja (način hlađenja). Način rada se označava preko LED osvjetljenja. Postavke termostata unose se pomoću okruglog mehanizma za postavljanje temperature te s drugim kapacitivnim dodirnim tipkama.

The thermostat is intended for regulating temperature in a room. A thermostat enables two modes of operation – heating or cooling. It has safety functions installed for protection against freezing (heating mode) and protection against overheating (cooling mode). The operation is indicated via LED lights. Thermostat setup is performed with the help of a rotary button for setting the temperature and with other capacitive touch buttons.



cirkulacijska crpka, plamenik (direktno spajanje)
termoelektrični pogon /

circulation pump, burner (direct connection)
thermoelectric drive




bojler, topinska crpka, plamenik (upravljački unos T1/T2) /
boiler, heat pump, burner (control input T1/T2)

postavljanje načina rada i temperature /
function and temperature adjustment

tipka za izbor načina rada iLED
indikator stanja:
crvena: grijanje
plava: hlađenje
ne svijetli: isključeno

function selection button and
LED status indicator:
red: heating
blue: air conditioning
no light: switched off



postavljanje temperature
temperature setting




tipka za izbor "ECO" načina i LED indikator
"ECO" načina
zeleni: ECO ušteda energije UKLJUČENA
narančasta: aktiviran prilagođeni ECO način
ne svijetli: dnevni način

"ECO" function selection button and
LED "ECO" status indicator
green: ECO energy saving ON
orange: adaptive ECO mode activated
no light: day mode


LED indikator stanja izlaznog relaja
bijela: relaj uključen
ne svijetli: relaj isključen

LED output relay state indicator
white: relay ON
no light: relay OFF

upozorenja /
attention



2M = 45 x 45





NM39

NOSAČ S VIJCIMA ZA TERMOSTATE FANTINI COSMI 3M

- nosač s vijcima za termostate Fantini Cosmi 3M
- prikladan za korištenje s dnevnim termostatima Fantini Cosmi modela CH121 i CH123
- prikladan za korištenje s tjednim termostatima Fantini Cosmi modela CH141A i CH143A
- ugradnja u pravokutne kutije 3M
- prikladan za kombiniranje s okvirima PURE, Line, Soft

**MOUNTING FRAME WITH SCREWS FOR FANTINI COSMI THERMOSTATS 3M**

- mounting frame with screws for Fantini Cosmi thermostats 3M
- suitable for use with Fantini Cosmi daily thermostats models CH121 and CH123
- suitable for use with Fantini Cosmi weekly thermostats models CH141A and CH143A
- for mounting in rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, Line, Soft



- EM40PW
- EM40SB
- EM40ES
- EM40IW




ŠTEDNA KARTIČNA SKLOPKA 3A 250V~ 3M

- osnovna kartična sklopka, za bilo koju ISO karticu
- mrežni napon 230V~ 50Hz
- izlaz: 3A 250V~ za sklopnik*
- zadrška isklopa 15-20s
- sukladno normi EN 61000-6-1
- kartica nije priložena
- nije za kontrolu pristupa



- card switch basic, any ISO card
- supply voltage 230V~ 50Hz
- output 3A 250V~ for switching contactor *
- switch off delay 15-20s
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control

3M = 67,5 x 45



EM47

KARTICA ISO


- ISO kartica
- za uporabu s kartičnom sklopkom EM40
- veličina: 85x54 mm

CARD ISO

- ISO card
- for combination with card switch EM40
- size: 85x54 mm



■ EM44BK

**ŠTEDNA KARTIČNA SKLOPKA RF HF 13,56MHz 3M**


- kartična sklopka elektronska za RFID ISO karticu
- napajanje iz relejne jedinice EM49 putem kablovskih konektora RJ12
- izlaz treba biti spojen na relejni izlaz EM49
- 15-20s zadrška isklopa „glavnog napajanja“ s povlačenjem kartice
- 1 min zadrška isklopa „HVAC“ s povlačenjem kartice prilikom otvaranja balkonskih vrata ili prozora
- sukladno normi EN 61000-6-1
- kartica nije priložena
- nije za kontrolu pristupa

**ENERGY SAVER CARD SWITCH RF HF 13,56MHz 3M**

- electronic card switch for RFID ISO card
- supply from relay unit EM49 through cable connectors RJ12
- output to be connected to relay output unit EM49
- 15-20s "main power" switch off delay with card withdrawal
- 1 min "HVAC" switch off delay with card withdrawal when balcony doors or windows opened
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control



EM49

**ŠTEDNA KONTROLNA JEDINICA 2x16A 250V~**

- relejna jedinica za kartične sklopke EM44
- mrežni napon 230V~ 50Hz
- sukladno normi EN 61000-6-1
- montaža na DIN tračnicu 35 mm, 4MU
- ulaz i izlaz ovisno o primjeni: jednokrevetna ili dvokrevetna soba

**ENERGY SAVER CONTROL UNIT 2x16A 250V~**

- relay unit for card switches EM44
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 61000-6-1
- mounting on DIN rail 35mm, 3MU
- input and output depending on implementation: single or double room



EM45


RAZDVAJAČ SPL-1

- koristi se za spajanje dva periferna modula EM44 s relejnom jedinicom EM49
- komunikacijski konektor RJ12
- veličina: 37 x 30 x 27 mm


SPLITTER SPL-1

- used to connect two peripheral modules EM44 to relay unit EM49
- communication connector RJ12
- size: 37 x 30 x 27 mm


dijagram spajanja za primjenu u jednokrevetnoj sobi /
wiring diagram for single room implementation




dijagram spajanja za primjenu u dvokrevetnoj sobi /
wiring diagram for double room implementation




priklučni kabel RJ12 između EM44 i EM49 /
connection cable RJ12 between EM44 and EM49





- EM60PW
- EM60SB
- EM60ES
- EM60IW

3M = 67,5 x 45



**UTIČNICA ZA BRIJAĆI APARAT 230V~/120V~ 3M**

- utičnica za brijaći aparat s izolacijskim transformatorom 20VA
- napajanje: 230V~ 50-60Hz
- izlaz:

 - 230V~ za 2P 2,5A euro utikač ili 120V~ za 2P 15A američki utikač
 - razred II
 - sukladno normi EN 61558-2-5



- SOCKET SHAVER 230V~/120V~ 3M
- shaver supply unit with isolating transformer 20VA
- supply: 230V~ 50-60Hz
- output:

 - 230V~ for 2P 2.5A Europlug or 120V~ for 2P 15A American plug
 - Class II
 - in accordance with EN 61558-2-5

**USB PUNJAČ 5V 1A 2M**

- EM65PW
- EM65SB
- EM65ES
- EM65IW

2M = 45 x 45


**POWER SUPPLY UNIT USB 5V 1A 2M**

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- enables charging of two devices simultaneously
- power supply: 230V~ 50Hz
- stand-by power consumption: 50 mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VDC ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150 mV
- nominal output current: 1 A (1 x 1.000 mA or 2 x 500 mA) ($\pm 10\%$)
- efficiency: greater than 67%
- IP protection class: IP20, indoor use only
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- in accordance with EN 60950-1 and EMC directive
- an appropriate external disconnect device needs to be considered as part of installation



JEDINICA NAPAJANJA 5V 2,1A 1M

- EM66PW
- EM66SB
- EM66ES
- EM66IW



- Za punjenje elektroničkih uređaja putem standardnog USB priključka (sukladno i s Apple uređajima)
- napajanje: 100 – 230 V~ 50/60 Hz
- potrošnja: 300 mA pri 100 V~/150 mA pri 230 V~
- potrošnja pri mirovanju: 30 mW pri 230 V~
- nazivni izlazni napon: 5 VDC ($\pm 5\%$) SELV
- nijihanje (ripple) izlaznog napona: 150 mV
- nazivna izlazna snaga: 2,1 A (1x 2.100 mA) ($\pm 10\%$)
- učinkovitost: maks. 77 %
- radna temperatura: 0 °C/+ 45 °C (unutarnja uporaba)
- IP zaštitni razred: IP20, samo za unutarnju uporabu
- gumeni razred uređaja II
- prenaponska kategorija (EN 62109): Klasa III
- viječano pričvršćivanje vodica presjeka maks. 2,5 mm²
- uređaj s razmakom kontakta od najmanje 3 mm
- sukladno standardu EN 60950-1 te LVD i EMC direktivama

USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2,1A 1M

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2,1A (1 x 2.100mA) ($\pm 10\%$)
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0 °C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2,5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives

LED SVJETILKA ZA SLUČAJ NUŽDE 250V~ 0.9W, NiCd 3h 7M

- EM55






- LED svjetiljka za slučaj nužde
- mrežni napon 250V~ 50Hz 3xLED 0,3W LED, 10000mcd, 6500°K
- NiCd akumulator 400 mAh, zamjenjiv
- autonoman rad 3 h, punjenje 24 h
- razred II
- sukladno normama EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

LED EMERGENCY LIGHT 250V~ 0.90W, NiCd 3h 7M

- emergency LED lamp
- supply voltage 250V~ 50Hz 3x LED 0,3W, 10000mcd, 6500°K
- NiCd accumulator 400 mAh, replaceable
- autonomy 3h, charging 24h
- Class II
- in accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

7M = 151,5 x 45





- EM50WH
- EM50BL
- EM50RD
- EM50GR


LED SVJETILJKA JEDNOBOJNA 250V~ 0,8W 2M

- LED svjetiljka za označavanje stepenica
- mrežni napon 230V~ 50Hz 0,8W, 6500°K
- razred II
- sukladno normi EN 60598-1
- opcionalna uporaba za osvjetljavanje pravca ili signaliziranje s laserskom gravurom na difuzeru prema želji korisnika



LED LAMP MONOCOLOR 250V~ 0,8W 2M

- step marker LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 0,8W, 6500°K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- optional usage for directional or signal illumination with customized laser printing on diffuser



- EM51RG


LED SVJETILJKA DVOBOJNA 250V~ 2x0,4W 2M

- LED svjetiljka s dvobojnom signalizacijom (crveno/zelenom)
- mrežni napon 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500°K
- razred II
- sukladno normi EN 60598-1
- difuzer obuhvaća i grafiku prema prikazu
- moguć laserski otisak na difuzeru prema želji korisnika



LED LAMP DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M

- signaling dual color (red/green) LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500°K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- diffuser includes graphics as shown
- possible customized laser printing on diffuser



- EM52RG
- EM52RG90
- EM52RG91
- EM52RG99

LED SVJETILJKA 3D DVOBOJNA 250V~ 2x0,4W 2M

- LED dvobojna svjetiljka (crvena/zelena) s 3D simbolom, za označavanje
- mrežni napon 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500°K
- razred II
- sukladno normi EN 60598-1
- mogućnost otiska prilagođenih grafika po želji
- 90 muških simbola, 91 ženski simbol, 99 simbola na zahtjev





EM52RG91



EM52RG90

2M = 45 x 45





□ EM70PW
■ EM70SB
▢ EM70ES
▢ EM70IW

SKLOPKA NA OTISAK PRSTA ARX ONE 2M

- sklopka na otisak prsta s ugrađenom internom relajnom jedinicom
- za otključavanje električnih brava
- kapacitet 1000 otisaka prstiju
- jednostavno programiranje s dvjema tipkama
- toplinski biometrijski senzor
- napajanje 110-230V~ 50-60Hz preko interne relajne jedinice
- izlazni relaj 2x3A 12V DC
- 256-bitna enkriptirana veza između sklopke i interne relajne jedinice
- sukladno normi EN 61000-6-1

FINGERPRINT SWITCH ARX ONE 2M

- fingerprint switch with included internal relay unit
- for unlocking electrical locks
- capacity 1000 fingerprints
- easy programming with two buttons
- thermal biometric sensor
- internal relay unit supply 110-230V~ 50-60Hz
- output relay 2x3A 12V DC
- 256-bit encrypted link between switch and internal relay unit
- in accordance with EN 61000-6-1



REGISTRACIJA OVLAŠTENE OSOBE

1. Prva tri otiska prsta pri registraciji dobivaju upravljačka prava.
2. Postupak registracije ovlaštene osobe isti je kao kod registracije korisnika bez drugog koraka.

ADMINISTRATOR ENROLMENT

1. The first three fingerprints enrolled are assigned administrative rights.
2. Administrator enrolment procedure is same as user enrolment without second step.

REGISTRACIJA KORISNIKA

1. Lijevu tipku na vanjskoj jedinici pritisnuti u trajanju od 3 sekunde. Narančasto LED svjetlo trepti sporom brzinom.
2. Ovlaštena osoba treba jedanput lagnuti prstom po senzoru. Nakon što je identificirana, narančasto LED svjetlo počet će brzo bleskati.
3. Pritisnuti lijevu tipku. Zeleno LED svjetlo daje potvrdu.
4. Narančasto i zeleno svjetlo bleskati će naizmjenično. U tom trenutku korisnik mora četiri puta lagnuti prstom po senzoru. Svaki uspješan ulaz potvrđuje se zvučnim signalom.
5. Nakon što je korisnik propisno registriran, bleskati će zeleno LED svjetlo, a zvono će istovremeno proizvoditi zvuk.

USER ENROLMENT

1. The left button on the exterior unit is pressed for 3 seconds. The orange LED starts flashing slow.
2. An administrator swipes his finger over the sensor once. When he/she is identified, the orange LED will start flashing fast.
3. Press left button. The green LED confirms.
4. The orange and green LED will flash alternately. At this point the user swipes his/her finger over the sensor four times. Each successful entry is indicated by a buzz.
5. When the user is correctly enrolled, the green LED will flash and the buzzer will buzz at the same time.

BRISANJE KORISNIKA

1. Pritisnuti desnu tipku na vanjskoj jedinici u trajanju od 5 sekundi, nakon čega će početi sporo bleskati narančasto LED svjetlo.
2. Ovlaštena osoba treba jedanput lagnuti prstom po senzoru. Nakon što je identificirana, bleskati će zeleno LED svjetlo, a zvono će istovremeno proizvoditi zvuk.
3. Crveno i zeleno LED svjetlo bleskati će naizmjenično. Zatim će korisnik jedanput lagnuti prstom po senzoru. Kad je korisnik bude identificiran, bleskati će zeleno LED svjetlo, a će se oglasiti zvučnim signalom. Korisnik je uspješno izbrisani iz sustava.

DELETING A USER


1. The right button on the exterior unit should be pressed for 5 seconds whereupon the orange LED will start flashing slow.
2. An administrator swipes his finger over the sensor once. When he/she is identified, the green LED will flash and the buzzer will buzz at the same time.
3. The red and green LED will flash alternately. Then the user swipes his finger over the sensor once. When the user is identified, the green LED flash and the buzzer will buzz once. The user has been successfully deleted from the system.

BRISANJE SVIH OTISAKA PRSTIJU

1. Pritisnite zajedno lijevu i desnu tipku na vanjskoj jedinici u trajanju od 10 sekundi, nakon čega će narančasto i crveno LED svjetlo bleskati naizmjenično.
2. Ovlaštena će osoba zatim lagnuti jedanput prstom. Identifikacija je potvrđena kada blesne zeleno LED svjetlo, a zvono istovremeno proizvodi zvuk. Narančasto i crveno LED svjetlo opet će naizmjenično bleskati. Ovlaštena osoba ponavlja drugi korak.
4. Crveno i narančasto LED svjetlo bleskati će, a zvono će istovremeno pet puta proizvesti zvuk. Svi predlošci otiska prstiju bit će zatim izbrisani.




DELETING ALL FINGERPRINTS

1. Press the left and right button on the exterior unit together for a period of 10 seconds whereupon the orange and red LED will flash alternately.
2. The administrator then swipes his/her finger once. Identification is confirmed when the green LED flashes and the buzzer buzzes at the same time.
3. The orange and red LED will flash alternately again. The administrator repeats secod step.
4. The red and orange LED will flash and the buzzer will buzz five times simultaneously. All fingerprint templates will then have been deleted.



vanjska jedinica
exterior unit

unutarnja relajna jedinica
interior relay unit





■ EM80GW

SKLOPKA, BESKONTAKTNA 10A 240V~

- beskontaktna sklopka za uključivanje i isključivanje („glavna“)
- napajanje: 240 V~ 50 Hz
- izlazni reljef 10A / 250V~ (2400W pri 240V~)
- prilagodljivi raspon od 2 do 10 cm
- namijenjeno za ugradnju u standardnu okruglu kutiju Ø60 mm
- neutralni kabel (N) je potreban za spajanje
- nije moguće kombiniranje polužnog sklopkom
- moguće je povezivanje s do 5 EM81 upravljačkih sklopki
- jednostavna ugradnja dekorativnih poklopaca uz pomoć magneta
- vijčano pričvršćivanje kabela do 2.5 mm² (maks. vijčani moment zatezanja 0.4 Nm)
- sukladno normama EN 60669-1 i EN 60669-2-1
- samo za unutrašnju uporabu

**SWITCH, TOUCHLESS 10A 240V~**

- touchless switch for turning on/off ("master")
- power supply: 240 V~ 50 Hz
- output relay 10A / 250V~ (2400W at 240V~)
- adjustable range from 2 to 10 cm
- intended for installation into a standard round Ø60 mm box
- a neutral lead (N) is required for connection
- connection with toggle switches is not possible
- connection with up to 5 EM81 control switches is possible
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2.5 mm² (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use







■ EM81GW


SKLOPKA, BESKONTAKTNA, UPRAVLJAČKA JEDINICA

- upravljačka sklopka ("slave")
- radi samo kad je spojena sa sklopkom EM80 („glavna“)
- prilagodljivi raspon od 2 do 10 cm
- jednostavna ugradnja dekorativnih poklopaca uz pomoć magneta
- vijčano pričvršćivanje kabela do 2.5 mm² (maks. vijčani moment zatezanja 0.4 Nm)
- sukladno normama EN 60669-1 i EN 60669-2-1
- samo za unutrašnju uporabu

**SWITCH, TOUCHLESS, CONTROL UNIT**

- control switch ("slave")
- works only when connected with the EM80 switch ("master")
- adjustable range from 2 to 10 cm
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2.5 mm² (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use






- EM90PW
- EM90SB
- EM90ES
- EM90IW

ZVONO 8VA 230V~ 1M


- signalno zvono
- emisija zvuka traje vremenski jednako kao i postupak posluživanja
- mrežni napon 230V~ 50Hz 8VA



- EM91PW
- EM91SB
- EM91ES
- EM91IW

ZVONO 8VA 12V~ 1M


- signalno zvono
- emisija zvuka traje vremenski jednako kao i postupak posluživanja
- mrežni napon 12V~ 50Hz 8VA



- EM92PW
- EM92SB
- EM92ES
- EM92IW

ZVONO 8VA 230V~ 1M




- signalno zvono
- emisija zvuka traje vremenski jednako kao i postupak posluživanja
- mrežni napon 230V~ 50Hz 8VA



- EM93PW
- EM93SB
- EM93ES
- EM93IW

ZVONO 8VA 12V~ 1M

- signalno zvono
- emisija zvuka traje vremenski jednako kao i postupak posluživanja
- mrežni napon 12V~ 50Hz 8VA






- EM95PW
- EM95SB
- EM95ES
- EM95IW

REGULATOR GLASNOĆE ZA 100V AUDIO LINIJU 35W 2M



- regulator glasnoće (atenuator) za 100V audio sustave
- nazivna snaga 35W (maks.45W), 6 razina glasnoće
- prikladan za ugradnju u kutije najmanje 60 mm dubine
- nije prikladan za ugradnju u kutije dubine 45 mm te podžbuknu ugradnju u kutije CUBO IP20
- samo za unutrašnju uporabu



- EM96PW
- EM96SB
- EM96ES
- EM96IW

REGULATOR GLASNOĆE 4-8 Ω 35W 2M

- regulator glasnoće za niskonaponske izlaze 4-8 Ω, 35W
- nazivna snaga 35W, 6 razina glasnoće
- prikladan za ugradnju u kutije najmanje 60 mm dubine
- nije prikladan za ugradnju u kutije dubine 45 mm te podžbuknu ugradnju u kutije CUBO IP20
- samo za unutrašnju uporabu






CM25

PW

OS


tip type	naziv description	tehnicički podaci technical data	veličina size	boja colour	opcionalni podaci 1 optional data 1
CM10	SET UTIČNICA 2X ŠUKO SOCKET SET 2x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	4M	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna polar white	<input type="checkbox"/> OL okvir LINE cover plate LINE
CM11	SET UTIČNICA 3X ŠUKO SOCKET SET 3x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	7M	<input checked="" type="checkbox"/> SB crna mat soft touch black	<input type="checkbox"/> OS okvir SOFT cover plate SOFT
CM15	SET SPOJNIH VODOVA LINK WIRE SET	3x1.5mm ²	1M	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat elox silver	
				<input type="checkbox"/> IW bež sjajna ivory white	

SET UTIČNICA 2x ŠUKO 2P+E 16A 250V~ 4M




- CM10PW
- CM10ES

- set utičnica 2x šuko VM10 2P+E 16A 250V~
- utičnice povezane spojnim vodovima CM16
- s nosačem 4M bez vijaka
- za pričvršćivanje nosača vijci CM17, CM18 ili CM19
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- sukladno normi IEC 60884-1, CEE7




- SOCKETS SET 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M**
- socket set 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
 - prewired with link wires CM16
 - with mounting frame 4M without screws
 - for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7




- CM11PW
- CM11ES


- set utičnica 3x šuko VM10 2P+E 16A 250V~
- utičnice povezane spojnim vodovima CM16
- s nosačem 7M bez vijaka
- za pričvršćivanje nosača vijci CM17, CM18 ili CM19
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- sukladno normi IEC 60884-1, CEE7



SET UTIČNICA 3x ŠUKO 2P+E 16A 250V~ 7M



- SOCKETS SET 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M**
- socket set 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
 - prewired with link wires CM16
 - with mounting frame 7M without screws
 - for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7







CM15

SET SPOJNIH VODOVA 3x1,5mm² 1M

- set spojnih vodova za povezivanje dvaju elemenata veličine 1M
- sadrži 10 crnih, 10 plavih i 10 žuto-zelenih spojnih vodova

LINK WIRE SET 3x1.5mm² 1M

- link wire set to connect two elements size 1M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires




CM16

SET SPOJNIH VODOVA 3x2,5mm² 1M

- set spojnih vodova za povezivanje dvaju elemenata veličine 2M
- sadrži 10 crnih, 10 plavih i 10 žuto-zelenih spojnih vodova

LINK WIRE SET 3x2.5mm² 1M


- link wire set to connect two elements size 2M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires

CM17
CM18
CM19**SET VIJAKA 3,5**

- set vijaka za pričvršćivanje nosača NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20 mm, 100 kom.
- CM18 - l=35 mm, 50 kom.
- CM19 - l=50 mm, 50 kom.

SCREW SET 3,5

- screw set for fixing mounting frames NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100pcs
- CM18 - l=35mm, 50pcs
- CM19 - l=50mm, 50pcs

 CM22PW**SET ZA SKLOPKE IP44 2M**

- za ugradnju u vlažne prostore
- IP44 zaštita za sve Modul sklopke
- sklopke i tipke nisu sastavni dio seta
- okvir SOFT 2M s natpisnom pločicom
- sukladno normi IEC 60669-1

SET SWITCHES IP44 2M


- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for all Modul switches
- switches and buttons are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60669-1

 CM23PW**SET ZA UTIČNICU IP44 2M**

- za ugradnju u vlažne prostore
- pruža IP44 zaštitu u kombinaciji s pokrivenom utičnicom (VM11, VM41)
- utičnice nisu sastavni dio seta
- okvir SOFT 2M s natpisnom pločicom
- sukladno normi IEC 60884-1

SET SOCKETS IP44 2M


- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VM11, VM41)
- sockets are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60884-1

 CM25PWOL
 CM25IWOL
 CM25PWOS
 CM25IWOS**KUPAONSKI SET 3x20A 250V~ 4M**

- set sklopki 3xSM12 20A 250V~ s nosačem i okvrom
- vičjano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
- sukladno normi EN 60669-1
- univerzalno rješenje za pričvršćivanje na već ugrađene kutije s razmakom pričvršćivanja od 108 do 135 mm ili na kutije veličine 4M
- visina okvira 90 mm

SWITCH SET FOR BATHROOM 3x20A 250V~ 4M

- switch set 3xSM12 20A 250V~ with mounting frame and cover plate
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- in accordance with EN 60669-1
- universal solution for renovation on boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- cover plate height 90mm







NM41

NOSAČI ZA KUPAONSKI SET 4M

- univerzalni nosač za kupaonski set s vijcima
- univerzalno rješenje za pričvršćivanje na pravokutne kutije s razmakom pričvršćivanja od 108 do 135 mm ili na kutije veličine 4M
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME BATHROOM SET 4M

- universal mounting frame for bathroom set with screws
- universal solution for mounting on rectangular boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- in accordance with EN 60669-1





OL41PW
OL41NB
OL41IW
OL41ES
OL41SG
OL41IB
OL41MG

OKVIRI LINE ZA KUPAONSKI SET

- dekorativni okvir LINE za kupaonski set
- visina 90 mm
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE LINE BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set LINE
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1




OS41PW
OS41NB
OS41IW
OS41ES
OS41SG
OS41SB
OS41WE


OKVIRI SOFT ZA KUPAONSKI SET

- dekorativni okvir SOFT za kupaonski set
- visina 90 mm
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE SOFT BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set SOFT
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



**ANTIBAKTERIJSKI PROGRAM MODUL**

- brojne osobe svakodnevno dotiču sklopke i utičnice koje su stoga mesta razvoja i širenja bakterija
- zahvaljujući prirodnim antibakterijskim svojstvima, srebro se tri tisuće godina korišti kao sigurno dezinfekcijsko sredstvo, jer je potpuno prirodan i neškodljiv materijal te ne zagađuje okoliš
- posebni antibakterijski ioni srebra pružaju dugotrajanu, pouzdanu i učinkovitu zaštitu od razvoja i širenja bakterija, virusa, mikroba i gljivica
- antibakterijska zaštita osigurava kvalitetnu higijenu, čistotu i zdravlje ljudima
- savršeno prikladan za korištenje u okruženjima koja zahtijevaju stroge higijenske uvjete (bolnice, zdravstveni centri, farmaceutska postrojenja, domovi za starije i nemoćne, domovi umirovljenika, laboratorijski, restoran, hoteli, zračne luke, autobusne i željezničke postaje, poslovni i trgovacki prostori, javne institucije...)
- neovisni laboratorijski obavili su testiranja sukladno najvišim japanskim standardima JIS Z 2801
- niski troškovi osiguravanja ljudskog zdravlja
- dizajn i funkcionalnost antibakterijskog programa MODUL omogućava jednostavno čišćenje i održavanje
- antibakterijske tipke, okvir i utičnice kombinirani su sa standardnim ugradbenim okvirima i sklopkama
- proizvodi su označeni sa stražnje strane kao AB (antibakterijska bijela)

ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

- switches and sockets are daily touched by many people, so this is a common place for development and spread of bacteria
- thanks to its natural antibacterial characteristics silver has been used for three millennia as a safe and effective disinfectant, since it is completely natural, healthy and environmentally friendly
- special antibacterial silver ions additive provides long-term, reliable and effective protection against the development and spread of bacteria, viruses, microbes and fungi
- antibacterial protection ensures hygiene, cleanliness and health for people
- perfectly suitable for use in environments with strict hygiene conditions (hospitals, health centers, pharmaceutical facilities, homes for elderly, nursing homes, laboratories, restaurants, hotels, airports, bus and railway stations, business and shopping areas, public institutions ...)
- independent laboratory testings have been carried out in accordance with highest Japanese standards JIS Z 2801
- low cost for providing human health
- design and functionality of antibacterial program MODUL allow easy cleaning and maintenance
- antibacterial buttons, cover plates and sockets are combined with classic mounting frames and switches
- products are labelled on the back with AW (antibacterial white)

TIPKA 1M TM11AW

- zamjenjiva tipka 1M

- sukladno normi EN 60669-1

- antibakterijska zaštita usklađena s JIS Z 2801

BUTTON 1M

- replaceable button 1M

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**TIPKA 1M INDIKATOR** TM11AWIN

- zamjenjiva tipka 1M

- sukladno normi EN 60669-1

- antibakterijska zaštita usklađena s JIS Z 2801

BUTTON 1M INDICATOR

- replaceable button 1M

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**TIPKA 2M** TM12AW

- zamjenjiva tipka 2M s nosačem tipke

- upotrebljava se pri nadogradnji sklopke ili tipkala od

veličine 1M na veličinu 2M

- sukladno normi EN 60669-1

- antibakterijska zaštita usklađena s JIS Z 2801

BUTTON 2M

- replaceable button 2M with button carrier

- to upgrade switch or push button

from size 1M to size 2M

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**TIPKA 2M INDIKATOR** TM12AWIN

- zamjenjiva tipka 2M s nosačem tipke

- upotrebljava se pri nadogradnji sklopke ili tipkala od

veličine 1M na veličinu 2M

- sukladno normi EN 60669-1

- antibakterijska zaštita usklađena s JIS Z 2801

BUTTON 2M INDICATOR

- replaceable button 2M with button carrier

- to upgrade switch or push button

from size 1M to size 2M

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

**SLIJEPI ELEMENT 1M** TM21AW

- slijepi element za popunjavanje praznog mesta

- sukladno normi EN 60669-1

- antibakterijska zaštita usklađena s JIS Z 2801

**BLANK 1M**

- blank modul to fill up empty spaces

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

SLIJEPI ELEMENT 2M TM22AW

- slijepi element za popunjavanje praznog mesta

- sukladno normi EN 60669-1

- antibakterijska zaštita usklađena s JIS Z 2801

**BLANK 2M**

- blank modul to fill up empty spaces

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



VM10AW

UTIČNICA ŠUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E šuko
 - 16A 250V~, tip VM10
 - sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
 - višjano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
 - KS zaštita za djecu od dodira kontakta
 - antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801
- SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E schuko
 - 16A 250V~, type VM10
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS build-in child protection - shuttered live contacts
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



VM11AW

UTIČNICA ŠUKO+KS +POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E šuko+poklopac
- 16A 250V~, tip VM11
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
- višjano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta
- antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS+COVER

- 2P+E 16A 250V~ 2M**
- 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VM11
 - in accordance with IEC 60884-1, CEE7
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - KS build-in child protection - shuttered live contacts
 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



VM20AW

UTIČNICA EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, tip VM20
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
- višjano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakta
- antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801

SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS build-in child protection - shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



KM11AW

UTIČNICA TV ZAVRŠNA 1dB 1M

- TV završna
- propušta frekvenciju u rasponu 5÷2400 MHz
- prigušenje < 1 dB
- sukladno normi EN 50083-1
- višjano pričvršćivanje
- antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801

SOCKET TV END-LINE 1dB 1M

- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



KM35AW

ADAPTER KS 1M

- KS keystone standard pričvršćivanja
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- nije ugrađen komunikacijski modul
- antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





OS20AW

OKVIR SOFT 2M

- dekorativni okvir SOFT 2M
- sukladno normi EN 60669-1
- antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




OS24AW

OKVIR SOFT 2x2M

- dekorativni okvir SOFT 2x2M
- vodoravna ili okomita ugradnja
- sukladno normi EN 60669-1
- antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS26AW

OKVIR SOFT 3x2M

- dekorativni okvir SOFT 3x2M
- vodoravna ili okomita ugradnja
- sukladno normi EN 60669-1
- antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




OS30AW

OKVIR SOFT 3M

- dekorativni okvir SOFT 3M
- antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




OS40AW

OKVIR SOFT 4M

- dekorativni okvir SOFT 4M
- sukladno normi EN 60669-1
- antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS70AW

OKVIR SOFT 7M

- dekorativni okvir SOFT 7M
- sukladno normi EN 60669-1
- antibakterijska zaštita uskladena s JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

drvo
wood

WB bambus
bamboo



WM javor
maple



WW orah
walnut










WE wenge
wenge



**Priroda je jedinstvena i dragocjena, baš kao i naši okviri, među kojima ne postoje dva ista.
Reklamacije zbog različitosti izgleda i međusobne raznolikosti drvenih okvira ne uvažavamo.**

**Nature is unique and precious, as our decorative cover plates where no two are the same.
Complaints about wooden decorative cover plate's diverse appearance and differentiation
cannot be considered.**

C O V E R P L A T E S P U R E O P

metal
metalMH kovani čelik
hammered steelMS satenski srebrna
satin silverME lijevano željezo
etched ironMN satenski poniklani
satin nickelstaklo
glassGW ledeno bijela
ice whiteGY ledeno siva
ice greyGG ledeno zelena
ice greenGB ledno plava
ice blue



tip type	naziv description	veličina size	boja colour
OP13	OKVIR PURE COVER PLATE PURE	1/3M	MH kovani čelik hammered steel
OP20	OKVIR PURE COVER PLATE PURE	2M	ME lijevano željezo etched iron
OP23	OKVIR PURE COVER PLATE PURE	2/3M	MS satenski srebrna satin silver
.	.	.	MN satenski poniklani satin nickel
.	.	.	
			WB bambus bamboo
			WW orah walnut
			WM javor maple
			WE wenge wenge
			GW ledeno bijela ice white
			GG ledeno zelena ice green
			GY ledeno siva ice grey
			GB ledno plava ice blue



OP20MH
OP20ME
OP20MS
OP20MN


OP20WB
OP20WW
OP20WM
OP20WE
OP20GW
OP20GG
OP20GY
OP20GB

OKVIR PURE 2M

- dekorativni okvir PURE 2M
- sukladno normi EN 60669-1
- samo u kombinaciji s nosačem NM24 ili NM25

COVER PLATE PURE 2M

- decorative cover plate PURE 2M
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frame NM24 or NM25



OP24MH
OP24ME
OP24MS
OP24MN

OP24WB
OP24WW
OP24WM
OP24WE
OP24GW
OP24GG
OP24GY
OP24GB

OKVIR PURE 2x2M

- dekorativni okvir PURE 2x2M
- vodoravna ili okomita ugradnja
- sukladno normi EN 60669-1
- samo u kombinaciji s nosačem NM24 ili NM25

COVER PLATE PURE 2x2M

- decorative cover plate PURE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25



OP26MH
OP26ME
OP26MS
OP26MN

OP26WB
OP26WW
OP26WM
OP26WE
OP26GW
OP26GG
OP26GY
OP26GB

OKVIR PURE 3x2M

- dekorativni okvir PURE 3x2M
- vodoravna ili okomita ugradnja
- sukladno normi EN 60669-1
- samo u kombinaciji s nosačem NM24 ili NM25

COVER PLATE PURE 3x2M

- decorative cover plate PURE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25



OP28MH
OP28ME
OP28MS
OP28MN

OP28WB
OP28WW
OP28WM
OP28WE
OP28GW
OP28GG
OP28GY
OP28GB

OKVIR PURE 4x2M

- dekorativni okvir PURE 4x2M
- vodoravna ili okomita ugradnja
- sukladno normi EN 60669-1
- samo u kombinaciji s nosačem NM24 ili NM25

COVER PLATE PURE 4x2M

- decorative cover plate PURE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25

COVER PLATES PURE OP



OP30MH
OP30ME
OP30MS
OP30MN


OP30WB
OP30WW
OP30WM
OP30WE
OP30GW
OP30GG
OP30GY
OP30GB

OKVIR PURE 3M

- dekorativni okvir PURE 3M
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE PURE 3M

- decorative cover plate PURE 3M
- in accordance with EN 60669-1



OP40MH
OP40ME
OP40MS
OP40MN

OP40WB
OP40WW
OP40WM
OP40WE
OP40GW
OP40GG
OP40GY
OP40GB

OKVIR PURE 4M

- dekorativni okvir PURE 4M
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE PURE 4M

- decorative cover plate PURE 4M
- in accordance with EN 60669-1



OP70MH
OP70ME
OP70MS
OP70MN

OP70WB
OP70WW
OP70WM
OP70WE
OP70GW
OP70GG
OP70GY
OP70GB

OKVIR PURE 7M

- dekorativni okvir PURE 7M
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE PURE 7M

- decorative cover plate PURE 7M
- in accordance with EN 60669-1



OP13MH
OP13ME
OP13MS
OP13MN

OP13WB
OP13WW
OP13WM
OP13WE
OP13GW
OP13GG
OP13GY
OP13GB

OKVIR PURE 1/3M

- dekorativni okvir PURE 1/3M
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE PURE 1/3M

- decorative cover plate PURE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



OP23MH
OP23ME
OP23MS
OP23MN

OP23WB
OP23WW
OP23WM
OP23WE
OP23GW
OP23GG
OP23GY
OP23GB

OKVIR PURE 2/3M


- dekorativni okvir PURE 2/3M
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE PURE 2/3M

- decorative cover plate PURE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

osnovni
basic


PW bijela sjajna
polar white




ES srebrna mat
elox silver



IW bež sjajna
ivory white




SB crna mat
soft touch black




C O V E R P L A T E S L I N E O L

dekor
decor

SG zlatna mat
sand gold




IB plava mat
impulse blue



Tl titan
titanium



NB crna sjajna
night black




AT antracit
anthracite



SW kamen bijeli
stone white





tip type	naziv description	veličina size	boja colour
OL10	OKVIR LINE COVER PLATE LINE	1/2M	PW bijela sjajna polar white
OL13	OKVIR LINE COVER PLATE LINE	1/3M	IW bež sjajna ivory white
OL20	OKVIR LINE COVER PLATE LINE	2M	ES srebrna mat elox silver
.	.	.	SB crna mat soft touch black
.	.	.	IB plava mat impulse blue
.	.	.	SG zlatna mat sand gold
			AT antracit anthracite
			TI titan titanium
			SW kamen bijeli stone white




OL20PW	OL20SG
OL20IW	OL20NB
OL20ES	OL20IB
OL20SB	OL20AT
	OL20TI
	OL20SW

OKVIR LINE 2M

- dekorativni okvir LINE 2M
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2M

- decorative cover plate LINE 2M
- in accordance with EN 60669-1




OL24PW	OL24SG
OL24IW	OL24NB
OL24ES	OL24IB
OL24SB	OL24AT
	OL24TI
	OL24SW

OKVIR LINE 2x2M

- dekorativni okvir LINE 2x2M
- vodoravna ili okomita ugradnja
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2x2M

- decorative cover plate LINE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OL26PW	OL26SG
OL26IW	OL26NB
OL26ES	OL26IB
OL26SB	OL26AT
	OL26TI
	OL26SW

OKVIR LINE 3x2M

- dekorativni okvir LINE 3x2M
- vodoravna ili okomita ugradnja
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE LINE 3x2M

- decorative cover plate LINE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OL28PW	OL28SG
OL28IW	OL28NB
OL28ES	OL28IB
OL28SB	OL28AT
	OL28TI
	OL28SW

OKVIR LINE 4x2M

- dekorativni okvir LINE 4x2M
- vodoravna ili okomita ugradnja
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE LINE 4x2M

- decorative cover plate LINE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OL29PW	OL29SG
OL29IW	OL29NB
OL29ES	OL29IB
OL29SB	OL29AT
	OL29TI
	OL29SW

OKVIR LINE 5x2M

- dekorativni okvir LINE 5x2M
- vodoravna ili okomita ugradnja
- sukladno normi EN 60669-1

COVER PLATE LINE 5x2M

- decorative cover plate LINE 5x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

COVER PLATES LINE OL



OL30PW
OL30IW
OL30ES
OL30SB

OL30SG
OL30NB
OL30IB
OL30AT
OL30TI
OL30SW

OKVIR LINE 3M

- dekorativni okvir LINE 3M
 - sukladno normi EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 3M**
- decorative cover plate LINE 3M
 - in accordance with EN 60669-1




OL40PW
OL40IW
OL40ES
OL40SB

OL40SG
OL40NB
OL40IB
OL40AT
OL40TI
OL40SW

OKVIR LINE 4M

- dekorativni okvir LINE 4M
 - sukladno normi EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 4M**
- decorative cover plate LINE 4M
 - in accordance with EN 60669-1




OL70PW
OL70IW
OL70ES
OL70SB

OL70SG
OL70NB
OL70IB
OL70AT
OL70TI
OL70SW

OKVIR LINE 7M

- dekorativni okvir LINE 7M
 - sukladno normi EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 7M**
- decorative cover plate LINE 7M
 - in accordance with EN 60669-1



OL10PW
OL10IW
OL10ES
OL10SB

OL10SG
OL10NB
OL10IB
OL10AT
OL10TI
OL10SW

OKVIR LINE 1/2M

- dekorativni okvir LINE 1/2M
 - sukladno normi EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 1/2M**
- decorative cover plate LINE 1/2M
 - in accordance with EN 60669-1



OL13PW
OL13IW
OL13ES
OL13SB

OL13SG
OL13NB
OL13IB
OL13AT
OL13TI
OL13SW

OKVIR LINE 1/3M

- dekorativni okvir LINE 1/3M
 - sukladno normi EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 1/3M**
- decorative cover plate LINE 1/3M
 - in accordance with EN 60669-1



OL23PW
OL23IW
OL23ES
OL23SB


OL23SG
OL23NB
OL23IB
OL23AT
OL23TI
OL23SW

OKVIR LINE 2/3M


- dekorativni okvir LINE 2/3M
 - sukladno normi EN 60669-1
- COVER PLATE LINE 2/3M**
- decorative cover plate LINE 2/3M
 - in accordance with EN 60669-1

osnovni
basic


PW bijela sjajna
polar white




ES srebrna mat
elox silver



IW bež sjajna
ivory white




SB crna mat
soft touch black




C O V E R P L A T E S S O F T O S

dekor
decor

SG zlatna mat
sand gold




AT antracit
anthracite




WE wenge
wenge



NG crna sjajna
night black




TI titan
titanium



WW orah
walnut



MODUL



tip type	naziv description	veličina size	boja colour
OS10	OKVIR SOFT COVER PLATE SOFT	1/2M	PW bijela sjajna polar white
OS13	OKVIR SOFT COVER PLATE SOFT	1/3M	IW bež sjajna ivory white
OS20	OKVIR SOFT COVER PLATE SOFT	2M	ES srebrna mat elox silver
.	.	.	SB crna mat soft touch black
.	.	.	
			SG zlatna mat sand gold
			NB crna sjajna night black
			AT antracit anthracite
			TI titan titanium
			WW orah walnut
			WE wenge wenge



OS20PW
OS20IW
OS20ES
OS20SB

OS20SG
OS20NB
OS20AT
OS20TI
OS20WW
OS20WE


- dekorativni okvir SOFT 2M
 - sukladno normi EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 2M**
- decorative cover plate SOFT 2M
 - in accordance with EN 60669-1



OS24PW
OS24IW
OS24ES
OS24SB

OS24SG
OS24NB
OS24AT
OS24TI
OS24WW
OS24WE

- dekorativni okvir SOFT 2x2M
 - vodoravna ili okomita ugradnja
 - sukladno normi EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 2x2M**
- decorative cover plate SOFT 2x2M
 - horizontal or vertical mounting
 - in accordance with EN 60669-1



OS26PW
OS26IW
OS26ES
OS26SB

OS26SG
OS26NB
OS26AT
OS26TI
OS26WW
OS26WE

- dekorativni okvir SOFT 3x2M
 - vodoravna ili okomita ugradnja
 - sukladno normi EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 3x2M**
- decorative cover plate SOFT 3x2M
 - horizontal or vertical mounting
 - in accordance with EN 60669-1



OS28PW
OS28IW
OS28ES
OS28SB

OS28SG
OS28NB
OS28AT
OS28TI
OS28WW
OS28WE

- dekorativni okvir SOFT 4x2M
 - vodoravna ili okomita ugradnja
 - sukladno normi EN 60669-1
- COVER PLATE SOFT 4x2M**
- decorative cover plate SOFT 4x2M
 - horizontal or vertical mounting
 - in accordance with EN 60669-1

COVER PLATES SOFT OS



OS30PW
OS30IW
OS30ES
OS30SB

OS30SG
OS30NB
OS30AT
OS30TI
OS30WW
OS30WE

OKVIR SOFT 3M

- dekorativni okvir SOFT 3M
- sukladno normi EN 60669-1
COVER PLATE SOFT 3M
- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1




OS40PW
OS40IW
OS40ES
OS40SB

OS40SG
OS40NB
OS40AT
OS40TI
OS40WW
OS40WE

OKVIR SOFT 4M

- dekorativni okvir SOFT 4M
- sukladno normi EN 60669-1
COVER PLATE SOFT 4M
- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1



OS70PW
OS70IW
OS70ES
OS70SB

OS70SG
OS70NB
OS70AT
OS70TI
OS70WW
OS70WE

OKVIR SOFT 7M

- dekorativni okvir SOFT 7M
- sukladno normi EN 60669-1
COVER PLATE SOFT 7M
- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1



OS72PW
OS72IW
OS72ES
OS72SB

OS70SG
OS70NB
OS70AT
OS70TI
OS70WW
OS70WE

OKVIR SOFT 2x7M

- dekorativni okvir SOFT 2x7M s natpisnom pločicom
- sukladno normi EN 60669-1
COVER PLATE SOFT 2x7M
- decorative cover plate SOFT 2x7M with inscription plate
- in accordance with EN 60669-1



OS10PW
OS10IW
OS10ES
OS10SB

OS10SG
OS10NB
OS10AT
OS10TI
OS10WW
OS10WE

OKVIR SOFT 1/2M

- dekorativni okvir SOFT 1/2M
- sukladno normi EN 60669-1
COVER PLATE SOFT 1/2M
- decorative cover plate SOFT 1/2M
- in accordance with EN 60669-1



OS13PW
OS13IW
OS13ES
OS13SB

OS13SG
OS13NB
OS13AT
OS13TI
OS13WW
OS13WE

OKVIR SOFT 1/3M

- dekorativni okvir SOFT 1/3M
- sukladno normi EN 60669-1
COVER PLATE SOFT 1/3M
- decorative cover plate SOFT 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



OS23PW
OS23IW
OS23ES
OS23SB

OS23SG
OS23NB
OS23AT
OS23TI
OS23WW
OS23WE

OKVIR SOFT 2/3M

- dekorativni okvir SOFT 2/3M
- sukladno normi EN 60669-1
COVER PLATE SOFT 2/3M
- decorative cover plate SOFT 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

**LASERSKO GRAVIRANJE NA OKVIRIMA**

- lasersko graviranje proizvoljne grafike
- izrada po narudžbi
- prikladno za okvire OL, OS

LASER PRINT ON COVER PLATES


- *laser print of any graphics*
- *made on request*
- *suitable for cover plates OL, OS*

**UKRAŠAVANJE OKVIRA**

- tekstura i boje po želji kupca
- izrada po narudžbi
- prikladno za okvire OL, OS

COVER PLATES DECORATIONS


- *customised textures and colours*
- *made on request*
- *suitable for cover plates OL, OS*




F R A M E S



2M



2x2M




151 x 80 mm

155 x 84 mm

164 x 90 mm

3x2M




222 x 80 mm

226 x 84 mm

235 x 90 mm

4x2M




293 x 80 mm

297 x 84 mm

304 x 90 mm



3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm

4M




149 x 80 mm

144 x 84 mm

157 x 90 mm

7M




207 x 80 mm

212 x 84 mm

224 x 90 mm


2x7M



212 x 158 mm




1/2M



80 x 80 mm

84 x 84 mm

1/3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm

2/3M




122 x 80 mm

122 x 84 mm


134 x 90 mm

K O M B I N A C I J E

E O D U L



C O M B I N A T I O N S





NM30

tip type	naziv description	veličina size
NM10	NOSAČ S NOŽICAMA MOUNTING FRAME WITH CLAWS	1/2M
NM11	NOSAČ BEZ VIJAKA MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS	1/2M
NM20	NOSAČ S NOŽICAMA MOUNTING FRAME WITH CLAWS	2M




NM20

NOSAČ S NOŽICAMA 2M

- nosač s nožicama 2M
- za ugradnju u kutije Ø60 (DE..) s nožicama
- moguće kombinacije vodoravne ili okomite ugradnje 2x2M, 3x2M i 4x2M
- prikladno za kombiniranje s okvirima LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2M

- mounting frame 2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM21

NOSAČ BEZ VIJAKA 2M

- nosač 2M bez vijaka i bez nožica
- za ugradnju u kutije Ø60 (HE.., BE..) s vijcima
- moguće kombinacije vodoravne ili okomite ugradnje 2x2M, 3x2M i 4x2M
- prikladno za kombiniranje s okvirima LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- mounting frame 2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





NM24

NOSAČ METALNI S NOŽICAMA 2M

- metalni nosač 2M s nožicama - kruta inačica
- za ugradnju u kutije Ø60 (DE..) s nožicama
- moguće kombinacije vodoravne ili okomite ugradnje 2x2M, 3x2M i 4x2M
- prikladno za kombiniranje s okvirima PURE, LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME METAL WITH CLAWS 2M

- metal mounting frame 2M with claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM25

NOSAČ METALNI BEZ VIJAKA 2M

- metalni nosač 2M bez vijaka i bez nožica – kruta inačica
- za ugradnju u kutije Ø60 (HE, BE...) vijcima
- moguće kombinacije vodoravne ili okomite ugradnje 2x2M, 3x2M i 4x2M
- prikladno za kombiniranje s okvirima PURE, LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME METAL WITHOUT SCREWS 2M

- metal mounting frame 2M without screws and without claws - stiff version
- for mounting in boxes Ø60 (HE..., BE...) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1






NM30

NOSAČ S VIJCIMA 3M

- nosač 3M s vijcima
- za ugradnju u pravokutne kutije 3M
- prikladno za kombiniranje s okvirima PURE, LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 3M

- mounting frame 3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM40

NOSAČ S VIJCIMA 4M

- nosač 4M s vijcima
- za ugradnju u pravokutne kutije 4M
- prikladno za kombiniranje s okvirima PURE, LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M

- mounting frame 4M with screws
- for mounting on rectangular boxes 4M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM70

NOSAČ S VIJCIMA 7M

- nosač 7M s vijcima
- za ugradnju u pravokutne kutije 7M
- prikladno za kombiniranje s okvirima PURE, LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M

- mounting frame 7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM72

NOSAČ S VIJCIMA 2x7M

- nosač 2x7M s vijcima
- za ugradnju u pravokutne kutije 2x7M
- prikladan za sastavljanje s okvirom SOFT OS72
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2x7M

- mounting frame 2x7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 2x7M
- suitable for assembling with cover plate SOFT OS72
- in accordance with EN 60669-1






NM10

NOSAČ S NOŽICAMA 1/2M

- nosač 1/2M s nožicama
- za ugradnju u kutije Ø60 (DE..) s nožicama
- prikladno za kombiniranje s okvirima LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 1/2M

- mounting frame 1/2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM11

NOSAČ BEZ VIJAKA 1/2M

- nosač 1/2M bez vijaka i bez nožica
- za ugradnju u kutije Ø60 (HE.., BE..) s vijcima
- prikladno za kombiniranje s okvirima LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 1/2M

- mounting frame 1/2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





NM23

NOSAČ S NOŽICAMA 2/3M

- nosač 2/3M s nožicama
- za ugradnju u kutije Ø60 (DE..) s nožicama
- prikladno za kombiniranje s okvirima PURE, LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM32

NOSAČ S VIJCIMA 2/3M

- nosač 2/3M s vijcima
- za ugradnju u pravokutne kutije 3M
- prikladno za kombiniranje s okvirima PURE, LINE i SOFT
- sukladno normi EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2/3M


- mounting frame 2/3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



M O U N T I N G F R A M E S N M

E O D U L

TEM



KATALOG /
CATALOGUE

KUTIJE



KUTIJE OKRUGLE
ROUND BOXES



138

KUTIJE PRAVOKUTNE
RECTANGULAR BOXES



146

KUTIJE PRIKLJUČNE
JUNCTION BOXES



154

PRIBOR ZA OŽIČENJE
WIRING ACCESSORIES



156



DE12



HE11



BE10

tip type	naziv description	veličina size
DE10	KUTIJA OKRUGLA ZA ZID OD OPEKE <i>ROUND BOX BRICK</i>	SM60-01
HE10	KUTIJA OKRUGLA ZA ŠUPLJE ZIDOVE <i>ROUND BOX HOLLOW WALL</i>	SM68X40
BE10	KUTIJA OKRUGLA ZA BETON <i>ROUND BOX CONCRETE</i>	
.	.	.
.	.	.
.	.	.


KUTIJA OKRUGLA ZA ZID OD OPEKE SM60-01



DE10

- Ø60, dubina 40mm
- 650°C, 500V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena


ROUND BOX BRICK SM60-01
 - Ø60, depth 40mm
 - 650°C, 500V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free



DE11

- Ø60, dubina 60mm
- 650°C, 500V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

ROUND BOX BRICK DEEP SM60-06
 - Ø60, depth 60mm
 - 650°C, 500V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free



VEZNI ČLAN SM60-03



DE30

- za okomito povezivanje kutija SM60-06 ili SM60-01 na razmaku od 91 mm
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

COMBI-CLIP SM60-03
 - for vertical fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 91 mm
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




VEZNI ČLAN SM60-04



DE31

- za vodoravno povezivanje kutija SM60-06 ili SM60-01 na razmaku od 71 mm
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

COMBI-CLIP SM60-04
 - for horizontal fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on
 - distance 71mm
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free



R O U N D B O X E S

K U T I J E

KUTIJA OKRUGLA ZA ZID OD OPEKE MD65-46




DE12

- Ø65, dubina 46mm
- 650°C, 500V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

ROUND BOX BRICK MD65-46

- Ø65, depth 46mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTIJA OKRUGLA ZA ZID OD OPEKE DUBOKA MD65-60




DE13

- Ø65/60, dubina 62mm
- 650°C, 500V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

ROUND BOX BRICK DEEP MD65-60

- Ø65/60, depth 62mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



PRODUŽETAK ZA MD65-46




DE14

- Ø65/60, dubina 17mm
- 650°C, 500V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

ADDITIONAL PIECE FOR MD65-46

- Ø65/60, depth 17mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



VEZNI ČLAN MD65-71




DE32

- za povezivanje kutija MD65 na razmaku od 71mm
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

COMBI-CLIP MD65-71

- for fitting of boxes MD65 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



VEZNI ČLAN MD65-91




DE33

- za povezivanje kutija MD65 na razmaku od 91mm
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

COMBI-CLIP MD65-91

- for fitting of boxes MD65 on distance 91mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI 60




DE20

- zaštitni poklopac za kutiju Ø60 za DE13, DE14
- sukladno normi IEC 60670-1
- zaštita kutije tijekom žbuknja

BOX COVER PROTECTIVE 60

- protective cover for box Ø60 for DE13, DE14
- in accordance with IEC 60670-1
- box protection during plastering



POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI 65




DE21

- zaštitni poklopac za kutiju Ø65 za DE12
- sukladno normi IEC 60670-1
- zaštita kutije tijekom žbuknja

BOX COVER PROTECTIVE 65

- protective cover for box Ø65 for DE12
- in accordance with IEC 60670-1
- box protection during plastering



POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI SM60




DE22

- dekorativni poklopac za kutije Ø60
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

BOX COVER DECORATIVE SM60



- decorative cover for boxes Ø60
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free







upute za ugradnju /
assembly instructions



DE10,11









razmak između kutija /
distance between boxes: 71mm



razmak između kutija /
distance between boxes: 91mm




DE12,13



* za okvire PURE, min. razmak između
kutija je 100 mm

* for PURE cover plates the minimum distance between
boxes is 100mm

R O U N D B O X E S



KUTIJA OKRUGLA ZA ŠUPLJE ZIDOVE SM68x40




HE10

- Ø60, dubina 40mm
- ugradni promjer Ø68
- 850°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- ugradnja s nožicama
- bez halogena

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x40

- Ø60, depth 40mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free



KUTIJA OKRUGLA ZA ŠUPLJE ZIDOVE SM68x55




HE11

- Ø60, dubina 55mm
- ugradni promjer Ø68
- 850°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- ugradnja s nožicama
- bez halogena

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x55

- Ø60, depth 55mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free



KUTIJA OKRUGLA ZA BETON




BE10

- Ø60 mm, dubina 49 mm
- 650°C, 500V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

ROUND BOX CONCRETE

- Ø60mm, depth 49mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTIJA OKRUGLA ZA BETON DUBOKA




BE11

- Ø60 mm, dubina 58mm
- 650°C, 500V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

ROUND BOX CONCRETE DEEP

- Ø60mm, depth 58mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



NOSAČ KUTIJE ZA BETON




BE20

- za učvršćivanje doze dilatacijskim profilom BM82 u suprotni zid
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

COUNTER BOX SUPPORT CONCRETE

- to support concrete boxes with discance profile BM82 for extreme loads
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



UVODNICA ZA KUTIJU ZA BETON 16




BE21

- za učvršćivanje instalacijske cijevi
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

PIPE STOPPER CONCRETE BOX 16

- for firming installation pipe to box
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R O U N D

B O X E S

šuplji zidovi / hollow walls





beton / concrete




upute za ugradnju /
assembly instructions


HE10,11









razmak između kutija /
distance between boxes: 71mm



razmak između kutija /
distance between boxes: 91mm



BE10



* za okvire PURE, min. razmak između kutija je 100 mm

* for PURE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

K U T I J E

šupljivi zidovi / hollow walls



beton / concrete



HE10,11



BE10,11



NM21



NM25



2M

HE10,11



BE10,11



1/2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25



2x2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25



3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25



3x2M


3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25



3x2M

4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM21



4xNM25



4x2M

4xHE10,11



4xBE10,11




4xNM21



4xNM25




R O U N D B O X E S




upute za ugradnju /
assembly instructions


1



3



2



4



K U T I J E



DM30



HM30



BM30

tip type	naziv description	veličina size
DM30	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE <i>RECTANGULAR BOX BRICK</i>	PM3
HM30	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM3 <i>RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL</i>	
BM30	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA BETON <i>RECTANGULAR BOX CONCRETE</i>	BM3
.	.	.
.	.	.
.	.	.


KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM3



DM30

- veličina 3M, dubina 49 mm
- 650°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX BRICK PM3
 - size 3M, depth 49mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM3-65



DM31

- veličina 3M, dubina 65mm
- 650°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX BRICK PM3-65
 - size 3M, depth 65mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM4



DM40

- veličina 4M, dubina 49 mm
- 650°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX BRICK PM4
 - size 4M, depth 49mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free




KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM4-65



DM41

- veličina 4M, dubina 65mm
- 650°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX BRICK PM4-65
 - size 4M, depth 65mm
 - 650°C, 400V~
 - in accordance with IEC 60670-1
 - halogen free



RECTANGULAR BOXES

KUTIJE




DM70

KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM7

- veličina 7M, dubina 49 mm
- 650°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX BRICK PM7

- size 7M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM71

KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM7-65

- veličina 7M, dubina 65mm
- 650°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX BRICK PM7-65

- size 7M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





DM72

KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM72-65

- veličina 2x7M, dubina 64mm
- 650°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX BRICK PM72-65

- size 2x7M, depth 64mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





DM80

VEZNI ČLAN KUTIJE PM

- za okomito (A) i vodoravno (B) povezivanje kutija PM3, PM4 i PM7
- prikladan za dekorativne okvire Line i Soft (nije prikladan za PURE)

DISTANCE PIECE FOR BOX PM

- for vertical (A) and horizontal (B) fitting of boxes PM3, PM4 and PM7
- suitable for Line and Soft decorative cover plates (not for PURE)






DM33

POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI PM3

- zaštitni poklopac za kutiju PM3
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena
- zaštita kutije tijekom žbukanja

BOX COVER PROTECTIVE PM3

- protective cover for box PM3
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering




DM34

POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI PM3

- dekorativni poklopac za kutije 3M
- vijci priloženi
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

BOX COVER DECORATIVE PM3

- decorative cover for boxes 3M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM43

POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI PM4

- zaštitni poklopac za kutiju PM4
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena
- zaštita kutije tijekom žbukanja

BOX COVER PROTECTIVE PM4

- protective cover for box PM4
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering




DM44

POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI PM4

- dekorativni poklopac za kutije 4M
- vijci priloženi
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

BOX COVER DECORATIVE PM4

- decorative cover for boxes 4M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM73

POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI PM7

- zaštitni poklopac za kutiju PM7
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena
- zaštita kutije tijekom žbukanja

BOX COVER PROTECTIVE PM7

- protective cover for box PM7
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering




DM74

POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI PM7

- dekorativni poklopac za kutije 7M
- vijci priloženi
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

BOX COVER DECORATIVE PM7

- decorative cover for boxes 7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




RECTANGULAR BOXES

POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI PM72

DM75

- dekorativni poklopac za kutije 2x7M
- vijci priloženi
- sukladno normi IEC 60670-1

BOX COVER DECORATIVE PM72
- decorative cover for boxes 2x7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1



KUTIJE




HM30

KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM3

- veličina 3M, dubina 49 mm
- ugradni promjer 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3

- size 3M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




HM40

KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM4

- veličina 4M, dubina 49 mm
- ugradni promjer 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4

- size 4M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




HM70

KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM7

- veličina 7M, dubina 49 mm
- ugradni promjer 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7

- size 7M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




HM72

KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM72

- veličina 2x7M, dubina 63mm
- 850°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72

- size 2x7M, depth 63mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



RECTANGULAR BOXES

KUTIJE




BM30

PRAVOKUTNA KUTIJA ZA BETON BM3

- veličina 3M, dubina 60mm
- 650°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM3

- size 3M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM40

PRAVOKUTNA KUTIJA ZA BETON BM4

- veličina 4M, dubina 60mm
- 650°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM4

- size 4M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM70

PRAVOKUTNA KUTIJA ZA BETON BM7

- veličina 7M, dubina 60mm
- 650°C, 400V ~
- sukladno normi IEC 60670-1
- bez halogena

RECTANGULAR BOX CONCRETE BM7

- size 7M, depth 60mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




BM80

PRIČVRŠNI KOMBI-DRŽAČ BM

- za brzo pričvršćivanje pravokutnih kutija BM na armiranu betonsku šipku
- prikladno za šipku promjera do Ø8 mm

FIXING COMBI-CLIP BM

- for fast fixation of BM rectangular boxes on reinforcing bar
- suitable for bar diameter up to Ø8mm




BM82

VEZNI PROFIL ZA KUTIJE BM

- za podupiranje kutija BM s odgovarajućom kutijom na nasuprotnom zidu
- duljina l = 1 m, promjer Ø20 mm

DISTANCE PROFILE FOR BOXES BM

- to support boxes BM with counter box support on opposite wall
- length l=1m, diameter Ø20mm






cigla / brick



šuplji zidovi / hollow walls




beton / concrete




3M




4M



7M




2x7M




2/3M

RECTANGULAR BOXES



upute za ugradnju /
assembly instructions

K U T - J E






DW10

KUTIJA PRIKLJUČNA OKRUGLA ZA ZID OD OPEKE DSM78

- Ø78, dubina 40mm
- 650°C, 500V ~
- sukladno normama IEC 60670-1 i IEC 60670-22
- bez halogena

CONNECTION ROUND BOX BRICK DSM78

- Ø78, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free




HW10

KUTIJA PRIKLJUČNA OKRUGLA ZA ŠUPLJE ZIDOVE SM78x45

- Ø78, dubina 45mm
- ugradni promjer Ø80
- 850°C, 400V ~
- sukladno normama IEC 60670-1 i IEC 60670-22
- ugradnja s nožicama
- bez halogena

CONNECTION ROUND BOX HOLLOW WALL SM78x45

- Ø78, depth 45mm
- cutting hole Ø80
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free




DE23

POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI SM78

- dekorativni poklopac za kutije Ø78
- sukladno normama IEC 60670-1 i IEC 60670-22
- bez halogena

BOX COVER DECORATIVE SM78

- decorative cover for boxes Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free




DE24

POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI 78

- zaštitni poklopac za kutije Ø78
- sukladno normama IEC 60670-1 i IEC 60670-22
- bez halogena

BOX COVER PROTECTIVE 78

- protective cover for box Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free




HW20

KUTIJA PRIKLJUČNA ČETVRTASTA ZA ZID OD OPEKE SM105x105

- veličina 105x105mm, dubina 50mm
- ugradnja u rupu prema priloženoj šablioni
- 850°C, 400V ~
- sukladno normama IEC 60670-1 i IEC 60670-22
- ugradnja s nožicama
- bez halogena

CONNECTION SQUARE BOX BRICK SM105x105

- size 105x105mm, depth 50mm
- cutting hole according to attached template
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free



J U N C T I O N B O X E S

K U T - J E



UW10


tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	veličina size	boja colour
UW10	JEDNOREDNE STEZALJKE 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x2.5mm ²	10P	<input checked="" type="checkbox"/> TS transparentna transparent
UW11	JEDNOREDNE STEZALJKE 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x4mm ²	10P	<input type="checkbox"/> CO boja colour
UW12	JEDNOREDNE STEZALJKE 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x6mm ²	10P	<input type="checkbox"/> WH bijela white
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> GY siva grey
.	.	.	.	

JEDNOREDNE STEZALJKE ZATVORENE



- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
 - termoplast PC, prozime
 - broj polova: 10
- 1 ROW TERMINAL BLOCKS CLOSED
- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
 - thermoplast PC, transparent
 - number of poles: 10

UW10TS	(NS12)	2x2.5mm ²	10P
UW11TS	(NS12)	2x4mm ²	10P
UW12TS	(NS12)	2x6mm ²	10P




JEDNOREDNE STEZALJKE




- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
 - termoplast PA
 - dostupne u raznim bojama
 - broj polova: 12
- 1 ROW TERMINAL BLOCKS
- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
 - thermoplast PA
 - available in different colours
 - number of poles: 12

UW15CO	(NS12)	2x2.5mm ²	12P
UW16CO	(NS12)	2x4mm ²	12P
UW17CO	(NS12)	2x6mm ²	12P




DVOREDNE STEZALJKE PP




- 450 V~; 1 mm² ÷ 16 mm²
- termoplast polipropilen PP, bijele
- za upotrebu do 80 °C
- broj polova: 12

- 2 ROW TERMINAL BLOCKS PP
- 450V~, 1mm² ÷ 16mm²
 - thermoplast polypropylene PP, white
 - for temperatures up to 80°C
 - number of poles: 12




UW29WHPP	1.0-4.0mm ²	24 A	450 V		94,9	13	16,6	8,1	6,4
UW30WHPP	1.5-6.0mm ²	32 A	450 V		116,5	14,9	18,9	10	7,3
UW31WHPP	2.5-10mm ²	41 A	450 V		133,8	17,3	23,4	11,5	10
UW32WHPP	4-16mm ²	76 A	450 V		174,5	20,7	25	15	11

DVOREDNE STEZALJKE PA

- 450 V~; 1 mm² ÷ 16 mm²
- termoplast poliamid PA, bijele
- za upotrebu do 110 °C
- broj polova: 12

2 ROW TERMINAL BLOCKS PA

- 450V~; 1mm² ÷ 16mm²
- thermoplast polyamide PA, white
- for temperatures up to 110°C
- number of poles: 12



UW25WHPA	1.0-4.0mm ²	24 A	450 V		93,6	13,4	16,2	8	6,4
UW26WHPA	1.5-6.0mm ²	32 A	450 V		117	15	18,6	10	7,3
UW27WHPA	2.5-10mm ²	41 A	450 V		132,8	17,3	22,2	11,5	10
UW28WHPA	4-16mm ²	76 A	450 V		173,9	20,8	25,2	15	11

A	B	C	D	E
93,6	13,4	16,2	8	6,4
117	15	18,6	10	7,3
132,8	17,3	22,2	11,5	10
173,9	20,8	25,2	15	11

BEZVIJČANE REDNE STEZALJKE


- 24A 450V~, termoplast PA, sive
- broj polova: 3÷8
- bezvijčani kontakti 0,5 ÷ 1,5 mm², za tvrde žice
- sukladno normi EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷8
- plug-in contacts 0.5 ÷ 1.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1

UW40GY	PC153	1.5mm ²	3P	3P	A	B	C
UW41GY	PC155	1.5mm ²	5P	5P	12	18	9
UW42GY	PC158	1.5mm ²	8P	8P	17	18	9

A	B	C
12	18	9
17	18	9
26	18	9


**BEZVIJČANE REDNE STEZALJKE**

- 24A 450V~, termoplast PA, sive
- broj polova: 3÷5
- bezvijčani kontakti 1,5 ÷ 2,5 mm², za tvrde žice
- sukladno normi EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷5
- plug-in contacts 1.5 ÷ 2.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1

UW45GY	PC253	2.5mm ²	3P	3P	A	B	C
UW46GY	PC254	2.5mm ²	4P	4P	14	19	9
UW47GY	PC255	2.5mm ²	5P	5P	17	19	9



A	B	C
14	19	9
17	19	9
21	19	9


BEZVIJČANE REDNE STEZALJKE

- 24A 450V~, termoplast PA, sive
- broj polova: 2 (tvrdi žica) + 1 (meki žica)
- bezvijčani kontakti 1,5 ÷ 2,5mm²
- sukladno normi EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTOR

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 2 (rigide wire)+1 (soft wire)
- plug-in contacts 1.5 ÷ 2.5mm²
- in accordance with EN 60998-1

UW50WH	PC302	2.5mm ²	2/1P
--------	-------	--------------------	------



TEM



KATALOG /
CATALOGUE

distribucija



KUĆIŠTA CUBO IP20 AC
BOXES CUBO IP20 AC



160

KUĆIŠTA CUBO IP55 AQ
BOXES CUBO IP55 AQ



161

PARAPETNI KANALI ALUMINIJ MA
TRUNKING SYSTEM ALUMINIUM MA



162

PODNE KUTIJE MT
FLOOR BOXES MT



167

RAZDJELNICI MO
DISTRIBUTION BOARDS MO




170




tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	veličina size	boja colour
AC11	NADŽBUKNA KUTIJA SA STRAŽNJIM POKLOPCEM SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	1M	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna polar white
AC21	NADŽBUKNA KUTIJA SA STRAŽNJIM POKLOPCEM SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	2M	<input checked="" type="checkbox"/> ES srebrna mat elox silver
AC41	NADŽBUKNA KUTIJA SA STRAŽNJIM POKLOPCEM SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	4M	<input type="checkbox"/> IW bež sjajna ivory white


KUTIJA NO CUBO SA STRAŽNJIM POKLOPCEM IP20 1M




KUTIJA NO CUBO SA STRAŽNJIM POKLOPCEM IP20 2M



KUTIJA NO CUBO SA STRAŽNJIM POKLOPCEM IP20 4M



KUTIJA NO CUBO SA STRAŽNJIM POKLOPCEM IP20 6M



B O X E S C U B O I P 5 5 A Q



tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	veličina size	boja colour
AQ20	VANJSKA NADŽBUKNA KUTIJA OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2M	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna polar white
AQ22	VANJSKA NADŽBUKNA KUTIJA OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2x2M	<input checked="" type="checkbox"/> GY siva grey
AQ30	VANJSKA NADŽBUKNA KUTIJA OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	
AQ31	VANJSKA NADŽBUKNA KUTIJA OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	

KUTIJA NO CUBO IP55 2M



AQ20PW
 AQ20GY

- kutija IP55 2M
- za nadžbukno pričvršćivanje
- IP55 za ugradnju u vlažnom prostoru
- sukladno normama CEI 23-48, EN 60670



BOX NO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ22PW
 AQ22GY

KUTIJA NO CUBO IP55 2x2M

- kutija IP55 2x2M
- za nadžbukno pričvršćivanje
- IP55 za ugradnju u vlažnom prostoru
- sukladno normama CEI 23-48, EN 60670



BOX NO CUBO IP55 2x2M

- box IP55 2x2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ30PW
 AQ30GY

KUTIJA NO CUBO IP55 3M

- kutija IP55 3M
- za nadžbukno pričvršćivanje
- IP55 za ugradnju u vlažnom prostoru
- sukladno normama CEI 23-48, EN 60670



BOX NO CUBO IP55 3M

- box IP55 3M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ31PW
 AQ31GY





KUTIJA PO CUBO IP55 3M


- kutija IP55 3M
- za podžbukno pričvršćivanje
- IP55 za ugradnju u vlažnom prostoru
- sukladno normama CEI 23-48, EN 60670



BOX PO CUBO IP55 3M

- box IP55 3M
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670





tip type	naziv description	veličina size	boja colour
RT10	ADAPTER MA 92 ADAPTER MA 92	/	<input checked="" type="checkbox"/> ES srebrna mat elox silver-mat
RT12	POKLOPAC MA 92 COVER PLATE MA 92	2/3M	<input type="checkbox"/> PW bijela mat (RAL 9016) white-mat
RT14	POKLOPAC MA 92 COVER PLATE MA 92	4M	
.	.	.	


ADAPTER MA 92

RT10

- adapter za pričvršćivanje nosača 2/3M, 4M ili 7M na kanal MA bez kutije
- za svaki su nosač potrebna dva adaptéra
- sukladno normi EN 50085-1

ADAPTER MA 92

- adapter for fixing mounting frames 2/3M, 4M or 7M on MA trunking without box
- each mounting frame needs two adapters
- in accordance with EN 50085-1


**POKLOPAC MA 92 2/3M**

RT12ES
 RT12PW

- dekorativni poklopac MA 2/3M
- sukladno normi EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 2/3M

- decorative cover plate MA 2/3M
- in accordance with EN 50085-1


**POKLOPAC MA 92 4M**

RT14ES
 RT14PW

- dekorativni poklopac MA 4M
- sukladno normi EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 4M

- decorative cover plate MA 4M
- in accordance with EN 50085-1


**POKLOPAC MA 92 7M**

RT17ES
 RT17PW

- dekorativni poklopac MA 7M
- sukladno normi EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 7M

- decorative cover plate MA 7M
- in accordance with EN 50085-1






RT20ES
 RT20PW

OSNOVA KANALA MA 130x65

- osnova kanala od ekstrudiranog aluminija
- visina 130 mm, duljina 2 m
- DIN tračnica 35 mm na dnu
- sukladno normi EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 130x65

- trunking base from extruded aluminium
- height 130mm, lenght 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1




RT21ES
 RT21PW

OSNOVA KANALA MA 165x65

- osnova kanala od ekstrudiranog aluminija
- visina 165mm, duljina 2 m
- DIN tračnica 35 mm na dnu
- sukladno normi EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 165x65

- trunking base from extruded aluminium
- height 165mm, lenght 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1




RT25ES
 RT25PW

POKLOPAC KANALA MA 92

- poklopac kanala od ekstrudiranog aluminija
- visina 92mm, duljina 2 m
- sukladno normi EN 50085-1

FRONT COVER MA 92

- front cover from extruded aluminium
- height 92mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1




RT30

PREGRADA MA 43

- pregrada od ekstrudiranog polimera
- dubina 43 mm, duljina 2 m
- sukladno normi EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43

- cable shelf from extruded polymer
- depth 43mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1




RT31

PREGRADA MA 43 AL

- pregrada od ekstrudiranog aluminija
- dubina 43 mm, duljina 2 m
- sukladno normi EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL

- cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1




RT32

PREGRADA MA 43 AL DVOSTRUKA

- dvostruka pregrada od ekstrudiranog aluminija
- dubina 43 mm, duljina 2 m
- sukladno normi EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL DOUBLE

- double cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, lenght 2m
- in accordance with EN 50085-1





RT35ES
 RT35PW

ZAVRŠNI ELEMENT MA 130x65

- završni element od polimera
- visina 130mm
- sukladno normi EN 50085-1

STOP END MA 130x65

- stop end element from polymer
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



RT36ES
 RT36PW

ZAVRŠNI ELEMENT MA 165x65

- završni element od metala
- visina 165mm
- sukladno normi EN 50085-1

STOP END MA 165x65

- stop end element from metal
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1



RT38

SET SPOJNI ELEMENT MA 65

- spojni element od polimera
- set sadrži 2 spojna elementa i vijke
- sukladno normi EN 50085-1

SET JOINING PIECE MA 65

- joining piece from polymer
- set contains two pieces and screws
- in accordance with EN 50085-1



RT40ES
 RT40PW

UNIVERZALNI KUT MA 130x65

- univerzalni kutni element
- visina 130mm
- sukladno normi EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 130x65

- universal corner element
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



RT41ES
 RT41PW

UNIVERZALNI KUT MA 165x65

- univerzalni kutni element
- visina 165mm
- sukladno normi EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 165x65

- universal corner element
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1



RT42

ELEMENT ZA UZEMLJENJE MA 2x A6.3

- element za uzemljenje osnove kanala i poklopca
- sukladno normi EN 50085-1

EARTHING PIECE MA 2x A6.3

- earthing piece for earthing of trunking base
and front cover
- in accordance with EN 50085-1



TRUNKING SYSTEM ALUMINIUM




RT43ES
 RT43PW

L-KOMAD ELEMENT MA 130x65

- univerzalni L-komad od aluminija
- visina 130 mm, duljina 400mm
- sukladno normi EN 50085-1

L-BEND MA 130x65

- universal L bend element from aluminium
- height 130mm, lenght 400mm
- in accordance with EN 50085-1




RT44ES
 RT44PW

L-KOMAD ELEMENT MA 165x65

- univerzalni L-komad od aluminija
- visina 165mm, duljina 400mm
- za povezivanje na MA 130x65
- sukladno normi EN 50085-1

L-BEND MA 165x65

- universal L bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1




RT45ES
 RT45PW

T-KOMAD MA 130x65

- univerzalni T-komad od aluminija
- visina 130 mm, duljina 400mm
- sukladno normi EN 50085-1

T-BEND MA 130x65

- universal T bend element from aluminium
- height 130mm, lenght 400mm
- in accordance with EN 50085-1




RT46ES
 RT46PW

T-KOMAD MA 165x65

- univerzalni T-komad od aluminija
- visina 165mm, duljina 400mm
- za povezivanje na MA 130x65
- sukladno normi EN 50085-1

T-BEND MA 165x65

- universal T bend element from aluminium
- height 165mm, lenght 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



MA parapetni kanali temelje se na modularnom sustavu s kombinacijama elemenata veličine 2M, 4M ili 7M

MA trunking is based on modular system making 2M, 4M or 7M combinations of elements




Modul sadrži specijalne elemente pripremljene za brzu instalaciju

In Modul we provide special elements for quick installation



Adapter MA omogućuje točno postavljanje bez dodatnog napora

With Adapter MA exact positioning without extra effort is provided



Montaža bez kutije znači više prostora za kablove, DIN tračnica ima oblik sukladan normi EN 60715

Mounted without box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715



NOSAČ STUPIĆA MA JEDNOSTRUKI 130x65



- RT50ES
- RT50PW

FIXING PLATE MA SINGLE 130x65

- nosač za pričvršćivanje kanala MA130 na podu i/ili na stropu
- sukladno normi EN 50085-1
- fixing plate for fixing trunking base MA130 on the floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1



NOSAČ STUPIĆA MA DVOSTRUKI 130x65



- RT51ES
- RT51PW

FIXING PLATE MA DOUBLE 130x65

- nosač za pričvršćivanje dva kanala MA130 na podu i/ili na stropu
- sukladno normi EN 50085-1
- fixing plate for fixing two trunking bases MA130 on the floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1




STUPIĆ MA 130x65x500



- RT52ES
- RT52PW

SERVICE POST MA 130x65x500

- stupić MA
- visina 500mm
- nosač 7M ugrađen
- sukladno normi EN 50085-1
- service post MA
- height 500mm
- mounting frame 7M included
- in accordance with EN 50085-1



STUPIĆ MA DVOSTRUSKI 130x130x500

- RT53ES
- RT53PW

- stupić MA dvostruki
- visina 500mm
- nosači 7M ugrađeni
- sukladno normi EN 50085-1

SERVICE POST MA DOUBLE 130x130x500

- service post MA double
- height 500mm
- mounting frames 7M included
- in accordance with EN 50085-1

Cable intersection mm ²	Poprečni presjek vodiča / Cable cross-section (mm ²)				
	1 vodič / 1 wire	2 vodiča / 2 wires	3 vodiča / 3 wires	4 vodiča / 4 wires	5 vodiča / 5 wires
1,5	44	111	121	144	169
2,5	49	133	157	169	211
4	58	169	183	211	256
6	68	196	225	256	307


Kapacitet parapetnog kanala / Trunk capacity				
Kanal / Trunk	MA 130x65 prazan / empty	MA 130x65 s Modul sklopkama i utičnicama / with Modul switches and sockets	MA 165x65 prazan / empty	MA 130x65 s Modul sklopkama i utičnicama / with Modul switches and sockets
kapaciteta capacity	7600 mm ²	5500 mm ²	9900 mm ²	7800 mm ²
max ø	54 mm	2x42 mm	54 mm	2x42 mm

F L O O R B O X E S M T



tip type	naziv description	tehnički podaci technical data
RB30	PODNA KUTIJA <i>FLOOR BOX</i>	MT 7
RB31	SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 7 <i>FLOOR BOX FLANGE</i>	
RB33	PODNA KUTIJA <i>FLOOR BOX</i>	MT 14
.	.	.
.	.	.
.	.	.

	RB30	RB33	RB36	RB40	RB43	RB46
a	170	260	350	170	260	350
b	260	260	260	260	260	260
X	140	230	320	140	230	320
Y	230	230	230	230	230	230



	RB31	RB34	RB37	RB41	RB44	RB47
A	250	340	430	250	340	430
B	340	340	340	340	340	340
C	95-125	95-125	95-125	125-150	125-150	125-150



RB30

PODNA KUTIJA MT 7

- podna kutija MT 7
- metalna, srebrne boje RAL 9006
- nosač MODUL 7M ugrađen
- ugradne dimenzije 140x230 mm, dubina min. 95 mm
- debljina podne obloge poklopca do 10 mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 7

- *floor box MT 7*
- *metal, colour silver RAL 9006*
- *mounting frame MODUL 7M included*
- *mounting dimensions 140x230mm, depth min 95mm*
- *floor lining thickness up to 10mm*
- *in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*



RB40

PODNA KUTIJA MT 7 H = 88mm

- podna kutija MT 7
- metalna, srebrne boje RAL 9006
- nosač MODUL 7M ugrađen
- ugradne dimenzije 140x230 mm, dubina min. 120mm
- debljina podne obloge poklopca do 10 mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 7 H=88mm

- *floor box MT 7*
- *metal, colour silver RAL 9006*
- *mounting frame MODUL 7M included*
- *mounting dimensions 140x230mm, depth min 120mm*
- *floor lining thickness up to 10mm*
- *in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*



RB31

SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 7

- spojna prirubnica podne kutije za poklopac MT 7
- metalna, galvanizirana
- za ugradnju u pod ili dvostruki pod
- prilagodljiva visina 95-125 mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 7

- *floor box flange for box cover MT 7*
- *metal, galvanized*
- *for installation in a floor or double floor*
- *adjustable height 95-125mm*
- *in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*



RB41

SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 7 H = 88mm

- spojna prirubnica podne kutije za poklopac MT 7 H = 88 mm
- metalna, galvanizirana
- za ugradnju u pod ili dvostruki pod
- prilagodljiva visina 125-150mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 7 H=88mm

- *floor box flange for box cover MT 7 H=88mm*
- *metal, galvanized*
- *for installation in a floor or double floor*
- *adjustable height 125-150mm*
- *in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*



RB33

PODNA KUTIJA MT 14

- podna kutija MT 14
- metalna, srebrne boje RAL 9006
- nosači MODUL 2x7M ugrađeni
- ugradne dimenzije 230x230 mm, dubina min. 95 mm
- debljina podne obloge poklopca do 10 mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 14

- *floor box MT 14*
- *metal, colour silver RAL 9006*
- *mounting frame MODUL 2x7M included*
- *mounting dimensions 230x230mm, depth min 95mm*
- *floor lining thickness up to 10mm*
- *in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*



RB43

PODNA KUTIJA MT 14 H = 88mm

- podna kutija MT 14
- metalna, srebrne boje RAL 9006
- nosači MODUL 2x7M ugrađeni
- ugradne dimenzije 230x230 mm, dubina min. 120mm
- debljina podne obloge poklopca do 10 mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 14 H=88mm

- *floor box MT 14*
- *metal, colour silver RAL 9006*
- *mounting frames MODUL 2x7M included*
- *mounting dimensions 230x230mm, depth min 120mm*
- *floor lining thickness up to 10mm*
- *in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2*

FLOOR BOXES MT

distribucija

SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 14

RB34




- spojna prirubnica podne kutije za poklopac MT 14
- metalna, galvanizirana
- za ugradnju u pod ili dvostruki pod
- prilagodljiva visina 95-125 mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 14

- floor box flange for box cover MT 14
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 95-125mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 14 H = 88mm

RB44



- spojna prirubnica podne kutije za poklopac MT 14 H = 88 mm
- metalna, galvanizirana
- za ugradnju u pod ili dvostruki pod
- prilagodljiva visina 125-150mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 14 H=88mm

- floor box flange for box cover MT 14 H=88mm
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 125-150mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

PODNA KUTIJA MT 21

RB36



- podna kutija MT 21
- metalna, srebrne boje RAL 9006
- nosači MODUL 3x7M ugrađeni
- ugradne dimenzije 320x230 mm, dubina min. 95 mm
- debeljina podne obloge poklopca do 10 mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 21

- floor box MT 21
- metal, colour silver RAL 9006
- mounting frames MODUL 3x7M included
- mounting dimensions 320x230mm, depth min 95mm
- floor lining thickness up to 10mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

PODNA KUTIJA MT 21 H = 88mm

RB46



- podna kutija MT 21
- metalna, srebrne boje RAL 9006
- nosači MODUL 3x7M ugrađeni
- ugradne dimenzije 320x230 mm, dubina min. 120mm
- debeljina podne obloge poklopca do 10 mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX MT 21 H=88mm

- floor box MT 21
- metal, colour silver RAL 9006
- mounting frames MODUL 3x7M included
- mounting dimensions 320x230mm, depth min 120mm
- floor lining thickness up to 10mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 21

RB37



- spojna prirubnica podne kutije za poklopac MT 21
- metalna, galvanizirana
- za ugradnju u pod ili dvostruki pod
- prilagodljiva visina 95-125 mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 21

- floor box flange for box cover MT 21
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 95-125mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2

SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 21 H = 88mm


RB47



- spojna prirubnica podne kutije za poklopac MT 21 H = 88 mm
- metalna, galvanizirana
- za ugradnju u pod ili dvostruki pod
- prilagodljiva visina 125-150mm
- sukladno normama EN 50085-1 i EN 50085-2-2

FLOOR BOX FLANGE MT 21 H=88mm

- floor box flange for box cover MT 21 H=88mm
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- adjustable height 125-150mm
- in accordance with EN 50085-1 and EN 50085-2-2



RB20



tip type	naziv description	tehnički podaci technical data
RB10	ADAPTER ZA DIN TRAČNICU ADAPTER FOR DIN RAIL	35mm 1M
RB11	ADAPTER ZA DIN TRAČNICU ADAPTER FOR DIN RAIL	35mm 2M
RB20	RAZDJELNI ORMARIĆ DISTRIBUTION BOX	MO 12+2
.	.	.

ADAPTER ZA DIN TRAČNICU 35mm 1M




RB10

- adapter MODUL 1M
- za Din tračnicu 35 mm
- sukladno normi EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 1M

- adapter MODUL 1M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022




RB11

ADAPTER ZA DIN TRAČNICU 35mm 2M

- adapter MODUL 2M
- za Din tračnicu 35 mm
- sukladno normi EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 2M

- adapter MODUL 2M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022





RB20

RAZDJELNI ORMARIĆ MO 12 + 2


- razdjeljni ormarić MO jedan red 12+2MU
- 400V ~, razred II, IP40
- metalna vratašca i okvir, bijele boje RAL 9016
- priloženi konektori za vod za uzemljenje i neutralni vod
- ugradnja u zid od opeke
- sukladno normama EN 60670-1 i IEC 60670-24

DISTRIBUTION BOX MO 12+2

- distribution box MO single row 12+2MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

RB20VO

- ugradnja u šuplje zidove
- for hollow wall mounting



RB21

RAZDJELNI ORMARIĆ MO 24 +4


- razdjeljni ormarić MO dva reda 24+4MU
- 400V ~, razred II, IP40
- metalna vratašca i okvir, bijele boje RAL 9016
- priloženi konektori za vod za uzemljenje i neutralni vod
- ugradnja u zid od opeke
- sukladno normama EN 60670-1 i IEC 60670-24

DISTRIBUTION BOX MO 24+4

- distribution box MO double row 24+4MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

RB21VO

- ugradnja u šuplje zidove
- for hollow wall mounting



RB22

RAZDJELNI ORMARIĆ MO 36 +6


- razdjeljni ormarić MO tri reda 36+4MU
- 400V ~, razred II, IP40
- metalna vratašca i okvir, bijele boje RAL 9016
- priloženi konektori za vod za uzemljenje i neutralni vod
- ugradnja u zid od opeke
- sukladno normama EN 60670-1 i IEC 60670-24

DISTRIBUTION BOX MO 36+6

- distribution box MO triple row 36+6 MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

RB22VO

- ugradnja u šuplje zidove
- for hollow wall mounting



RB23

RAZDJELNI ORMARIĆ MO 48 +8



- razdjeljni ormarić MO četiri reda 48+8MU
- 400V ~, razred II, IP40
- metalna vratašca i okvir, bijele boje RAL 9016
- priloženi konektori za vod za uzemljenje i neutralni vod
- ugradnja u zid od opeke
- sukladno normama EN 60670-1 i IEC 60670-24

DISTRIBUTION BOX MO 48+8

- distribution box MO quad row 48+8 MU
- 400V~, Class II, IP40
- metal leveling frame and door, colour white RAL 9016
- neutral and earth conductor terminals enclosed
- for brick wall mounting
- in accordance with EN 60670-1 and IEC 60670-24

RB23VO

- ugradnja u šuplje zidove
- for hollow wall mounting



	RB20 RB20VO	RB21 RB21VO	RB22 RB22VO	RB23 RB23VO
x	314	314	314	314
y	314	414	539	724



ekonomik®



Planned for excellence
Style is essential



ERGO

METAL

SOFT

Neutralan, kompaktan, elegantan dizajn može se prilagoditi svakom okruženju u kojem boravite ili radite. Ne odstupa od interijera, nego se u njega harmonično uklapa.

A neutral, compact, elegant design is adjustable to every working or living area. It does not stick out from the interior, but rather harmonically fits into it.





Planirano za savršenstvo Stil je bitan



Čista linija nježno je zaobljena – dobro osmišljena ergonomija posebno za vas.

A pure line is slightly curved - well considered ergonomics especially for you.



Možete birati između sjajnih reflektirajućih površina i suvremenoga metalnog izgleda.

You can choose between shiny reflective surfaces and modern metallic look.



Mekoća oblika pronaći će svoje mjesto, kako u modernim interijerima tako i u onim klasičnim.

The softness of the form will find its place in modern as well as in classic interiors.

HARMONY

REFLEX

UV PROTECT

Želje mogu biti vrlo različite. Stoga smo za vas pomno odabrali mogućnosti koje vam pružaju pravi odgovor. Neutralna paleta boja dodatno će ispuniti vaš ambijent – neće vas ograničavati.

Desires can be very different. Therefore we have carefully selected possibilities for you, which can offer you the right answer. A neutral palette of colours will only complement your ambient - it will not restrict it.

Press and the world will spring to life
Colourful landscape between walls



Doživljaj refleksije pružit će vam sjajni metali od polimera u bijeloj i bež boji.
Shiny polymer materials in white and beige colours enable reflective mood.



Odabrani dekorativni metalni sloj istovremeno je i moderan i neutralan.
Selected decorative metallic coat is at the same time modern and neutral.

Pritisnite i svijet će oživjeti Šareni krajolik između zidova



Za sve vas, koji se želite igrati pastelnim bojama, Ekonomik Colour idealno je rješenje.
For those who want to play with pastel colours Ekonomik Color represents a perfect solution.



Robusnost i velika otpornost na vanjske utjecaje (UV) osigurane su duroplastičnim materijalom (linija Colour).

Robustness and high resistance to external effects (UV) are secured by duroplastic materials (Color line).



VERTICAL

HORIZONTAL

SAVE SPACE



Pri sastavljanju sačuvajte prostor na zidu. Ako raspolazećete s malo prostora, prava je odluka „okomito“.

With combining you save space on the wall. When faced with a limited space, »vertically« is the right decision.




Kombinirajte prema vlastitoj želji.

Combine as you please.



Vidljivi elementi mogu se jednostavno demontirati. Bit će vam zahvalni i majstori.

Visible elements can be easily taken apart. Painters will be grateful to you.




Prolonge your day with a touch
Simplified living

Produžite svoj dan dodirom Za jednostavniji život

Ekonomik je rješenje za sustav standardnih okruglih kutija. Pomoću njega možemo planirati kako jednostavne instalacije, novogradnje i adaptacije tako i one zahtjevnije. Sustav karakterizira spajanje bez upotrebe vijaka što će vam uštedjeti vrijeme pri ugradnji elemenata.

Ekonomik is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.

Osjećajte se ugodno u sigurnom skloništu Potpuno povjerenje u dobru izgradnju



Pomnim planiranjem osigurali smo kontaktnu zaštitu elemenata pod naponom. Osnovno pričvršćivanje mehanizma pomoću nožica ① moguće je i naknadno učvrstiti vijcima ②. Takav način pričvršćivanja posebno je primjenjen za sigurno i pouzdano pričvršćivanje utičnica.

By careful planning elements under voltage have been protected against touching. Basic fixing of mechanisms with fixing claws ① allows additional strengthening with screws ②. This manner is especially appropriate for safe and reliable fixing of sockets.

SIMPLE


FAST

FLEX



Dobro osmišljena konstrukcija sklopki omogućava također i jednostavno dodatno osvjetljenje.

A well-planned switch construction makes easy illumination possible also subsequently.



Spajanje bez vijaka omogućava brzo i pouzdano priključenje vodiča. Na isti se kontakt mogu pričvrstiti dva vodiča različitih presjeka.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.

Montažne kutije olakšat će vam posao ugradnje. Zajamčene su odgovarajuće duljine.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



Sklopke su testirane prema međunarodnim standardima koji jamče sigurnost i dug vijek trajanja.

Switches were tested according to international standards which guarantee safety and long life span.



Pouzdanost preklopa osiguravaju kontakti izrađeni od srebrne legure (AgNi).


Contacts made of silver alloy (Ag-Ni) guarantee safe switching.

Feeling well in a safe shelter Total confidence in a good construction

SAFE

THRUST

CERTIFIED



Nožice omogućavaju dublje pričvršćivanje (i preko keramickih pločica i sl.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)



Sve sklopke na prednjoj strani nose vidljivu oznaku.

All switches have a clear identification in the back.

TEM



**SKLOPKE SE**
SWITCHES SE

184

TIPKE TE
BUTTONS TE

188

OSVJETLJENJE IA
ILLUMINATION IA

189

UTIČNICE VE
SOCKETS VE

191

KOMUNIKACIJE KE
COMMUNICATIONS KE

195

POKLOPCI PE
COVERS PE

199

ELEKTRONIKA EE
ELECTRONICS EE

200

PRIBOR AE
ACCESSORIES AE

205

OKVIRI OE
SURROUNDS OE

207


tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	boja colour	opcijski podaci 1 optional data 1	opcijski podaci 2 optional data 2
SE10	SKLOPKA JEDNOPOLNA SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna polar white	NT neutralna neutral	50
SE11	TIPKALO JEDNOPOLNO PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> IW bež sjajna ivory white		51
SE22	SKLOPKA DVOPOLNA SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat elox silver		03
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO bijeli duroplast white thermoset		04
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB crna sjajna night black		.

SKLOPKA JEDNOPOLNA 10AX 250V ~




SE10

- 10AX 250V~, tip SE10
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²



- SWITCH 1WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²




TIPKALO JEDNOPOLNO 10A 250V ~




SE11

- 10A 250V~, tip SE11
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²



- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²




SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V ~




SE22

- 16AX 250V~, tip SE22
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2 5mm²
- samo u kombinaciji s tipkom TE10_NT03



- SWITCH 2POLE 16AX 250V~**
- 16AX 250V~, type SE22
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²
 - only in combination with button TE10_NT03




SKLOPKA SERIJSKA JEDNOPOLNA 10AX 250V ~



SE50

- 10AX 250V~, tip SE50
 - sukladno normi EN 60669-1
 - bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



S W I T C H E S S E





SE51

TIPKALO SERIJSKO-JEDNOPOLNO 10A 250V ~

- 10A 250V~, tip SE51
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V ~

- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





SE52

SKLOPKA ŽALUZIJSKA 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SE52
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- s mehaničkom blokadom

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock





SE53

TIPKALO ŽALUZIJSKO 10A 250V ~

- 10A 250V~, tip SE53
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- s mehaničkom blokadom

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V ~

- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock





SE60

SKLOPKA IZMJENIČNA 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SE60
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





SE63

SKLOPKA IZMJENIČNA DVOSTRUKA 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SE63
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²

SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





SE70

SKLOPKA KRIŽNA 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SE70
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²

SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





- SE10PW
- SE10IW
- SE10ES
- SE10CO
- SE10NB

SKLOPKA JEDNOPOLNA 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SE10
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 1WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE10PWIN
- SE10IWIN
- SE10ESIN
- SE10COIN
- SE10NBIN

SKLOPKA JEDNOPOLNA 10AX 250V~ _ IN

- IN indikator
- 10AX 250V~, tip SE10
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 1WAY 10AX 250V~ _ IN**
- IN indicator
- 10AX 250V~, type SE10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PW
- SE11IW
- SE11ES
- SE11CO
- SE11NB

TIPKALO JEDNOPOLNO 10A 250V ~

- 10A 250V~, tip SE11
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWTI50
- SE11IWTI50
- SE11ESTI50
- SE11COTI50
- SE11NBTI50

TIPKALO JEDNOPOLNO 10A 250V ~ _ TI 50


- TI 50 indikator zvonca + neonska tinjalica
- 10A 250V~, tip SE11
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ _ TI 50**
- TI 50 indicator bell+neon lamp
- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWTI51
- SE11IWTI51
- SE11ESTI51
- SE11COTI51
- SE11NBTI51

TIPKALO JEDNOPOLNO 10A 250V ~ _ TI 51

- TI 51 indikator svjetlo + neonska tinjalica
- 10A 250V~, tip SE11
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ _ TI 51**
- TI 51 indicator light+neon lamp
- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE11PWIL
- SE11IWIL
- SE11ESIL
- SE11COIL
- SE11NBIL

TIPKALO JEDNOPOLNO 10A 250V ~ _ IL

- IL natpisna pločica
- 10A 250V~, tip SE11
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ _ IL**
- IL inscription plate
- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




- SE22PWIN03
- SE22IWIN03
- SE22ESIN03
- SE22NBIN03

SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V~ _ IN 03

- IN 03 neutralna 0-1
- 16AX 250V~, tip SE22
- sukladno normi EN 60669-1
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
- SWITCH 2POLE 16AX 250V~ _ IN 03**
- IN 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SE22
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²




S W I T C H E S S E



- SE50PW
- SE50IW
- SE50ES
- SE50CO
- SE50NB

SKLOPKA SERIJSKA-JEDNOPOLNA 10AX 250V ~


- 10AX 250V~, tip SE50
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvrijedni kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SE50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE51PW
- SE51IW
- SE51ES
- SE51CO
- SE51NB

TIPKALO SERIJSKO-JEDNOPOLNO 10A 250V ~

- 10A 250V~, tip SE51
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvrijedni kontakti 1,5-2,5mm²
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE52PWNT09
- SE52IWNT09
- SE52ESNT09
- SE52CONT09
- SE52NBNT09

SKLOPKA ŽALUZIJSKA 10AX 250V ~ _ NT 09

- NT 09 neutralno gore-dolje
- 10AX 250V~, tip SE52
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvrijedno pridržavanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- s mehaničkom blokadom



SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ _ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock

TIPKALO ŽALUZIJSKO 10A 250V~ _ NT 09

- NT 09 neutralno gore-dolje
- 10A 250V~, tip SE53
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvrijedni kontakti 1,5-2,5mm²
- s mehaničkom blokadom



PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ _ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interlock

SKLOPKA IZMJENIČNA 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SE60
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvrijedni kontakti 1,5-2,5mm²



SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE60

- in accordance with EN 60669-1

- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE60PW
- SE60IW
- SE60ES
- SE60CO
- SE60NB

SKLOPKA IZMJENIČNA DVOSTRUKA 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SE63
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvrijedni kontakti 1,5-2,5mm²




SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE63

- in accordance with EN 60669-1

- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE63PW
- SE63IW
- SE63ES
- SE63CO
- SE63NB

SKLOPKA KRIŽNA 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SE70
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvrijedni kontakti 1,5-2,5mm²



SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~



- 10AX 250V~, type SE70

- in accordance with EN 60669-1


- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE70PW
- SE70IW
- SE70ES
- SE70CO
- SE70NB



ekonomik

				
TE11	PW	NT	09	
tip type	naziv description	boja colour	opcijski podaci 1 optional data 1	opcijski podaci 2 optional data 2
TE10	TIPKA OBČNA BUTTON 1GANG	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna <i>polar white</i>	NT neutralna <i>neutral</i>	 50
TE11	TIPKA SERIJSKA BUTTON 2GANG	<input type="checkbox"/> IW bež sjajna <i>ivory white</i>		 51
.	.	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat <i>elox silver</i>	IN indikator <i>indicator</i>	0 03
.	.	<input type="checkbox"/> CO bijeli duroplast <i>white thermoset</i>		 04
		<input checked="" type="checkbox"/> NB crna sjajna <i>night black</i>		.


TIPKA OBČNA

- TE10PW
- TE10IW
- TE10ES
- TE10CO
- TE10NB

- tipka zajedno s nosačem

BUTTON 1GANG

- button together with carrier


**TIPKA INDIKATOR**

- TE10PWIN
- TE10IWIN
- TE10ESIN
- TE10COIN
- TE10NBIN

- tipka zajedno s nosačem

BUTTON INDICATOR

- button together with carrier

**TIPKA S NATPISNOM PLOČICOM**

- TE13PWIL
- TE13IWIL
- TE13ESIL
- TE13NBIL

- tipka zajedno s nosačem, s natpisnom pločicom

BUTTON WITH INSCRIPTION PLATE

- button together with carrier, with inscription plate



**TIPKA SERIJSKA**

- TE11PW
- TE11IW
- TE11ES
- TE11CO
- TE11NB



- tipka serijska zajedno s nosačem

BUTTON 2GANG

- button 2gang together with carrier














ILLUMINATION IA

			
IA20	WH		
tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	boja colour
IA10	NEONSKA TINJALICA NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH bijela white
IA20	LED TINJALICA LED LAMP	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL plava blue
IA21	LED TINJALICA LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD crvena red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR zelena green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR narančasta orange
<hr/>			
NEONSKA TINJALICA 230V~ 0,34W			
	<input checked="" type="checkbox"/> IA10OR		
<ul style="list-style-type: none"> - za indikaciju, osvjetljenje ili stalno osvjetljenje sklopke - u kombinaciji s tipkom s indikatorom <p>NEON LAMP 230V~ 0,34W</p> <ul style="list-style-type: none"> - for indication, illumination or constant illumination of switch - in combination with button with indicator 			
<hr/>			
LED TINJALICA 230V AC/DC 0,40W			
	<input type="checkbox"/> IA20WH		
	<input checked="" type="checkbox"/> IA20GR		
	<input checked="" type="checkbox"/> IA20RD		
	<input checked="" type="checkbox"/> IA20BL		
<ul style="list-style-type: none"> - za indikaciju, osvjetljenje ili stalno osvjetljenje sklopke - u kombinaciji s tipkom s indikatorom <p>LED LAMP 230V AC/DC 0,40W</p> <ul style="list-style-type: none"> - for indication, illumination or constant illumination of switch - in combination with button with indicator 			
<hr/>			
LED TINJALICA 24V AC/DC 0,20W			
	<input type="checkbox"/> IA21WH		
	<input checked="" type="checkbox"/> IA21RD		
<ul style="list-style-type: none"> - za indikaciju, osvjetljenje ili stalno osvjetljenje sklopke - u kombinaciji s tipkom s indikatorom <p>LED LAMP 24V AC/DC 0,20W</p> <ul style="list-style-type: none"> - for indication, illumination or constant illumination of switch - in combination with button with indicator 			
<hr/>			
LED TINJALICA 12V AC/DC 0,10W			
	<input type="checkbox"/> IA22WH		
	<input checked="" type="checkbox"/> IA22RD		
<ul style="list-style-type: none"> - za indikaciju, osvjetljenje ili stalno osvjetljenje sklopke - u kombinaciji s tipkom s indikatorom <p>LED LAMP 12V AC/DC 0,10W</p> <ul style="list-style-type: none"> - for indication, illumination or constant illumination of switch - in combination with button with indicator 			


* Indikacija /
Indication

Rasvjetna tijela /
Illumination

* Osvjetljenje stalno uključeno /
Illumination always on



* spojne shema kompaktne fluorescentne tinjalice (CFL, LED) /
wiring scheme for compact fluid lamp (CFL, LED)



S O C K E T S V E

VE11	PT	XO	KS
tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	opcijski podaci 1 optional data 1
VE10	ŠUKO UTIĆNICA SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO bez okvira without cover plate
VE11	ŠUKO UTIĆNICA+POKLOPAC SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~	KS zaštita za djecu child protection
VE12	ŠUKO UTIĆNICA SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	
.	.	.	
.	.	.	
boja colour			

<input type="checkbox"/> PW	bijela sjajna polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT	bijela+prozirna white+transparent
<input checked="" type="checkbox"/> IW	bež sjajna ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT	bež+prozirna ivory+transparent
<input type="checkbox"/> ES	srebrna mat elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST	srebrna+prozirna silver+transparent
<input type="checkbox"/> CO	bijeli duroplast white thermoset	<input checked="" type="checkbox"/> CT	bijela+prozirna white+transparent
<input checked="" type="checkbox"/> NB	crna sjajna night black	<input checked="" type="checkbox"/> BT	crna+prozirna black+transparent
<input type="checkbox"/> RD	crvena red	<input checked="" type="checkbox"/> RT	crvena+prozirna red+transparent
<input type="checkbox"/> GR	zelena green	<input checked="" type="checkbox"/> GT	zelena+prozirna green+transparent
<input type="checkbox"/> OR	narančasta orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT	narančasta+prozirna orange+transparent

<input type="checkbox"/>	PP	bijela+bijela white+white
<input checked="" type="checkbox"/>	II	bež+bež ivory+ivory
<input type="checkbox"/>	SS	srebrna+srebrna silver+silver
<input checked="" type="checkbox"/>	BB	crna+crna black+black
<input checked="" type="checkbox"/>	RR	crvena+crvena red+red
<input type="checkbox"/>	GG	zelena+zelena green+green
<input checked="" type="checkbox"/>	OO	narančasta+narančasta orange+orange




šuko – sukladno normi EN 60884-1, CEE7 (lista standarda III)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)



francuska – sukladno normi NF C 61-314 (lista standarda V)

French - in accordance with NF C 61-314 (standard sheet V)



UTIČNICA ŠUKO 2P + E 16A 250V ~ XO



- VE10PWXO
- VE10IWXO
- VE10ESXO
- VE10COXO
- VE10NBXO
- VE10RDXO
- VE10GRXO
- VE10ORXO

- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
 - XO bez okvira
 - 2P+E šuko
 - 16A 250V~, tip VE10



UTIČNICA ŠUKO + POKLOPAC 2P + E 16A 250V ~ XO



- VE11PTXO
- VE11ITXO
- VE11STXO
- VE11BTXO

- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
 - XO bez okvira
 - 2P+E šuko+ poklopac
 - 16A 250V~, tip VE11



SOCKET SCHUKO + COVER 2P+E 16A 250V ~ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VE11

UTIČNICA ŠUKO 2P + E 16A 250V ~ BV _ XO



- VE12PWXO
- VE12IWXO
- VE12ESXO
- VE12COXO
- VE12NBXO
- VE12RDXO
- VE12GRXO
- VE12ORXO

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
 - XO bez okvira
 - 2P+E šuko
 - 16A 250V~, tip VE12



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V ~ BV _ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VE12

UTIČNICA ŠUKO + POKLOPAC 2P + E 16A 250V ~ BV _ XO



- VE13PTXO
- VE13ITXO
- VE13STXO
- VE13BTXO

- VE13PPXO

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
 - XO bez okvira
 - 2P+E šuko+ poklopac
 - 16A 250V~, tip VE13

SOCKET SCHUKO + COVER 2P+E 16A 250V ~ BV _ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - XO without surround
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VE13

UTIČNICA ŠUKO 2P + E 16A 250V ~



- VE10PW
- VE10IW
- VE10ES
- VE10CO
- VE10NB

- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
 - 2P+E šuko
 - 16A 250V~, tip VE10



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V ~

- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
 - 2P+E šuko+ poklopac
 - 16A 250V~, tip VE11



SOCKET SCHUKO + COVER 2P+E 16A 250V ~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VE11

UTIČNICA ŠUKO 2P + E 16A 250V ~ BV



- VE12PW
- VE12IW
- VE12ES
- VE12CO
- VE12NB

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
 - 2P+E šuko
 - 16A 250V~, tip VE12

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V ~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VE12



UTIČNICA ŠUKO + POKLOPAC 2P + E 16A 250V ~ BV



- VE13PT
- VE13IT
- VE13ST
- VE13CT
- VE13BT


- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
 - 2P+E šuko+ poklopac
 - 16A 250V~, tip VE13

SOCKET SCHUKO + COVER 2P+E 16A 250V ~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VE13




S O C K E T S V E



- VE40PWXO
 VE40IWXO
 VE40ESXO
 VE40COXO
 VE40NBXO
 VE40RDXO
 VE40GRXO
 VE40ORXO

UTIČNICA FRANCUSKA 2P + E 16A 250V ~ _ XO


- vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
- XO bez okvira
- 2P+E francuska
- 16A 250V~, tip VE40



- VE41PTXO
 VE41ITXO
 VE41STXO
 VE41PTXO
 VE41BTXO
 VE41PPXO

UTIČNICA FRANCUSKA + POKLOPAC 2P + E 16A 250V~ _ XO


- vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
- XO bez okvira
- 2P+E francuska+poklopac
- 16A 250V~, tip VE41



- VE42PWXO
 VE42IWXO
 VE42ESXO
 VE42COXO
 VE42NBXO
 VE42RDXO
 VE42GRXO
 VE42ORXO

UTIČNICA FRANCUSKA 2P + E 16A 250V~ BV _ XO

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- XO bez okvira
- utičnica sa zaštitnim kontaktom francuska
- 16A 250V~, tip VE42



- VE43PTXO
 VE43ITXO
 VE43STXO
 VE43PTXO
 VE43BTXO
 VE43PPXO

UTIČNICA FRANCUSKA + POKLOPAC 2P + E 16A 250V~ BV _ XO

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- XO bez okvira
- 2P+E francuska+poklopac
- 16A 250V~, tip VE43
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE43



- VE40PW
 VE40IW
 VE40ES
 VE40CO
 VE40NB

UTIČNICA FRANCUSKA 2P + E 16A 250V ~

- vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1.5-2.5mm²
- 2P+E francuska
- 16A 250V~, tip VE40



- VE41PT
 VE41IT
 VE41ST
 VE41CT
 VE41BT

UTIČNICA FRANCUSKA + POKLOPAC 2P + E 16A 250V~

- vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
- 2P+E francuska+poklopac
- 16A 250V~, tip VE41
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE41



- VE42PW
 VE42IW
 VE42ES
 VE42CO
 VE42NB

UTIČNICA FRANCUSKA 2P + E 16A 250V ~ BV

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- utičnica sa zaštitnim kontaktom francuska
- 16A 250V~, tip VE42
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE42



- VE43PT
 VE43IT
 VE43ST
 VE43CT
 VE43BT

UTIČNICA FRANCUSKA + POKLOPAC 2P + E 16A 250V ~ BV

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- 2P+E francuska+poklopac
- 16A 250V~, tip VE43
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE43



ekonomik



UTIČNICA ŠUKO DVOSTRUKA 2P + E 16A 250V~

- VE16PWKS
- VE16IWKS
- VE16ESKS
- VE16NBKS

- 2P+E šuko dvostruka
- 16A 250V~, tip VE16
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7
- vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakt-a

SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VE16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS build-in child protection – shuttered live contacts




UTIČNICA FRANCUSKA DVOSTRUKA 2P + E 16A 250V~

- VE46PWKS
- VE46IWKS
- VE46ESKS
- VE46NBKS

- 2P + E francuska dvostruka
- 16A 250V~, tip VE46
- sukladno normama IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- KS zaštita za djecu od dodira kontakt-a

SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VE46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS build-in child protection – shuttered live contacts




UTIČNICA 2P 16A 250V ~

- VE30PW
- VE30IW
- VE30ES
- VE30NB

- 2P bez voda za uzemljenje
- 16A 250V ~
- sukladno normama EN 60884-1, CEE7 (lista standarda I)
- vičano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²

SOCKET 2P 16A 250V~

- 2P without earthing contact
- 16A 250V~
- in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet I)
- screw contacts 1.5-2.5mm²





tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	boja colour
KE11	UTIĆNICA TV-R ZAVRŠNA SOCKET TV-R END-LINE	2dB	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna <i>polar white</i>
KE12	UTIĆNICA TV-R PROLAZNA SOCKET TV-R THROUHPASS	8,5dB	<input checked="" type="checkbox"/> IW bež sjajna <i>ivory white</i>
KE16	UTIĆNICA SAT-TV-R ZAVRŠNA SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat <i>elox silver</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO bijeli duropolast <i>white thermoset</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> NB crna sjajna <i>night black</i>

UTIĆNICA TV-R ZAVRŠNA 2dB




KE11

2 dB ← ↗ 7,5 dB

- TV-R završna
- propušta frekvenciju u rasponu 5÷862MHz
- prigušenje: R-7,5dB, TV-2dB
- sukladno normi EN 50083-1
- vijčano pričvršćivanje

- SOCKET TV-R END-LINE 2dB**
- TV-R end-line
 - frequency range 5÷862MHz
 - reduction: R-7.5dB, TV-2dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts




KE12

8,5 dB ← ↗ 12,5 dB
2 dB

- TV-R prolazna
- propušta frekvenciju u rasponu 5÷862MHz
- prigušenje: R-12,5dB, TV-8,5dB, prolaz-2dB
- sukladno normi EN 50083-1
- vijčano pričvršćivanje

- SOCKET TV-R TROUGHPASS 8,5dB**
- TV-R troughpass
 - frequency range 5÷862MHz
 - reduction: R-12.5dB, TV-8.5dB, trough-2dB
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts




KE16

3 dB ← ↗ 1 dB
1,5 dB

- SAT-TV-R završna
- propušta frekvenciju u rasponu 5÷2400MHz
- prigušenje: R-1dB, TV-1,5dB, SAT-3dB
- za ugradnju u okruglu kutiju Ø60 s nožicama ili vijcima
- sukladno normi EN 50083-1
- vijčano pričvršćivanje


- SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB**
- SAT-TV-R end-line
 - frequency range 5÷2400MHz
 - reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
 - for mounting in round box Ø60 with claws or screws
 - in accordance with EN 50083-1
 - screw contacts



KE36

- KS keystone standard pričvršćivanja
- RJ11 6/4
- sukladno normi IEC 60603-7

- SOCKET TEL KS RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
 - RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7






KE37

UTIĆNICA CAT5e KS RJ45 8/8

- KS keystone standard pričvršćivanja
- CAT5e, RJ45 8/8
- sukladno normi IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7




KE38

UTIĆNICA TEL KS DVOSTRUKA 2x RJ11 6/4

- KS keystone standard pričvršćivanja
- 2x RJ11 6/4
- sukladno normi IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7




KE39

UTIĆNICA CAT5e KS DVOSTRUKA 2x RJ45 8/8

- KS keystone standard pričvršćivanja
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- sukladno normi IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7




KE45

ADAPTER KS JEDNOSTRUKI

- KS keystone standard priključivanja - jednostruki
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- nije ugrađen komunikacijski modul

ADAPTER KS SINGLE

- KS keystone fixing standard - single
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included




KE46

ADAPTER KS DVOSTRUKI

- KS keystone standard priključivanja - dvostruki
- AMP, Tyco, ...
- nije ugrađen komunikacijski modul

ADAPTER KS DOUBLE

- KS keystone fixing standard - double
- AMP, Tyco, ...
- communication module not included




KE47

ADAPTER PD DVOSTRUKI

- standard pričvršćivanja PD Panduit Mini-COM – dvostruki
- nije ugrađen komunikacijski modul

ADAPTER PD DOUBLE

- PD Panduit Mini-COM fixing standard - double
- communication module not included





- KE10PW
- KE10IW
- KE10ES
- KE10CO
- KE10NB

UTIČNICA TV OSNOVNA 0dB

- TV osnovna
 - prigušenje 0dB
 - stražnji konektor – F standard
- SOCKET TV BASIC 0dB**
- TV basic
 - reduction 0dB
 - back connector – F standard



- KE11PW
- KE11IW
- KE11ES
- KE11CO
- KE11NB

UTIČNICA TV-R ZAVRŠNA 2dB

- TV-R završna
- propušta frekvenciju u rasponu 5÷862 MHz
- prigušenje: R-7.5dB, TV-2dB
- sukladno normi EN 50083-1
- vijčano pričvršćivanje

SOCKET TV-R END-LINE 2dB

- TV-R end-line
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-7.5dB, TV-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contact



- KE12PW
- KE12IW
- KE12ES
- KE12CO
- KE12NB

UTIČNICA TV-R PROLAZNA 8,5dB

- TV-R prolazna
- propušta frekvenciju u rasponu 5÷862 MHz
- prigušenje: R-12,5dB, TV-8,5dB, prolaz-2dB
- sukladno normi EN 50083-1
- vijčano pričvršćivanje

SOCKET TV-R TROUGHPASS 8,5dB

- TV-R throughpass
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-12.5dB, TV-8.5dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



- KE16PW
- KE16IW
- KE16ES
- KE16CO
- KE16NB

UTIČNICA SAT-TV-R ZAVRŠNA 3dB

- SAT-TV-R završna
- propušta frekvenciju u rasponu 5÷2400 MHz
- prigušenje: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- sukladno normi EN 50083-1
- vijčano pričvršćivanje

SOCKET SAT-TVR END-LINE 3dB

- SAT-TVR end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



- KE22PW
- KE22IW
- KE22ES
- KE22CO
- KE22NB

UTIČNICA AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- pričvršćivanje vodiča lemljenjem

SOCKET AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- soldering connection of cable



- KE23PW
- KE23IW
- KE23ES
- KE23CO
- KE23NB


UTIČNICA AUDIO ZVUČNICI

- audio 2x Ø4 mm
- pričvršćivanje vodiča za zvučnike umetanjem ili banana utikačem Ø4 mm
- lemljenje spojeva kabela na stražnjoj strani

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side





- KE36PW
- KE36IW
- KE36ES
- KE36CO
- KE36NB

UTIČNICA TEL KS RJ11 6/4


- KS keystone standard pričvršćivanja
 - RJ11 6/4
 - sukladno normi IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
 - RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7



- KE37PW
- KE37IW
- KE37ES
- KE37CO
- KE37NB

UTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8


- KS keystone standard pričvršćivanja
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - sukladno normi IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
 - CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7



- KE38PW
- KE38IW
- KE38ES
- KE38CO
- KE38NB

UTIČNICA TEL KS DVOSTRUKA 2x RJ11 6/4


- KS keystone standard pričvršćivanja
 - 2x RJ11, 6/4
 - sukladno normi IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4**
- KS keystone fixing standard
 - 2x RJ11, 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7



- KE39PW
- KE39IW
- KE39ES
- KE39CO
- KE39NB

UTIČNICA CAT5e KS DVOSTRUKA 2x RJ45 8/8


- KS keystone standard pričvršćivanja
 - 2x CAT5e, RJ45 8/8
 - sukladno normi IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8**
- KS keystone fixing standard
 - 2x CAT5e, RJ45 8/8
 - in accordance with IEC 60603-7




- KE35PW
- KE35IW
- KE35ES
- KE35CO
- KE35NB

UTIČNICA TEL LT RJ11 6/4

- TEL LT vijak
 - vijčano pričvršćivanje
 - RJ11 6/4
 - sukladno normi IEC 60603-7
- SOCKET TEL LT RJ11 6/4**
- TEL LT screw
 - screw contacts
 - RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7





tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	boja colour
PE10	POKLOPAC TV-R COVER TV-R	2P/3P	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna <i>polar white</i>
PE20	POKLOPAC KS JEDNOSTRUKI COVER KS SINGLE		<input type="checkbox"/> IW bež sjajna <i>ivory white</i>
PE21	POKLOPAC KS DVOSTRUKI COVER KS DOUBLE		<input type="checkbox"/> ES srebrna mat <i>elox silver</i>
.	.		<input type="checkbox"/> CO bijeli duroplast <i>white thermoset</i>
.	.		<input checked="" type="checkbox"/> NB crna sjajna <i>night black</i>

POKLOPAC TV-R 2P/3P




- PE10PW
- PE10IW
- PE10ES
- PE10CO
- PE10NB

- poklopac TV-R, 2P ili 3P s vijkom
COVER TV-R 2P/3P
- TV-R cover, 2P or 3P with screw



POKLOPAC KS JEDNOSTRUKI




- PE20PW
- PE20IW
- PE20ES
- PE20CO
- PE20NB

- KS poklopac jednostrukim
COVER KS SINGLE
- KS cover single



POKLOPAC KS DVOSTRUKI



- PE21PW
- PE21IW
- PE21ES
- PE21NB

-KS poklopac dvostruki
COVER KS DOUBLE
- KS cover double



POKLOPAC TAE/TDO



- PE30PW
- PE30IW
- PE30ES
- PE30NB

- TAE ili TDO poklopac s vijkom
COVER TAE/TDO
- TAE or TDO cover with screw




POKLOPAC IR SKLOPKA




- PE32PW
- PE32IW
- PE32ES
- PE32NB


- poklopac IR sklopkha
COVER IR SWITCH
- cover IR switch




PE30




PE20




PE21



PE10



PE32



tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	boja colour
EE15	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna <i>polar white</i>
EE16	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RLC 400W	<input checked="" type="checkbox"/> IW bež sjajna <i>ivory white</i>
EE19	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	LED 100W	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat <i>elox silver</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> CO bijeli duropolast <i>white thermoset</i>
.	.	.	<input type="checkbox"/> NB crna sjajna <i>night black</i>

REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI RL 400W



EE15

- rotacijski s izmjeničnom sklopkom
- opterećenje RL, 40W – 400W
- moguća je kombinacija s izmjeničnom sklopkom
- povezivanje više regulatora osvjetljenja nije dopušteno
- sukladno normama EN 60669-1 i EN 60669-2-1
- bezvijčani kontakti 1,5mm²
- napajanje 230V ~ 50Hz
- unutarnji promjer tipke Ø6 mm
- priložen zamjenjivi osigurač

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- replaceable fuse included

REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI RLC 400W



EE16

- rotacijski s izmjeničnom sklopkom
- opterećenje RLC, 20W – 400W
- moguća je kombinacija s izmjeničnom sklopkom
- povezivanje više regulatora osvjetljenja nije dopušteno
- sukladno normama EN 60669-1 i EN 60669-2-1
- bezvijčani kontakti 1,5mm²
- unutarnji promjer tipke Ø6 mm
- napajanje 230V ~ 50Hz
- elektronski osigurač

DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- electronic fuse



EE19

REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI LED 100W

- rotacijski s izmjeničnom sklopkom
- opterećenje: LED, 0-100W (maks. 10 LED)
GLS, 10-250W
- moguća je kombinacija s izmjeničnom sklopkom
- povezivanje više regulatora osvjetljenja nije dopušteno
- sukladno normama EN 60669-1 i EN 60669-2-1
- bezvijčani kontakti 1,5mm²
- napajanje 230V ~ 50Hz
- priložen zamjenjivi osigurač
- unutarnji promjer tipke Ø6 mm

DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included
- button inner diameter Ø6mm

IR SKLOPKA 5A 250V~



- EE32A1
 EE32A2

- IR infracrvena sklopka
- napajanje: 230V~ ± 10% 50Hz
- relej: 5A / 250V~ izlaz za ograničeni strujni tok s velikim otporom za prolaz kroz ništiku („zero crossing“)
- zaštitna razina: IP40
- presjek žica na kontaktnom terminalu: 0,75 - 2,5 mm²
- kut prepoznavanja: do 110° pri 20 °C
- raspon prepoznavanja: približno 8m pri 20 °C
- prilagodljivost trajanja: od približno 5 s do 12 min
- prilagodljivost osvjetljenja: od približno 5 do 200 LUX
- temperatura radnog okruženja: od 0 °C do +40 °C
- nije prikladno za ugradnju u kutije duboke 45 mm
- samo za unutrašnju uporabu

IR SWITCH 5A 250V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ± 10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage

REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI RL 400W



- EE15PW
 EE15IW
 EE15ES
 EE15CO
 EE15NB


- rotacijski s izmjeničnom sklopkom
- opterećenje RL, 40W - 400W
- moguća je kombinacija s izmjeničnom sklopkom
- povezivanje više regulatora osvjetljenja nije dopušteno
- sukladno normama EN 60669-1 i EN 60669-2-1
- bezvijčani kontakti 1,5mm²
- napajanje 230V ~ 50Hz
- priložen zamjenjivi osigurač

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI RLC 400W



- EE16PW
- EE16IW
- EE16ES
- EE16CO
- EE16NB


- rotacijski s izmjeničnom sklopkom
- opterećenje RLC, 20W – 400W
- moguća je kombinacija s izmjeničnom sklopkom
- povezivanje više regulatora osvjetljenja nije dopušteno
- sukladno normama EN 60669-1 i EN 60669-2-1
- bezvijčani kontakti 1,5mm²
- napajanje 230V ~ 50Hz
- elektronski osigurač



DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse

REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI LED 100W



- EE19PW
- EE19IW
- EE19ES
- EE19CO
- EE19NB

- rotacijski s izmjeničnom sklopkom
- opterećenje: LED, 0-100W (maks. 10 LED)
GLS, 10-250W
- moguća je kombinacija s izmjeničnom sklopkom
- povezivanje više regulatora osvjetljenja nije dopušteno
- sukladno normama EN 60669-1 i EN 60669-2-1
- bezvijčani kontakti 1,5mm²
- napajanje 230V~ 50Hz
- priložen zamjenjivi osigurač



DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included

IR SKLOPKA 5A 230V~



- EE32PW
- EE32IW
- EE32ES
- EE32CO
- EE32NB


- IR infracrvena sklopka
- napajanje: 230V~ ± 10% 50Hz
- relej: 5A / 250V~ izlaz za ograničeni strujni tok s velikim otporom za prolaz kroz ništicu („zero crossing“)
- zaštitna razina: IP40
- presjek žica na kontaktnom terminalu: 0,75 - 2,5 mm²
- kut prepoznavanja: do 110° pri 20 °C
- raspon prepoznavanja: približno 8m pri 20 °C
- prilagodljivost trajanja: od približno 5 s do 12 min
- prilagodljivost osvjetljenja: od približno 5 do 200 LUX
- temperaturna radnog okruženja: od 0 °C do +40 °C
- nije prikladno za ugradnju u kutije duboke 45 mm
- samo za unutrašnju uporabu




IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ± 10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage


EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE16, EE19



EE16, EE19




EE15 (40-400W)



1 - žarulja sa žarnom niti /
incandescent lamp

2 - halogena žarulja /
halogen lamp


EE16 (20-400W)






3 - klasični transformator /
classical transformer


4 - električni transformator /
electronic transformer

EE19 (GLS 10-250W ; LED 0-100W)



5 - LED tinjalica s regulacijom osvjetljenja /
dimmable LED lamp



	
tip type	naziv <i>description</i>
PE41	POKLOPAC REGULATORA OSVJETLJENJA <i>COVER DIMMER</i>
	boja <i>colour</i>
	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna <i>polar white</i> <input type="checkbox"/> IW bež sjajna <i>ivory white</i> <input type="checkbox"/> ES srebrna mat <i>elox silver</i> <input type="checkbox"/> CO bijeli duroplast <i>white thermoset</i> <input checked="" type="checkbox"/> NB crna sjajna <i>night black</i>


POKLOPAC REGULATORA OSVJETLJENJA Ø6




- PE41PW
- PE41IW
- PE41ES
- PE41CO
- PE41NB

- poklopac regulatora osvjetljenja Ø6 mm
- za EE15, EE16, EE19

COVER DIMMER Ø6
- cover dimmer Ø6mm
- for EE15, EE16, EE19





tip type	naziv description	boja colour
AE10	SLIJEPI ELEMENT <i>BLANK</i>	<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna <i>polar white</i>
AE20	PRIKLJUČNA KUTIJA 3P + N + E 5X4mm ² <i>CONNECTION BOX 3P+N+E 5x4mm²</i>	<input type="checkbox"/> IW bež sjajna <i>ivory white</i>
AE30	NADŽBUKNA KUTIJA <i>SURFACE MOUNT BOX</i>	<input type="checkbox"/> ES srebrna mat <i>elox silver</i>
.	.	<input type="checkbox"/> CO bijeli duropolast <i>white thermoset</i>
.	.	<input checked="" type="checkbox"/> NB crna sjajna <i>night black</i>

SLIJEPI ELEMENT



- AE10PW
- AE10IW
- AE10ES
- AE10CO
- AE10NB

- za pokrivanje praznog prostora
- for filling up empty spaces*



PRIKLJUČNA KUTIJA 5-POLNA 3P + N + E 5x4mm²




- AE20PW
- AE20IW

- priključna kutija 3P+N+E
- 16A 400V ~
- sukladno normi VDE 0606-1:2000
- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-4mm²
- CONNECTION BOX 5POLE 3P+N+E 5x4mm²*
- 3P+N+E connection box*
- 16A 400V~*
- in accordance with VDE 0606-1:2000*
- screw contacts 1.5-4mm²*




ekonomik


NADŽBUKNA KUTIJA 1



- AE30PW
- AE30IW

- nadžbukna kutija
- SURFACE MOUNT BOX 1*
- surface mounting box*




ZIDNI ŠTITNIK

- AE50PW
 AE50TS

- štiti površinu oko utičnice ili sklopke

WALL PROTECTION

- protects surface around socket or switch


**ZAŠTITA ZA DJECU KS**

- AE51PW
 AE51IW


- KS dodatna zaštita za djecu od dodira kontakta

CHILD PROTECTION KS

- KS additional child protection insert - shuttered live contacts



O K V I R I O E



OE10

PW



tip type	naziv description
OE10	OKVIR EKONOMIK 1 <i>SURROUND EKONOMIK 1</i>
OE20	OKVIR EKONOMIK 2 VODORAVNI <i>SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL</i>
OE30	OKVIR EKONOMIK 3 VODORAVNI <i>SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL</i>
.	.
.	.
.	.


boja colour
<input type="checkbox"/> PW bijela sjajna <i>polar white</i>
<input type="checkbox"/> IW bež sjajna <i>ivory white</i>
<input type="checkbox"/> ES srebrna mat <i>elox silver</i>
<input type="checkbox"/> CO bijeli duropolast <i>white thermoset</i>
<input checked="" type="checkbox"/> NB crna sjajna <i>night black</i>



- OE10PW
- OE10IW
- OE10ES
- OE10CO
- OE10NB

OKVIR EKONOMIK 1


- dekorativni pojedinačni okvir
 - sukladno normi EN 60669-1
- SURROUND EKONOMIK 1**
- *decorative surround 1-gang*
 - *in accordance with EN 60669-1*



- OE20PW
- OE20IW
- OE20ES
- OE20CO
- OE20NB

OKVIR EKONOMIK 2 VODORAVNI


- dekorativni dvostruki okvir vodoravni
 - sukladno normi EN 60669-1
- SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL**
- *decorative surround 2-gang horizontal*
 - *in accordance with EN 60669-1*



- OE21PW
- OE21IW
- OE21ES
- OE21CO
- OE21NB

OKVIR EKONOMIK 2 OKOMITI


- dekorativni dvostruki okvir okomiti
 - sukladno normi EN 60669-1
- SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL**
- *decorative surround 2-gang vertical*
 - *in accordance with EN 60669-1*



- OE30PW
- OE30IW
- OE30ES
- OE30CO
- OE30NB

OKVIR EKONOMIK 3 VODORAVNI

- dekorativni trostruki okvir vodoravni
 - sukladno normi EN 60669-1
- SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL**
- *decorative surround 3-gang horizontal*
 - *in accordance with EN 60669-1*



Ekonomik




- OE31PW
- OE31IW
- OE31ES
- OE31CO
- OE31NB

OKVIR EKONOMIK 3 OKOMITI

- dekorativni trostruki okvir okomiti
- sukladno normi EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 3 VERTICAL

- decorative surround 3-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




- OE40PW
- OE40IW
- OE40ES
- OE40NB

OKVIR EKONOMIK 4 VODORAVNI

- dekorativni četverostruki okvir vodoravni
- sukladno normi EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL

- decorative surround 4-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1





- OE41PW
- OE41IW
- OE41ES
- OE41NB

OKVIR EKONOMIK 4 OKOMITI

- dekorativni četverostruki okvir okomiti
- sukladno normi EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 VERTICAL

- decorative surround 4-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




- OE50PW
- OE50IW
- OE50ES
- OE50NB

OKVIR EKONOMIK 5 VODORAVNI

- dekorativni peterostruki horizontalni okvir
- sukladno normi EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 5 HORIZONTAL

- decorative surround 5-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1



DEKORATIVNI UMETCI U BOJI /
COLOR DECORATIVE FRAMES



OE90GR	ZELENI / GREEN	OE90YL	ŽUTI / YELLOW	OE90MB	MET. PLAVI / MET. BLUE
OE90BL	PLAVI / BLUE	OE90WH	BIJELI / WHITE	OE90BZ	BRONČANI / BRONZE
OE90VO	LJUBIČASTI / VIOLET	OE90GY	SIVI / GREY	OE90CR	SREBRNI / SILVER
OE90PI	RUŽIČASTI / PINK	OE90BK	CRNI / BLACK	OE90GO	ZLATNI / GOLD
OE90RD	CRVENI / RED				



TEM



KATALOG / CATALOGUE

fontana

SKLOPKE SF
SWITCHES SF



212

UTIČNICE VF
SOCKETS VF



214

SETOVI CF
SETS CF



215

PRIBOR AF
ACCESSORIES AF



217

	SF10	PW	TI	
tip type	naziv description	tehnicički podaci technical data	boja colour	opcijiski podaci 1 optional data 1
SF10	SKLOPKA JEDNOPOLNA SWITCH 1WAY	IP44 10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW bijela mat (RAL 9016)	neonska tinjalica + indikator neon lamp + indication
SF11	TIPKALO JEDNOPOLNO PUSH BUTTON 1WAY	IP44 10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> GY mat siva grey-mat	
SF20	SKLOPKA DVOPOLNA SWITCH 2POLE	IP44 10AX 250V~		
.	.	.		
.	.	.		



SF10PW
 SF10GY

SKLOPKA JEDNOPOLNA IP44 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SF10
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF11PWTI
 SF11GYTI

SKLOPKA JEDNOPOLNA IP44 10AX 250V ~ _ TI

- TI indikator + neonska tinjalica
- 10AX 250V~, tip SF11
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~ _ TI**
- TI indicator+neon lamp
- 10AX 250V~, type SF11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF20PW
 SF20GY

TIPKALO JEDNOPOLNO IP44 10A 250V~ _ TI

- TI indikator + neonska tinjalica
- 10A 250V~, tip SF11
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- PUSH BUTTON 1WAY IP44 10A 250V~ _ TI**
- TI indicator+neon lamp
- 10A 250V~, type SF11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF10PW
 SF10GY

SKLOPKA DVOPOLNA IP44 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SF20
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 2POLE IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF20
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





SF50PW
 SF50GY

SKLOPKA SERIJSKA JEDNOPOLNA IP44 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SF50
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF51PW
 SF51GY

TIPKALO SERIJSKO JEDNOPOLNO IP44 10A 250V ~

- 10A 250V~, tip SF51
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- PUSH BUTTON 2GANG-1WAY IP44 10A 250V~**
- 10A 250V~, type SF51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF60PW
 SF60GY

SKLOPKA IZMJENIČNA IP44 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SF60
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF60PWTI
 SF60GYTI

SKLOPKA IZMJENIČNA IP44 10AX 250V ~ _ TI

- TI indikator + neonska tinjalica
- 10AX 250V~, tip SF60
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~ _ TI**
- TI indicator+neon lamp
- 10AX 250V~, type SF60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF63PW
 SF63GY

SKLOPKA IZMJENIČNA DVOSTRUKA IP44 10AX 250V ~


- 10AX 250V~, tip SF63
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH 2WAY DOUBLE IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



SF70PW
 SF70GY

SKLOPKA KRIŽNA IP44 10AX 250V ~

- 10AX 250V~, tip SF70
- sukladno normi EN 60669-1
- bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- SWITCH INTERMEDIATE IP44 10AX 250V~**
- 10AX 250V~, type SF70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




U T I Č N I C E V F
S O C K E T S

	VF10	PW	
tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	boja colour
VF10	ŠUKO UTIČNICA+POKLOPAC SOCKET SCHUKO+COVER	IP44 2P+E 16A 250V~	<input type="checkbox"/> PW bijela mat (RAL 9016) <i>white-mat</i> <input checked="" type="checkbox"/> GY mat siva <i>grey-mat</i>

UTIČNICA ŠUKO + POKLOPAC IP44 2P+E 16A 250V ~	
	<input type="checkbox"/> VF10PW <input checked="" type="checkbox"/> VF10GY <ul style="list-style-type: none"> - vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm² - 2P+E šuko+poklopac - 16A 250V~, tip VF10 - sukladno normama EN 60884-1, CEE7 <p>SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~</p> <ul style="list-style-type: none"> - screw contacts 1.5-2.5mm² - 2P+E schuko+cover - 16A 250V~, type VF10 - in accordance with EN 60884-1, CEE7
	

UTIČNICA ŠUKO + POKLOPAC IP44 2P+E 16A 250V ~ BV	
	<input type="checkbox"/> VF12PW <input checked="" type="checkbox"/> VF12GY <ul style="list-style-type: none"> - BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm² - 2P+E šuko+poklopac - 16A 250V~, tip VF12 - sukladno normama EN 60884-1, CEE7 <p>SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~ BV</p> <ul style="list-style-type: none"> - BV plug-in contacts 1.5-2.5mm² - 2P+E schuko+cover - 16A 250V~, type VF12 - in accordance with EN 60884-1, CEE7
	





CF11

PW

tip type	naziv description	tehnički podaci technical data	boja colour
CF10	SET ŠUKO UTIČNICA DVOSTRUKIH VODORAVNE SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZ	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input type="checkbox"/> PW bijela mat (RAL 9016) white-mat
CF11	SET ŠUKO UTIČNICA DVOSTRUKIH OKOMITE SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERT	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input checked="" type="checkbox"/> GY mat siva grey-mat
CF12	ŠUKO UTIČNICA + SKLOPKA IZMJENIČNI VODORAVNI SOCKET SCH+SWITCH 2WAY HORIZ	16A + 10A 250V~ IP44	.
.	.	.	.



CF10PW
 CF10GY

SET ŠUKO UTIČNICA, DVOSTRUKI, VODORAVNI IP44 2x 2P+E 16A 250V ~

- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E šuko + poklopac vodoravni
- 16A 250V~, tip CF10
- sukladno normama EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF11PW
 CF11GY

SET ŠUKO UTIČNICA DVOSTRUKI, OKOMITI IP44 2x 2P+E 16A 250V ~

- vijčano pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E šuko + poklopac, okomiti set
- 16A 250V~, tip CF11
- sukladno normama EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF11
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF12PW
 CF12GY

SET ŠUKO UTIČNICA + SKLOPKA IZMJENIČNA, VODORAVNI IP44 16A + 10AX 250V ~

-vijčano (priključnica), bezvijčano (sklopka) pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
- 2P+E šuko+poklopac + sklopka izmjenična vodoravna
- 16A + 10AX 250V~, tip CF12
- sukladno normama EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH SET 2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~
- screw (socket), plug-in (switch)
- contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1





CF13PW
 CF13GY

SET ŠUKO UTIČNICA + SKLOPKA IZMJENIČNA, OKOMITI, IP44 16A + 10AX 250V~

- vijčano (priključnica), bezvijčano (sklopka)
pričvršćivanje vodiča presjeka 1,5-2,5mm²
- 2P+E šuko+poklopac + sklopka
izmjenična okomita
- 16A + 10AX 250V~, tip CF13
- sukladno normama EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~

- screw (socket), plug-in (switch)
contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF13
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



CF14PW
 CF14GY

SET ŠUKO UTIČNICA DVOSTRUKI, VODORAVNI, IP44 2X 2P+E 16A 250V ~ BV

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- 2x 2P+E šuko + poklopac vodoravni
- 16A 250V~, tip CF14
- sukladno normama EN 60884-1, CEE7



SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF14
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF15PW
 CF15GY

SET ŠUKO UTIČNICA DVOSTRUKI, OKOMITI, IP44 2X 2P+E 16A 250V ~ BV

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- 2x 2P+E šuko + poklopac, okomiti set
- 16A 250V~, tip CF15
- sukladno normama EN 60884-1, CEE7



SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF15
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



CF16PW
 CF16GY

SET UTIČNICA + SKLOPKA IZMJENIČNA, VODORAVNI, IP44 16A + 10AX 250V ~ BV

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- 2P+E šuko+poklopac + sklopka izmjenična vodoravna
- 16A + 10AX 250V~, tip CF16
- sukladno normama EN 60884-1,
CEE7, EN 60669-1



SOCKET+SWITCH SET SCH+2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way
horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF16
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



CF17PW
 CF17GY

SET UTIČNICA + SKLOPKA IZMJENIČNA, OKOMITI, IP44 16A + 10AX 250V ~ BV

- BV bezvijčani kontakti 1,5-2,5mm²
- 2P+E šuko+poklopac + sklopka
izmjenična okomita
- 16A + 10AX 250V~, tip CF17
- sukladno normama EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF17
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

P R I B O R A F
A C C E S S O R I E S

AF10	PW	
tip type	naziv description	tehnički podaci technical data
AF10	RAZDJELNI ORMARIĆ <i>DISTRIBUTION BOX</i>	IP44 RN01
AF20	RAZDJELNI ORMARIĆ <i>DISTRIBUTION BOX</i>	IP55 ND01
		boja colour
		<input type="checkbox"/> PW bijela mat (RAL 9016) <i>white-mat</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> GY mat siva <i>grey-mat</i>

RAZDJELNI ORMARIĆ IP44 RN01




AF10PW
 AF10GY

- nadžbukni razdjeljni ormarić IP44
- 16A 400V ~
- sukladno normi IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

DISTRIBUTION BOX IP44 RN01

- surface mounting distribution box IP44
- 16A 400V~
- in accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22



RAZDJELNI ORMARIĆ IP55 ND01





AF20PW
 AF20GY


- nadžbukna priključna kutija IP55
- brtve uključene
- sukladno normi IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

DISTRIBUTION BOX IP55 ND01


- surface mounting connection box IP55
- glands included
- in accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22




CF10
CF14



CF11
CF15



CF12
CF16



CF13
CF17

M O D U L

Šifra	opis proizvoda	stranica	Šifra	opis proizvoda	stranica
SKLOPKA SM					
SM10	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16AX 250V~ 1M	68	KM10--	UTIČNICA TV OSNOVNA 0dB 1M	82
SM11	TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M	68	KM20--	UTIČNICA TV OSNOVNA 0dB 2M	82
SM12	SKLOPKA JEDNOPOLNA 20A 250V~ 1M	68	KM11--	UTIČNICA TV ZAVRŠNA 1dB 1M	82
SM20	SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V~ 1M	68	KM12--	UTIČNICA TV PROLAZNA 10dB 1M	82
SM40	SKLOPKA ŽALUZIJSKA 1-0-2 16AX 250V~ 1M	69	KM15--	UTIČNICA SAT OSNOVNA 0dB 1M	83
SM41	TIPKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16A 250V~ 1M	69	KM24--	UTIČNICA SAT OSNOVNA 0dB 2M	83
SM60	SKLOPKA IZMJENIČNA 16AX 250V~ 1M	69	KM16--	UTIČNICA SAT ZAVRŠNA 1dB 1M	83
SM61	TIPKALO IZMJENIČNO 16A 250V~ 1M	69	KM19--	UTIČNICA R OSNOVNA 0dB 1M	83
SM70	SKLOPKA KRIŽNA 16AX 250V~ 1M	69	KM29--	UTIČNICA R OSNOVNA 0dB 2M	83
SM10--	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16AX 250V~ 1M	70	KM25--	UTIČNICA SAT-TV ZAVRŠNA 1dB 2M	83
SM10--IN	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16AX 250V~ 1M IN	70	KM22--	UTIČNICA AUDIO 2xRCA 1M	84
SM11--	TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M	70	KM23--	UTIČNICA AUDIO ZVUČNICI 1M	84
SM11--IN01	TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M IN 01	70	KM26--	UTIČNICA AUDIO ZVUČNICI 2M	84
SM11--IN02	TIPKALO JEDNOPOLNO 16A 250V~ 1M IN 02	71	KM30--	UTIČNICA TEL LT RJ11 6/4 1M	85
SM20--NT03	SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V~ 1M NT 03	71	KM31--	UTIČNICA TEL BT SEC 6/6 1M	85
SM20--IN	SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V~ 1M IN	71	KM36--	UTIČNICA TEL KS RJ11 6/4 1M	85
SM40--NT10	SKLOPKA ŽALUZIJSKA 1-0-2 16AX 250V~ 1M NT 10	71	KM37--	UTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8 1M	85
SM41--NT10	TIPKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16A 250V~ 1M NT 10	71	KM35--	ADAPTER KS 1M	85
SM60--	SKLOPKA IZMJENIČNA 16AX 250V~ 1M	71	KM38--	ADAPTER KS SA ZAŠTITOM OD PRAŠINE 1M	85
SM61--	TIPKALO IZMJENIČNO 16A 250V~ 1M	72	KM39--	UTIČNICA CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M	86
SM62--CD	TIPKALO IZMJENIČNO S UZICOM 16A 250V~ 1M CD	72	KM50--	ADAPTER KS UNIVERZALNI 1M	86
SM70--	SKLOPKA KRIŽNA 16AX 250V~ 1M	72	KM40--	ADAPTER PD 1M	86
TIPKE TM					
TM11--	TIPKA 1M	73	KM43--	ADAPTER PD SA ZAŠTITOM OD PRAŠINE 1M	86
TM11--IN	TIPKA 1M INDIKATOR	73	KM46--	ADAPTER R&M 1M	86
TM12--	TIPKA 2M	73	KM52--	ADAPTER R&M CAT6A 1M	86
TM12--IN	TIPKA 2M INDIKATOR	73	KM47--	ADAPTER R&M SA ZAŠTITOM OD PRAŠINE 1M	87
TM13--IL	TIPKA 2M S NATPISNOM PLOČICOM	74	KM53--	ADAPTER R&M CAT6A SA ZAŠTITOM OD PRAŠINE 1M	87
TM15--	TIPKA 1M DVOPOLNA	74	KM45--	ADAPTER LK 1M	88
TM21--	SLJEPI ELEMENT 1M	74	KA26	ADAPTER NEXSANS/SCHRACK 2M	88
TM22--	SLJEPI ELEMENT 2M	74	KM48--	ADAPTER AT&T SYSTIMAX SA ZAŠTITOM OD PRAŠINE 1M	88
TM31--	UVODNICA 1M	74	KM51--	UTIČNICA USB TIP A 1M	88
OSVETLJENJE IA					
IA10--	NEONSKA TINJALICA 230V~ 0,34W	76	DODACI KOMUNIKACIJA KA		
IA20--	LED TINJALICA 230V~ AC/DC 0,40W	76	KA10	KONEKTOR KS CAT3 RJ11 6/4	89
IA21--	LED TINJALICA 24V AC/DC 0,20W	76	KA11	KONEKTOR KS CAT5e RJ45 8/8	89
IA22--	LED TINJALICA 12V AC/DC 0,10W	76	KA12	KONEKTOR KS CAT5eS RJ45 8/8	89
IA50	RC SKLOP 250V	76	KA15	KONEKTOR KS CAT6 SCHRACK RJ45 8/8	89
UTIČNICE VM					
VM10--	UTIČNICA ŠUKO +KS 2P+E 16A 250V~ 2M	78	KA16	KONEKTOR KS CAT6S SCHRACK RJ45 8/8	89
VM11--	UTIČNICA ŠUKO +KS +POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ 2M	78	KA17	KONEKTOR KS CAT6a SCHRACK RJ45 8/8	89
VM20--	UTIČNICA EURO +KS 2P 10A 250V~ 1M	79	KA18	KONEKTOR TANKI KS CAT6S SCHRACK RJ45 8/8	90
VM40--	UTIČNICA FRANCUSKA +KS 2P+E 16A 250V~ 2M	79	KA27	KONEKTOR KS HDMI	90
VM41--	UTIČNICA FRANCUSKA +KS +POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ 2M	79	KA28	KABEL KS HDMI	90
VM30--	UTIČNICA TALIJANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M	79	ELEKTRONIKA EM		
VM31--	UTIČNICA ŠUKO TALIJANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M	79	EM10--	REGULATOR OSVETLJENJA ROTACIJSKI R 300W 1M	91
VM32--	UTIČNICA ŠUKO TALIJANSKA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M	80	EM12--	REGULATOR OSVETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI RL 300W 1M	91
VM33--	UTIČNICA TALIJANSKA P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M	80	EM13--	REGULATOR OSVETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI LED 60W 1M	92
VM21--	UTIČNICA EURO/AMERIČKA +KS 2P 16A 250V~ 1M	80	EM14--	REGULATOR OSVETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI LED 180W 1M	92
VM51--	UTIČNICA BRITANSKA BS546+KS 2P+E 15A 250V~ 2M	80	EM23	UGRADBENI ZATAMNJIVAC R (250 W), (RC, RL 200VA)	93
VM52--	UTIČNICA BRITANSKA BS 1363+KS 2P+E 13A 250V~ 2M	80	EM25--	SKLOPKA/REGULATOR OSVETLJENJA UNIVEZALNI RLC 0-300W 2M	94
VM80	PRENAPONSKA ZAŠTITA MPE MINI 275V/50Hz	80	EM26--	UPRAVLJAČKA JEDINICA - TIPKALO 2M	96
			EM27	FREKVENCUSKI FILTAR	96
			EM25PPOL20	SET SKLOPKA/REGULATOR OSVETLJENJA UNIVERZALNI RLC 0-300W 2M PP OL20	96
			EM31--	IR SKLOPKA 5A 250V~ 1M	97
			EM32--	IR SKLOPKA 5A 250V~ 2M	97
			EM37--	TERMOSTAT OSNOVNI 6A 230V~ 2M	99
			NM39	NOSAČ S VJUCIMAŽA TERMOSTATE FANTINI COSMI 3M	100
			EM40--	ŠTEDNA KARTIČNA SKLOPKA 3A 250V~ 3M	100
			EM47	KARTICA ISO	100
			EM44--	ŠTEDNA KARTIČNA SKLOPKA RF HF 13,56MHz 3M	101
			EM49	ŠTEDNA KONTROLNA JEDINICA 2x16A 250V~	101
			EM45	RAZDCAJAČ SPL-1	101
			EM60--	UTIČNICA SA BRIJAĆI APARAT 230V~/120V~ 3M	102
			EM65--	USB PUNJAČ 5V 1A 2M	102
			EM66--	JEDINICA NAPAJANJA 5V 2,1A 1M	103
			EM55	LED SVJETILJKA ZA SLUČAJ NUŽDE 250V~ 0,9W, NiCd 3h 7M	103
			EM50--	LED SVJETILJKA JEDNOBOJNA 250V~ 0,8W 2M	104
			EM51--	LED SVJETILJKA DVOBODNA 250V~ 2x0,4W 2M	104
			EM52--	LED SVJETILJKA 3D DVOBODNA 250V~ 2x0,4W 2M	104
			EM70--	SKLOPKA NA OTISAK PRSTA ARX ONE 2M	105
			EM80--	SKLOPKA BESKONTAKTNA 10A 240V~	106
			EM81--	SKLOPKA BESKONTAKTNA, UPRAVLJAČKA JEDINICA	106
			EM90--	ZVONO 8VA 230V~ 1M	107
			EM91--	ZVONO 8VA 12V 1M	107
			EM92--	ZVONO 8VA 230V~ 1M	107
			EM93--	ZVONO 8VA 12V 1M	107
			EM95--	REGULATOR GLASNOĆE ZA 100V AUDIO LINIJU 35W 2M	108
			EM96--	REGULATOR GLASNOĆE 4-8 Ω 35W 2M	108

K U T I J E —		
šifra	opis proizvoda	stranica
SETOVI CM		
CM10--	SET UTIČNICA 2x ŠUKO 2P+E 16A 250V~ 4M	109
CM11--	SET UTIČNICA 3x ŠUKO 2P+E 16A 250V~ 7M	109
CM15	SET SPOJNIH VODOVA 3x1,5mm ² 1M	110
CM16	SET SPOJNIH VODOVA 3x2,5mm ² 2M	110
CM17	SET VIJAKA 3,5x20	110
CM18	SET VIJAKA 3,5x35	110
CM19	SET VIJAKA 3,5x50	110
CM22--	SET ZA SKLOPKE IP44 2M	110
CM23--	SET ZA UTIČNICU IP44 2M	110
CM25--OL	KUPAONSKI SET 3x20AX 250V~ 4M	110
CM25--OS	KUPAONSKI SET 3x20AX 250V~ 4M	110
NM41	NOSAČI ZA KUPAONSKI SET 4M	111
OL41--	OKVIR LINE ZA KUPAONSKI SET	111
OS41--	OKVIR SOFT ZA KUPAONSKI SET	111
ANTIBAKTERIJSKI PROGRAM AW		
TM11AW	TIPKA 1M	113
TM11AWIN	TIPKA 1M INDIKATOR	113
TM12AW	TIPKA 2M	113
TM12AWIN	TIPKA 2M INDIKATOR	113
TM21AW	SLJEPI ELEMENT 1M	113
TM22AW	SLJEPI ELEMENT 2M	113
VM10AW	UTIČNICA ŠUKO + KS 2P+E 16A 250V~ 2M	114
VM11AW	VTIČNICA ŠUKO + KS + POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ 2M	114
VM20AW	UTIČNICA EURO + KS 2P 10A 250V~ 1M	114
KM11AW	UTIČNICA TV ZAVRŠNA 1dB 1M	114
KM35AW	ADAPTER KS 1M	114
OS20AW	OKVIR SOFT 2M	115
OS24AW	OKVIR SOFT 2x2M	115
OS26AW	OKVIR SOFT 3x2M	115
OS30AW	OKVIR SOFT 3M	115
OS40AW	OKVIR SOFT 4M	115
OS70AW	OKVIR SOFT 7M	115
OKVIRI PURE OP		
OP20--	OKVIR PURE 2M	118
OP24--	OKVIR PURE 2x2M	118
OP26--	OKVIR PURE 3x2M	118
OP28--	OKVIR PURE 4x2M	118
OP30--	OKVIR PURE 3M	119
OP40--	OKVIR PURE 4M	119
OP70--	OKVIR PURE 7M	119
OP13--	OKVIR PURE 1/3M	119
OP23--	OKVIR PURE 2/3M	119
OKVIRI LINE OL		
OL20--	OKVIR LINE 2M	122
OL24--	OKVIR LINE 2x2M	122
OL26--	OKVIR LINE 3x2M	122
OL28--	OKVIR LINE 4x2M	122
OL29--	OKVIR LINE 5x2M	122
OL30--	OKVIR LINE 3M	123
OL40--	OKVIR LINE 4M	123
OL70--	OKVIR LINE 7M	123
OL10--	OKVIR LINE 1/2M	123
OL13--	OKVIR LINE 1/3M	123
OL23--	OKVIR LINE 2/3M	123
OKVIRI SOFT OS		
OS20--	OKVIR SOFT 2M	126
OS24--	OKVIR SOFT 2x2M	126
OS26--	OKVIR SOFT 3x2M	126
OS28--	OKVIR SOFT 4x2M	126
OS30--	OKVIR SOFT 3M	127
OS40--	OKVIR SOFT 4M	127
OS70--	OKVIR SOFT 7M	127
OS72--	OKVIR SOFT 2x7M	127
OS10--	OKVIR SOFT 1/2M	127
OS13--	OKVIR SOFT 1/3M	127
OS23--	OKVIR SOFT 2/3M	127
NOSAČI MM		
NM20	NOSAČ S NOŽICAMA 2M	132
NM21	NOSAČ BEZ VIJAKA 2M	132
NM24	NOSAČ METALNI S NOŽICAMA 2M	132
NM25	NOSAČ METALNI BEZ VIJAKA 2M	132
NM30	NOSAČ S VIJCIMA 3M	133
NM40	NOSAČ S VIJCIMA 4M	133
NM70	NOSAČ S VIJCIMA 7M	133
NM72	NOSAČ S VIJCIMA 2x7M	133
NM10	NOSAČ S NOŽICAMA 1/2M	134
NM11	NOSAČ BEZ VIJAKA 1/2M	134
NM23	NOSAČ S NOŽICAMA 2/3M	134
NM32	NOSAČ S VIJCIMA 2/3M	134
KUTIJE OKRUGLE		
DE10	KUTIJA OKRUGLA ZA ZID OD OPEKE SM60-01	138
DE11	KUTIJA OKRUGLA ZA ZID OD OPEKE DUBOKA SM60-06	138
DE30	VEZNI ČLAN SM60-03	138
DE31	VEZNI ČLAN SM60-04	138
DE12	KUTIJA OKRUGLA ZA ZID OD OPEKE MD65-46	139
DE13	KUTIJA OKRUGLA ZA ZID OD OPEKE DUBOKA MD65-60	139
DE14	PRODUŽETAK ZA MD65-46	139
DE32	VEZNI ČLAN MD65-71	139
DE33	VEZNI ČLAN MD65-91	139
DE20	POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI 60	139
DE21	POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI 65	139
DE22	POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI SM60	139
HE10	KUTIJA OKRUGLA ZA ŠUPLJE ZIDOVE SM68x40	142
HE11	KUTIJA OKRUGLA ZA ŠUPLJE ZIDOVE SM68x55	142
BE10	KUTIJA OKRUGLA ZA BETON 60-49	142
BE11	KUTIJA OKRUGLA ZA BETON DUBOKA 60-77	142
BE20	NOSAČ KUTIJE ZA BETON	142
BE21	UVODNICA ZA KUTIJO ZA BETON 16	142
PRAVOKUTNE KUTIJE		
DM30	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM3	146
DM31	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM3-65	146
DM40	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM4	146
DM41	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM4-65	146
DM70	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM7	147
DM71	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM7-65	147
DM72	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ZID OD OPEKE PM72-65	147
DM80	VEZNI ČLAN KUTIJE PM	147
DM33	POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI PM3	148
DM34	POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI PM3	148
DM43	POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI PM4	148
DM44	POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI PM4	148
DM73	POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI PM7	148
DM74	POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI PM7	148
DM75	POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI PM72	149
HM30	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM3	150
HM40	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM4	150
HM70	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM7	150
HM72	KUTIJA PRAVOKUTNA ZA ŠUPLJE ZIDOVE VM72	150
BM30	PRAVOKUTNA KUTIJA ZA BETON BM3	151
BM40	PRAVOKUTNA KUTIJA ZA BETON BM4	151
BM70	PRAVOKUTNA KUTIJA ZA BETON BM7	151
BM80	PRIČVRSTNI KOMBI-DRŽAČ BM	151
BM82	VEZNI PROFIL ZA KUTIJE	151
PRIKLJUČNE KUTIJE		
DW10	KUTIJA PRIKLJUČNA OKRUGLA ZA ZID OD OPEKE DSM78	154
HW10	KUTIJA PRIKLJUČNA OKRUGLA ZA ŠUPLJE ZIDOVE SM78x45	154
DE23	POKLOPAC KUTIJE DEKORATIVNI SM78	154
DE24	POKLOPAC KUTIJE ZAŠTITNI 78	154
HW20	KUTIJA PRIKLJUČNA ČETVRTASTA ZA ZID OD OPEKE SM105x105	154
PRIBOR ZA OŽIĆENJE		
UW10--	JEDNOREDNE STEZALJKE ZATVORENE PC 2x2,5mm ² 10P	156
UW11--	JEDNOREDNE STEZALJKE ZATVORENE PC 2x4,0mm ² 10P	156
UW12--	JEDNOREDNE STEZALJKE ZATVORENE PC 2x6,0mm ² 10P	156
UW15--	JEDNOREDNE STEZALJKE PA 2x2,5mm ² 12P	156
UW16--	JEDNOREDNE STEZALJKE PA 2x4mm ² 12P	156
UW17--	JEDNOREDNE STEZALJKE PA 2x6mm ² 12P	156
UW29--	DVOREDNE STEZALJKE PP 1,0-4,0mm ² 12P	156
UW30--	DVOREDNE STEZALJKE PP 1,5-6,0mm ² 12P	156
UW31--	DVOREDNE STEZALJKE PP 2,5-10,0mm ² 12P	156
UW32--	DVOREDNE STEZALJKE PP 4,0-16,0mm ² 12P	156
UW25--	DVOREDNE STEZALJKE PA 1,0-4,0mm ² 12P	157
UW26--	DVOREDNE STEZALJKE PA 1,5-6,0mm ² 12P	157
UW27--	DVOREDNE STEZALJKE PA 2,5-10,0mm ² 12P	157
UW28--	DVOREDNE STEZALJKE PA 4,0-16,0mm ² 12P	157
UW40--	BEZVJUĆANE REDNE STEZALJKE PA 1,5mm ² 3P	157
UW41--	BEZVJUĆANE REDNE STEZALJKE PA 1,5mm ² 5P	157
UW42--	BEZVJUĆANE REDNE STEZALJKE PA 1,5mm ² 8P	157
UW45--	BEZVJUĆANE REDNE STEZALJKE PA 2,5mm ² 3P	157
UW46--	BEZVJUĆANE REDNE STEZALJKE PA 2,5mm ² 4P	157
UW47--	BEZVJUĆANE REDNE STEZALJKE PA 2,5mm ² 5P	157
UW50--	BEZVJUĆANE REDNE STEZALJKE PA 2,5mm ² 2/1P	157


distribucija —

šifra	opis proizvoda	stranica
KUĆIŠTA CUBO IP20 AC		
AC11--	KUTIJA NO CUBO SA STRAŽNJIM POKLOPCEM IP20 1M	160
AC21--	KUTIJA NO CUBO SA STRAŽNJIM POKLOPCEM IP20 2M	160
AC41--	KUTIJA NO CUBO SA STRAŽNJIM POKLOPCEM IP20 4M	160
AC61--	KUTIJA NO CUBO SA STRAŽNJIM POKLOPCEM IP20 6M	160
KUĆIŠTA CUBO IP55 AQ		
AQ20--	KUĆIŠTE NO CUBO IP55 2M	161
AQ22--	KUĆIŠTE NO CUBO IP55 2x2M	161
AQ30--	KUĆIŠTE NO CUBO IP55 3M	161
AQ31--	KUĆIŠTE PO CUBO IP55 3M	161
PARAPETNI KANALI ALUMINIJSKI MA		
RT10	ADAPTER MA 92	162
RT12--	POKLOPAC MA 92 2/3M	162
RT14--	POKLOPAC MA 92 4M	162
RT17--	POKLOPAC MA 92 7M	162
RT20--	OSNOVA KANALA MA 130x65	163
RT21--	OSNOVA KANALA MA 165x65	163
RT25--	POKLOPAC KANALA MA 92	163
RT30	PREGRADA MA 43	163
RT31	PREGRADA MA 43 AL	163
RT32	PREGRADA MA 43 AL DVOSTRUKA	163
RT35--	ZAVRŠNI ELEMENT MA 130x65	164
RT36--	ZAVRŠNI ELEMENT MA 165x65	164
RT38	RAVNI VEZNI ELEMENT MA 65	164
RT40--	UNIVERZALNI KUT MA 130x65	164
RT41--	UNIVERZALNI KUT MA 165x65	164
RT42	ELEMENT ZA UZEMLJENJE MA 2x A6,3	164
RT43--	L-KOMAD ELEMENT MA 130x65	165
RT44--	L-KOMAD ELEMENT MA 165x65	165
RT45--	T-KOMAD MA 130x65	165
RT46--	T-KOMAD MA 165x65	165
RT50--	NOSAČ STUPIĆA MA JEDNOSTRUKE 130x65	166
RT51--	NOSAČ STUPIĆA MA DVOSTRUKI 130x65	166
RT52--	STUPIĆ MA 130x65x500	166
RT53--	STUPIĆ MA DVOSTRUKI 130x130x500	166
PODNE KUTIJE MT		
RB30	PODNA KUTIJA MT 7 H=53mm	168
RB40	PODNA KUTIJA MT 7 H=88mm	168
RB31	SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 7 H=53mm	168
RB41	SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 7 H=88mm	168
RB33	PODNA KUTIJA MT 14 H=53mm	168
RB43	PODNA KUTIJA MT 14 H=88mm	168
RB34	SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 14 H=53mm	169
RB44	SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 14 H=88mm	169
RB36	PODNA KUTIJA MT 21 H=53mm	169
RB46	PODNA KUTIJA MT 21 H=88mm	169
RB37	SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 21 H=53mm	169
RB47	SPOJNA PRIRUBNICA PODNE KUTIJE MT 21 H=88mm	169
RAZVODNI ORMARI MO		
RB10	ADAPTER ZA DIN-TRAČNICU 35mm 1M	170
RB11	ADAPTER ZA DIN-TRAČNICU 35mm 2M	170
RB20	RAZDJELNI ORMARIC MO 12+2	171
RB21	RAZDJELNI ORMARIC MO 24+4	171
RB22	RAZDJELNI ORMARIC MO 36+6	171
RB23	RAZDJELNI ORMARIC MO 48+8	171

ekonomik —

šifra	opis proizvoda	stranica
PREKIDAČI SE		
SE10	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10AX 250V~	184
SE11	TIPKALO JEDNOPOLNO 10A 250V~	184
SE22	SKLOPKA DVOPOLNA 16AX 250V~	184
SE50	SKLOPKA SERIJSKA JEDNOPOLNA 10AX 250V~	184
SE51	TIPKALO SERIJSKO JEDNOPOLNO 10A 250V~	185
SE52	SKLOPKA ŽALUZISKA 10AX 250V~	185
SE53	TIPKALO ŽALUZISKO 10A 250V~	185
SE60	SKLOPKA IZMJENIČNA 10AX 250V~	185
SE63	SKLOPKA IZMJENIČNA DVOSTRUKA 10AX 250V~	185
SE70	SKLOPKA KRIŽNA 10AX 250V~	185
SE10--	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10AX 250V~	186
SE10--IN	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10AX 250V~ IN	186
SE11--	TIPKALO JEDNOPOLNO 10A 250V~	186
SE11--T150	TIPKALO JEDNOPOLNO 10A 250V~ TI 50	186
SE11--T151	TIPKALO JEDNOPOLNO 10A 250V~ TI 51	186
SE11--IL	TIPKALO JEDNOPOLNO 10A 250V~ IL	186
SE22--IN03	SKLOPKA DVOPOLNA 10AX 250V~ IN 03	186
SE50--	SKLOPKA SERIJSKA JEDNOPOLNA 10AX 250V~	187
SE51--	TIPKALO SERIJSKO JEDNOPOLNO 10A 250V~	187
SE52--NT09	SKLOPKA ŽALUZISKA 10AX 250V~ NT 09	187
SE53--NT09	TIPKALO ŽALUZISKO 10A 250V~ NT 09	187
SE60--	SKLOPKA IZMJENIČNA 10AX 250V~	187
SE63--	SKLOPKA IZMJENIČNA DVOSTRUKA 10AX 250V~	187
SE70--	SKLOPKA KRIŽNA 10AX 250V~	187
TIPKE TE		
TE10--	TIPKA OBICNA	188
TE10--IN	TIPKA INDIKATOR	188
TE13--IL	TIPKA S NATPISNOM PLOCICOM	188
TE11--	TIPKA SERIJSKA	188
INDIKACIJA IA		
IA10--	NEONSKA TINJALICA 230V~ 0,34W	189
IA20--	LED TINJALICA 230V~ AC/DC 0,40W	189
IA21--	LED TINJALICA 24V AC/DC 0,20W	189
IA22--	LED TINJALICA 12V AC/DC 0,10W	189
UTIČNICE VE		
VE10--X0	UTIČNICA ŠUKO 2P+E 16A 250V~ X0	192
VE11--X0	UTIČNICA ŠUKO+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ X0	192
VE12--X0	UTIČNICA ŠUKO 2P+E 16A 250V~ BV X0	192
VE13--X0	UTIČNICA ŠUKO+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ BV X0	192
VE10--	UTIČNICA ŠUKO 2P+E 16A 250V~	192
VE11--	UTIČNICA ŠUKO+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~	192
VE12--	UTIČNICA ŠUKO 2P+E 16A 250V~ BV	192
VE13--	UTIČNICA ŠUKO+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ BV	192
VE40--X0	UTIČNICA FRANCUSKA 2P+E 16A 250V~ X0	193
VE41--X0	UTIČNICA FRANCUSKA+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ X0	193
VE42--X0	UTIČNICA FRANCUSKA 2P+E 16A 250V~ BV X0	193
VE43--X0	UTIČNICA FRANCUSKA+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ BV X0	193
VE40--	UTIČNICA FRANCUSKA 2P+E 16A 250V~	193
VE41--	UTIČNICA FRANCUSKA+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~	193
VE42--	UTIČNICA FRANCUSKA 2P+E 16A 250V~ BV	193
VE43--	UTIČNICA FRANCUSKA+POKLOPAC 2P+E 16A 250V~ BV	193
VE16--	UTIČNICA ŠUKO DVOSTRUKA 2P+E 16A 250V~	194
VE46--	UTIČNICA FRANCUSKA DVOSTRUKA 2P+E 16A 250V~	194
VE30--	UTIČNICA 2P 16A 250V~	194
KOMUNIKACIJE KE		
KE11	UTIČNICA TV-R ZAVRŠNA 2dB	195
KE12	UTIČNICA TV-R PROLAZNA 8,5dB	195
KE16	UTIČNICA SAT-TV-R ZAVRŠNA 3dB	195
KE36	UTIČNICA TEL KS RJ11 6/4	195
KE37	UTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8	196
KE38	UTIČNICA TEL KS DVOSTRUKA 2x RJ11 6/4	196
KE39	UTIČNICA CAT5e KS DVOSTRUKA 2x RJ45 8/8	196
KE45	ADAPTER KS JEDNOSTRUKI	196
KE46	ADAPTER KS DVOSTRUKI	196
KE47	ADAPTER PD DVOSTRUKI	196
KE10--	UTIČNICA TV OSNOVNA 0dB	197
KE11--	UTIČNICA TV-R ZAVRŠNA 2dB	197
KE12--	UTIČNICA TV-R PROLAZNA 8,5dB	197
KE16--	UTIČNICA SAT-TV-R ZAVRŠNA 3dB	197
KE22--	UTIČNICA AUDIO 2xRCA	197
KE23--	UTIČNICA AUDIO ZVUČNICI	197
KE36--	UTIČNICA TEL KS RJ11 6/4	198
KE37--	UTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8	198
KE38--	UTIČNICA TEL KS DVOSTRUKA 2x RJ11 6/4	198
KE39--	UTIČNICA CAT5e KS DVOSTRUKA 2x RJ45 8/8	198
KE35--	UTIČNICA TEL LT RJ11 6/4	198

šifra	opis proizvoda	stranica
POKLOPCI ZA KOMUNIKACIJE PA		
PE10--	POKLOPAC TV-R 2P/3P	199
PE20--	POKLOPAC KS JEDNOSTRUKI	199
PE21--	POKLOPAC KS DVOSTRUKI	199
PE30--	POKLOPAC TAE/TDO	199
PE32--	POKLOPAC IR SKLOPKA	199
ELEKTRONIKA EE		
EE15	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI RL 400W	200
EE16	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI RLC 400W	200
EE19	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI LED 100W	201
EE15--	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI RL 400W	201
EE16--	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI RLC 400W	202
EE19--	REGULATOR OSVJETLJENJA ROTACIJSKI IZMJENIČNI LED 100W	202
EE32--	IR SKLOPKA 5A 230V~	202
POKLOPCI ELEKTRONIKE PE		
PE41--	POKLOPAC REGULATOR OSVJETLJENJA Ø6	204
PRIBOR AE		
AE10--	SLIJEPI ELEMENT	205
AE20--	PRIKLJUČNA KUTIJA 5-POLNA 3P+N+E 5x4mm ²	205
AE30--	NADŽBUKNA KUTIJA 1	205
AE50--	ZIDNI ŠTITNIK	206
AE51--	ZAŠTITA ZA DJECU KS	206
OKVIRI OE		
OE10--	OKVIR EKONOMIK 1	207
OE20--	OKVIR EKONOMIK 2 VODORAVNI	207
OE21--	OKVIR EKONOMIK 2 OKOMITI	207
OE30--	OKVIR EKONOMIK 3 VODORAVNI	207
OE31--	OKVIR EKONOMIK 3 OKOMITI	208
OE40--	OKVIR EKONOMIK 4 VODORAVNI	208
OE41--	OKVIR EKONOMIK 4 OKOMITI	208
OE50--	OKVIR EKONOMIK 5 VODORAVNI	208
OE90--	DEKORATIVNI UMETCI U BOJI	209
fontana		
šifra	opis proizvoda	stranica
SKLOPKE SF		
SF10--	SKLOPKA JEDNOPOLNA IP44 10AX 250V~	212
SF10--TI	SKLOPKA JEDNOPOLNA IP44 10AX 250V~ TI	212
SF11--TI	TIPKALO JEDNOPOLNO IP44 10A 250V~ TI	212
SF20--	SKLOPKA DVOPOLNA IP44 10AX 250V~	212
SF50--	SKLOPKA SERIJSKA IP44 10AX 250V~	213
SF51--	TIPKALO SERIJSKO IP44 10A 250V~	213
SF60--	SKLOPKA IZMJENIČNA IP44 10AX 250V~	213
SF60--TI	SKLOPKA IZMJENIČNA IP44 10AX 250V~ TI	213
SF63--	SKLOPKA IZMJENIČNA DVOSTRUKA IP44 10AX 250V~	213
SF70--	SKLOPKA KRIŽNA IP44 10AX 250V~	213
UTIČNICE VF		
VF10--	UTIČNICA ŠUKO+POKLOPAC IP44 2P+E 16A 250V~	214
VF12--	UTIČNICA ŠUKO+POKLOPAC IP44 2P+E 16A 250V~ BV	214
SETOVI CF		
CF10--	SET ŠUKO UTIČNICA DVOSTRUKI VODORAVNI IP44 2x2P+E 16A 250V~	215
CF11--	SET ŠUKO UTIČNICA DVOSTRUKI OKOMITI IP44 2x2P+E 16A 250V~	215
CF12--	SET ŠUKO UTIČNICA + SKLOPKA IZMJENIČNA VODORAVNI IP44 16A + 10AX 250V~	215
CF13--	SET ŠUKO UTIČNICA + SKLOPKA IZMJENIČNA OKOMITI IP44 16A + 10AX 250V~	216
CF14--	SET ŠUKO UTIČNICA DVOSTRUKI VODORAVNI IP44 2x2P+E 16A 250V~BV	216
CF15--	SET ŠUKO UTIČNICA DVOSTRUKI OKOMITI IP44 2x2P+E 16A 250V~BV	216
CF16--	SET UTIČNICA + SKLOPKA IZMJENIČNA VODORAVNI IP44 16A + 10AX 250V~BV	216
CF17--	SET UTIČNICA SKLOPKA IZMJENIČNA OKOMITI IP44 16A + 10AX 250V~BV	216
PRIBOR AF		
AF10--	RAZDJELNI ORMARIĆ IP44 RN01	217
AF20--	RAZDJELNI ORMARIĆ IP55 ND01	217





TEM

TEM ČATEŽ d.d.
Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA
SLOVENIJA
tem@tem.si
www.tem.si
T +386(0)7 348 99 00
F +386(0)7 348 99 99

JVE
2019